

FF DTS1002

Dağıtılmış Sıcaklık Sensörü Kontrol Cihazı 1-2-4 Kanal, 2 Km Menzil



VdS

EN54-22

ÜSTÜN ÖZELLİKLER

- ▶ 7 inç dokunmatik ekran, 1024x600 piksel
- ▶ 1-2-4 kanal seçenekleri
- ▶ Her kanal başına 2 km algılama menzili
- ▶ 48 adet NO ve NC röle çıkışlı
- ▶ 0.1°C@10s, 2 km sıcaklık çözünürlüğü
- ▶ Yaklaşık 5 sn süren kısa ölçüm süresi ile maksimum koruma
- ▶ Kablo kırılma veya kopmasını noktasal algılama (max ±5m)
- ▶ VDS onaylı
- ▶ Multimod fiber optik kablo(62.5/125) ile çalışabilme
- ▶ EN 54-22 standardı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Voltajı	24 V DC
Güç Tüketimi	85W (max)
MODBUS	MODBUS TCP / MODBUS RTU
RJ45	1 X 100Mbps
Seri İletişim	1x RS-485 - 1x RS-232
USB	1 x USB
Boyutları	485 x 133 x 509 mm
Net / Gönderim Ağırlığı	10 / 12 kg
Çalışma Sıcaklığı	-10°C - +55°C
Nem	0 - 95%RH
Depolama Sıcaklığı	-10°C - +85°C
Koruma Sınıfı	IP40
Standardı	EN 54-22

SİPARİŞ ALTERNATİFLERİ

- ▶ FF DTS1002 Dağıtılmış Sıcaklık Sensörü Kontrol Cihazı, 1-2-4 Kanal, 2 Km menzil
- ▶ FF DTS1004 Dağıtılmış Sıcaklık Sensörü Kontrol Cihazı, 1-2-4 Kanal, 4 Km menzil
- ▶ FF DTS1008 Dağıtılmış Sıcaklık Sensörü Kontrol Cihazı, 1-2-4 Kanal, 8 Km menzil
- ▶ FF DTS1010 Dağıtılmış Sıcaklık Sensörü, Kontrol Cihazı 1-2-4 Kanal, 10 Km menzil