

FF ESF102 ELEKTRONİK SİREN VE FLAŞÖR



CE EN54-3 EN54-23 Dedal

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- ▶ Düşük akım tüketimi
- ▶ Estetik tasarım ile her mahale uygun
- ▶ Kilitlenebilir soket yapısı ile sabotaj korumalı
- ▶ İki farklı soket yapısı ile iç ve dış mahal kullanıma uygun
- ▶ Yüksek güçlü LED, özel tasarlanmış lens ve güçlü mikro işlemci ile maksimum performans
- ▶ 3 ses seviyesi ve 32 ton seçeneği
- ▶ Kırmızı veya beyaz gövde ve LED seçeneği
- ▶ 0,5Hz veya 1Hz seçeneği
- ▶ 12-24V DC seçeneği ile güvenlik sistemlerine uyumlu
- ▶ Yangına dayanıklı gövde

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Gerilimi	24V DC
Alarm (Akım) @24V DC 0,5 Hz	<37,7mA
Alarm (Akım) @24V DC 1 Hz	<61,3mA
Performans:	
Ses Çıkışı	98dB
Ton Sayısı	32
Frekans Aralığı	440-2900Hz
Flash Hızı	0,5Hz ve 1Hz
Flash Rengi	Kırmızı
Ölçüler	w-2,4-7,5 (13,5m)
Çevresel:	
Nem	5% ~ 95%
Sıcaklık	-10°C ~ +55°C
Muhafaza	ABS
Koruma Sınıfı	IP43 veya IP65

SİPARİŞ DETAYLARI

- ▶ FF ESF102-A Elektronik Siren ve Flaşör iç mahal
- ▶ FF ESF102-AB Elektronik Siren ve Flaşör iç mahal beyaz
- ▶ FF ESF102-B Elektronik Siren ve Flaşör dış mahal
- ▶ FF ESF102-BB Elektronik Siren ve Flaşör dış mahal beyaz