

FF T100F / FF T100FR

KONVANSİYONEL YANGIN ALARM ISI DEDEKTÖRÜ

**EN54-5****CPR**

ÜSTÜN ÖZELLİKLER

- ▶ Konvansiyonel Isı Dedektörü
- ▶ LED Gösterge
- ▶ Paralel İndikatör Bağlantı İmkânı (FR)
- ▶ Estetik Dizayn
- ▶ EN54-5 Standardı
- ▶ CPR Belgeli

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Voltajı	20 – 30V DC
Standby Akım	≤100uA@24VDC
Alarm Akım	≤40mA@24VDC
Hat Son Direnci	Mevcut
Hassasiyet	NTC Sensör
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~+80°C
Depolama Sıcaklığı	-10°C~+80°C
Nem Bağı	≤93%
Boyut	Ø 105x50 mm

SİPARİŞ ALTERNATİFLERİ

- ▶ FF T100F Konvansiyonel Isı Dedektörü
- ▶ FF BS100F Standart Soket
- ▶ FF T100FR Konvansiyonel Isı Dedektörü, Paralel Gösterge Çıkışlı
- ▶ FF BS100FR Standart Soket, Paralel Gösterge Çıkışlı