

IPC522-F230-W

2.0MP 30x Araç PTZ Kamerası



Özellikler

Mükemmel Görüntü Kalitesi

- 2.0 Megapiksel 1/2.8" Progressive Tarama CMOS Sensörü
- 1080p@30fps, Yüksek Çözünürlük ve Akıllı Resimleme
- H.265 Sıkıştırma teknolojisi, %50 daha fazla Bant Genişliği ve Depolama
- 0.003lux ışık şiddetinde renkli görüntü
- Otomatik IR ayarlama
- 3DNR / HLC / BLC

Uzun Ömürlü Çalışma

- -40°C ~ 70°C ısı ortamlarında çalışmaya dayanıklı endüstriyel tasarım
- IP66 koruma sınıfı, TVS 6000V yıldırım koruması, geçici gerilim dalgalanmalarına karşı koruma

Uzun Mesafe Çözümü


- 30x optik zoom
- 80m IR mesafesi

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- Dahili Micro SD Kart, Otomatik Ağ Kurtarma Desteği (ANR)
- Dahili Süper Mıknatıs
- 3G / 4G / Wi-Fi / Blue tooth destekler
- Wifi ile 10 saat kesintisiz akü ile çalışma
- Araç tabanlı PT yapısı

Boyutlar

Birim:mm



Teknik Özellikler

IPC522-F230-W	
Kamera	
İmaj Sensörü	1/2.8" Progressive Tarama CMOS
Çözünürlük	2.0 Megapiksel
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.003lux @ (F1.5, AGC Açık iken) S/B: 0.0003lux @ (F1.5, AGC Açık iken); 0lux IR Ledler Aktif iken
Elektronik Kesici Hızı	1 ~ 1/30.000S
Gündüz / Gece	Oto (ICR) / Renkli / S/B
Geniş Dinamik Aralık	Dijital WDR
S/N Oranı	57dB
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Arka Işık Kompanzasyonu	Kapalı / WDR / BLC / HLC
Lens	
Fokal Uzunluk	4.5 ~ 135mm. 30x optik
Zoom Hızı	Yaklaşık 3s (Optik)
Görüntü Açısı	67.8° ~ 2.77° (Wide-Tele)
Min. Obj. Mesafesi	1000 ~ 1500mm (Wide-Tele)
Maks. Açıklık Oranı	F1.6(Wide) / F4.4 (Tele)
Fokus Kontrol	Otomatik / Manuel / Yarı Otomatik
Infrared	
IR LED	4 IR LED Array
IR Mesafesi	40 ~ 80m
IR Karakteristiği	Zoom oranına göre otomatik ayarlanır
PTZ	
Pan / Tilt Aralığı	360° Sürekli / -15° ~ 90° (Otomatik Çevirme)
Pan / Tilt Hızı	Manuel Pan Hızı: 0.1° ~ 30°/s; Pan preset hızı: 50°/s Manuel Tilt Hızı: 0.1° ~ 30°/s; Tilt preset hızı: 50°/s
Orantısal Zoom	Pan / Tilt hızı zoom çeşitliliğine göre otomatik olarak ayarlanabilir
Preset	256
Devriye	8 Devriye stili, her devriye için 32 preset
Pattern Tarama	4 tarama, her tarama yolu için 10 dakika kayıt yapılabilir
Kapanma Hafızası	Enerji gidip geldiğinde cihaz konfigürasyonu aynı kalır
Otomatik Tur	Path / Preset / Pan tarama / Tilt tarama
PT Limit	Manuel / Tarama / Pan
3D Konumlandırma	Mouse ile PTZ kontrolü
Görüntü	
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264
İmaj Çözünürlüğü	Ana Akis: 1080p Alt Akis: 720
Kare Oranı	Ana Akis: 1080p@30fps Alt Akis: 720@30fps
Veri Hızı	64kbps ~ 16Mbps
Veri Hızı Kontrolü	VBR / CBR
Çoklu Akışlandırma	Destekler
Video Metni	Tarih ve Saat / Alarm / Yönlendirme / Özelleştirilmiş
Gizlilik Maskeleme	4 Bölge
Hareket Algılama	4 Bölge
Video Sabitleme	Destekler
İlgi Bölgesi	Destekler
Dijital Gürültü Azaltma	3D gürültü azaltma
Dijital Defog	Destekler
Görüntü Evirme	Flip / Mirror
Ağ	
Ağ Protokolleri	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6 (opsiyonel)
Kullanıcı Arayüzü	IPC Kontrol (IE, Firefox, Chrome)
Maks. Kullanıcı Erişimi	Maks. 20 Kullanıcı (2 Dahili Kullanıcı İçerir)
Wi-Fi	W: Wi-Fi sadece istasyon modu
Konum Teknolojisi	GPS, GLONASS (opsiyonel)
Uygulama Programlama	Onvif (Profile S, Profile G), API, CGI
Alarm	
Alarm Tetikleme	Ağ Bağlantı Kaybı
Alarm Olayları	Alarm Raporu / Metin Yerleşimi / Email Notifikasyonu
Arayüzler	
Aviation Port	4-Pin 10 / 100M arayüzü, 2-Pin Şarj arayüzü
Wi-Fi	Dahili Wi-Fi Modülü
Dahili Depolama	Dahili 128G Micro SD Kart
Genel Parametreler	
Çalışma Isısı	Dahili batarya ile sağlanan güç: -20 °C ~ 60 °C / -4 °F ~ 140 °F DC tarafından sağlanan güç: -40 °C ~ 70 °C / -40 °F ~ 158 °F
Nem Oranı	10% ~ 95%
Koruma Sınıfı	IP66, TVS 6000V yıldırım koruması, geçici voltaj dalgalanmalarına karşı koruma
Güç Gereksinimleri	
Güç	Dahili 13600mAH normal sıcaklıkta şarj edilebilir lityum pil Wifi ile 10 saat kesintisiz akü ile çalışma 12V DC ± 10%
Güç Tüketimi	Maks. 20W (IR Açık iken)
Mekanik	
Mıknatıs	Dahili süper mıknatıs
Ağırlık	4kg / 8.82lb (Brüt)
Boyutlar	Φ215 × 153mm / Φ8.47" x 6.03
Renk	Beyaz Özelleştirilebilir Siyah
Aksesuarlar	
Opsiyonel	Tripot Ayağı
* Tüm batarya talepleri ağ yapılandırmasına ve diğer birçok faktöre bağlıdır, gerçek sonuçlar değişecektir.	