

ZCS-KDCA1-6N

Veri Bağlantı İstasyonu



Özellikler

Yüksek Performans

- 1920x1080 çözünürlüğe sahip 13,3" renkli LCD
- 24 üniteye kadar vücuda takılan kameraları destekler
- 24 TB'a kadar depolama alanını destekler

Kolay Kullanım

- Duvar montajı ve masaüstü tasarımı, kurulumu kolaydır
- Modüler tasarım, sistem kapasitesini yükseltme kolaylığı
- Tak ve çalıştır, otomatik şarj ve veri iletimi
- Dokunmatik ekran çalışması

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- Kayıt arama ve oynatma
- Cihaz takıldıktan sonra otomatik kilitleme
- Cihazın kilidini açmak için şifreyi kullanın
- Uzak hızlı veri aktarımı için öncelikli alan
- Dahili pille güç kesme koruması

Teknik Özellikler

	ZCS-KDCA1-6N
Sistem	
İşletim Sistemi	Windows10
İşlemci	Intel N3710
Uygulama Sistemi	Veri Yerleştirme İstasyonu Yönetim Yazılımı
RAM	4GB
Kullanıcı Yönetimi	Yönetici / Kullanıcı
Giriş Yönetimi	Kullanıcı girişi / Kullanıcı işlemi / Alarm / Güncelleme
Ekran	
Boyut	13.3"
Çözünürlük	1920*1080
Dokunmatik Ekran	Destekler
Arama ve Oynatma	
Dosya Tipi	Video, Ses, Pic, Giriş
Arama Modu	Süre filtresi / Etiket
Oynatma Çözünürlüğü	1 x 1080p@30fp
Fonksiyonlar	Sorgulama, Görüntüleme, İndirme, Çıkarma
Slot	
Slot Sayısı	Fabrika çıkışı 6 Slot, 6 adet Body Worn Kamera takılabilir Her modül 6 slot olmak üzere 3 genişleme modülü takılabilir DSJ-U1-W, DSJ-U1-L ve DSJ-U1-LP için geçerlidir
Genişleme Modülü	ZCS-KDCA1-6N: Varsayılan olarak 6 Slot, 6 adet Body Worn Kameraları destekler 3 adede kadar genişletilmiş modülü destekler (modül başına 6 slot) DSJ-U1-WN, DSJ-U1-LPN için geçerlidir ZCS-KDCA1-EX6: Genişleme Modülü (ZCS-KDCA1-6) için, Her modül 6 slot içerir, 6 adet Body Worn Kamera takılabilir. DSJ-U1-W, DSJ-U1-L ve DSJ-U1-LP için geçerlidir
Slot Fonksiyonları	Şarj etme, Veri Aktarımı, Kilit, Öncelikli Slot, Otomatik Yükseltme, Zaman Senkronizasyonu
Veri Yükleme Hızı	Tam Yükleme: 4.6MB/s her slot Öncelikli Slot için: 15MB/s seviyesinde veri hızı
Alarm	
Sistem Alarm Tetikleme	Disk yok / Yetersiz kayıt alanı / Ağ bağlantı kaybı
Alarm Olayları	Sesli Uyarı / Alarm metni
Depolama	
Maks. Dahili HDD'ler	3 x 3,5" sabit disk çekmecesi (1 x 4 TB Sabit disk dahildir)
Maks. 24 TB (her biri 8 TB'a kadar)	
RAID	RAID 1
Arayüzler	
Ethernet	1 x Gigabit ağ bağlantı noktası, RJ45 arayüzü
Ses Çıkışı	Dahili hoparlör
Nokta kilidi	1 x Nokta kilidi (Anahtarları kullanarak aynı anda tüm cihazların kilidini kaldırın)
USB	1 x USB 2.0: Genişleme modülü için 2 x Mini USB: 3. parti cihaz şarj etmek için 2 x Micro USB: 3. parti cihaz şarj etmek için
Genel Parametreler	
Çalışma Isısı	-10°C ~ 55°C / 14°F ~ 131°F
Nem Oranı	10% ~ 95%
Güç Gereksinimleri	
Çalışma Voltajı	100 ~ 240V AC, 50 ~ 60Hz ZCS-KDCA1-6/6N: Maks. 105W ZCS-KDCA1-6/6N + 1 x ZCS-KDCA1-EX6/6N: Maks. 135W ZCS-KDCA1-6/6N + 2 x ZCS-KDCA1-EX6/6N: Maks. 165W ZCS-KDCA1-6/6N + 3 x ZCS-KDCA1-EX6/6N: Maks. 195W
Güç Tüketimi	
Güç Kesme Koruması	Dahili pili: 2150mAh
Mekanik	
Ağırlık	ZCS-KDCA1-6/6N: 10.3Kg / 22.7lb (HDD dahil değildir.) ZCS-KDCA1-EX6/6N: 3.68Kg/8.11lb
Boyutlar	ZCS-KDCA1-6/6N: 430 x 510 x 98mm / 16.92" x 20.08" x 3.86" ZCS-KDCA1-EX6/6N: 190 x 510 x 98mm / 7.48" x 20.08" x 3.86"

Boyutlar

Birim: mm

