

Комбиниран пожароизвестителен детектор



- Температурен клас (в съответствие с EN54-5) - A1R
- Чувствителност (в съответствие с EN54-7) - 4 степени (сертифицирани)
- Степен на защита – IP43 в комбинация с Wet Base

SensolRIS M140 е адресируем комбиниран (оптично-димен и температурен) детектор, предназначен за използване в адресируеми пожароизвестителни алармени системи, поддържащи комуникационен протокол TTE.

Детекторът получава захранване от панела и може да бъде контролиран чрез комуникационния протокол.

Features

- Клас (в съответствие с EN54-5 - A1R
- Чувствителност на димно-оптичната част (в съответствие с EN54-7) – 4 сертифицирани степени
- Степен на защита - IP30 (IP43 при комбинация с Wet Base основата)
- Засичане на експлоатационен период
- Автоматична компенсация на замърсеността в оптичната камера
- Опционален черен цвят

Technical Specifications

Захранващо напрежение	15 - 32VDC (Nom. 27VDC)
Консумация в незадействано състояние, без комуникация	< 160µA@27VDC
Консумация в незадействано състояние, с комуникация	< 200µA@27VDC
Консумация в алармено състояние, с комуникация	6.5mA
Макс. ток в алармено състояние на клемата RI (клемите 4/ 1)	7.5 mA (max)/ 7.5V
Свързващи проводници	0.4mm - 2.0mm
Работна температура	-35°C to +60°C
Устойчивост на относителна влажност	(93 ± 3)% @ 40°C
Тегло (с основа)	~125g

Last update: 06/2025