

Аналогов адресируем пожароизвестителен детектор



- Избираем от контролния панел клас: A1R, A2S, BS
- IP43 ниво на защита в комбинация с Wet Base основата

SensolRIS T110 е аналогово-адресируем температурен детектор, предназначен за инсталиране в аналогово-адресируеми пожароизвестителни системи, поддържащи комуникационен протокол TTE. Детекторът се захранва от панела и може да се управлява чрез комуникационния протокол.

Features

- Чувствителност (в съответствие с EN54-5)
- Избираем от контролния панел клас: A1R, A2S, BS
- Отчитане на експлоатационен период
- Съвместим с основи SensolRIS B124 и B124 HP
- Степен на защита - IP30 (IP43 при комбинация с Wet Base основата)
- Опционален черен цвят

Technical Specifications

Диапазон на работното напрежение	15 - 32VDC (Nom. 27VDC)
Консумация в състояние на покой, без комуникация	< 130µA@27VDC
Консумация в състояние на покой, с комуникация	< 180µA@27VDC
Консумация в алармено състояние, с комуникация	6.5mA
Консумация в алармено състояние, с комуникация	7.5 mA (max)/ 7.5V
Захранващи проводници	0.4mm - 2.0mm
Работна температура	-35°C to +60°C
Устойчивост на относителна влажност	(93 ± 3)% @ 40°C
Тегло (включително основата)	~110g
Last update: 06/2025	