

Adressierbare Wandsirene mit Blitzleuchte



- Anzahl einstellbarer Töne - 32
- Unterstützt das Teletek TTE-Protokoll
- IP43C Schutzklasse

SensoIRIS WSST EN54-23 ist eine adressierbarer Wandmontage-Sirene/Blitzleuchte, die für die Installation in adressierbaren Brandmeldesystemen entwickelt wurde, die das TTE-Kommunikationsprotokoll unterstützen. Das Gerät wird von der Zentrale mit Strom versorgt und kann über das Kommunikationsprotokoll gesteuert werden. Das Gerät SensoIRIS WSST EN54-23 ist kompatibel mit Brandbasen B124/B124-HP für Decken-/Wandmontage und WSB IP65 für den Außenbereich.

Features

- Anzahl einstellbarer Töne – 32
- Lautstärke hoch und niedrig einstellbar
- Bis zu 60 SensoIRIS WSST pro Ringbus (niedrige Lautstärke)
- Unterstützt das TTE Kommunikationsprotokoll
- Kompatibel mit den Sockeln B124/B124-HP
- SAN, transparent

Technical Specifications

Spannungsbereich	16 - 32VDC (Nom. 27VDC)
Stromaufnahme (Stand-By)	< 500µA@27VDC
Maximale Stromaufnahme (Hauptton 27) im Alarmzustand: Niedrige Lautstärke, nur Ton Niedrige Lautstärke, Blitz/Ton Hohe Lautstärke, nur Ton Hohe Lautstärke, Blitz/Ton	< 12mA
Maximale Stromaufnahme (Hauptton 27) im Ruhemodus: Niedrige Lautstärke, nur Ton Niedrige Lautstärke, Blitz/Ton Hohe Lautstärke, nur Ton Hohe Lautstärke, Blitz/Ton	< 22mA
Lautstärke (Hauptton 27) – hohe/ niedrige Lautstärke	80dB (A) ± 6dB @ 1m 80dB (A) ± 6dB @ 1m
Lautstärke (andere Töne) – hohe/ niedrige Lautstärke	75-85dB ± 3dB @ 1m 80-95dB ± 3dB @ 1m
Leitungsquerschnitt	2.5mm
Widerstand relative Luftfeuchtigkeit	(93 ± 3)% @ 40°C
Betriebstemperatur	-25°C to +50°C

Last update: 09/2025