

TC-C32CN Spec:I3W/U/WIFI/2.8mm/V4.0

2 MP Color Maker WIFI Kamera

Genel Özellikler



- 2MP'ye kadar,1920×1080@25fps
- S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
- Renk:0,02Lux@(F2.0,AGC ON),S/B:0Lux IR ile
- IR menzili 30 m'ye kadar
- Dahili Mikrofon, Dahili Hoparlör
- Plastik gövde
- Wifi
- IP65
- DC5V/2A

TC-C32CN Spec:I3W/U/WIFI/2.8mm/V4.0**2 MP Color Maker WIFI Kamera****Teknik Özellikler**

Model	Tiandy TC-C32CN Spec:I3W/U/WIFI/2.8mm/V4.0 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.9"CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Color:0.02Lux@ (F2.0, AGC ON), B/W:0Lux with IR
Shutter Süresi	1/1s~1/100000s
Gündüz Gece	IR Cut Filter with Auto Switch
Akıllı IR	Mevcut
WDR	120dB
S/N	>50dB
Açı	0~360°(P); 0~75°(T); 0~360°(R)
Lens	
Mercek Türü	Sabit
Odak Uzaklığı	2.8mm
Lens Montaj	M12
FOV	103.8°(H); 56.8°(V); 120.4°(D)
Diyafram Açıklığı	F1.6
DORI	Algıla:40.0m Gözlemle:15.87m Tanımak:8.0m Tanımla:4.0m
Aydınlatıcı	
IR LEDs	2
IR Mesafesi	30m
Dalgaboyu	850nm
White LEDs	2
Beyaz Işık Mesafesi	15m

TC-C32CN Spec:I3W/U/WIFI/2.8mm/V4.0**2 MP Color Maker WIFI Kamera**

Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
Video Bit Hızı	32k~4Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U
Ses Bit Hızı	8kHz/16kHz
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	2MP,1920×1080@25fps
Ana Akış	PAL:20fps(1920×1080) NTSC:20fps(1920×1080)
Alt Akış	PAL:20fps(704×576) NTSC:20fps(704×480)
HLC	Mevcut
Beyaz Dengesi	Otomatik
AGC	Mevcut
3D DNR	Mevcut
BLC	Mevcut
Resim	N/A
OSD	5 bölgede, 2 satırda, bölge başına maksimum 127 karakter veya 42 Çince karakter içeren ek karakterlerin yer paylaşımı; 16*16/32*32/48*48
Özellikler	
İstisnalar Alarmı	Disk Dolu; Disk Okuma/Yazma Hatası
Bağlantı Yöntemi	Tetik Sesi; Warmlight'ı tetikleyin; Tetikleyici Kayıt; Tetik Yakalama
Network	
Protokoller	TCP/IP; UDP; ICMP; DHCP; DNS; NTP; IPv4; SSH; Unicast
Sistem Uyumluluğu	SDK
Uzak Bağlantı	≤2

TC-C32CN Spec:I3W/U/WIFI/2.8mm/V4.0**2 MP Color Maker WIFI Kamera**

Mobil İstemci	EasyLive Plus
Wi-Fi	
İletim Mesafesi	Gerçek ortama bağlı olarak 50m(sn)'ye kadar
Wi-fi Standart	IEEE802.11b/ 802.11g/802.11n
Frekans aralığı	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Kanal Bant Genişliği	20/40MHz
Wi-Fi Güvenliği	WPA-PSK/WPA2-PSK
Arayüz	
Dahili Mikrofon	Mevcut
Dahili Hoparlör	Mevcut
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	Dahili MicroSD kart slot, maks 256 GB
Genel Özellikler	
Firmware Sürümü	-
Çalışma Koşulları	-10°C~50°C(14°F~122°F)
Güç Kaynağı	DC5V/2A
Depolama Sıcaklığı	-10°C~50°C(14°F~122°F)
Koruma	Dalgalanma500V; ESD6000V; IP65
Materyal	Plastik
Boyutlar	80(L)44W)73(H)mm
Net Ağırlık	0.38kg