

TC-C32KN Spec:I3/Y/WIFI/2.8mm/V4.1

2MP Wi-Fi Süperlite IR Dome Kamera

Genel Özellikler



- Metal+Plastik Gövde
- En fazla 1920×1080@30fps
- S+265/H.265/H.264
- Dk. aydınlatma Renk: 0.02Lux@F2.0
- Akıllı Kızılötesi, Kızılötesi Menzil: 30m
- Çalışma Koşulları -35°C~65°C, %0~95 BN
- Dahili Mikrofon, SD Kart Yuvası, Sıfırlama Düğmesi
- Wi-Fi desteği
- IP67, IK10

TC-C32KN Spec:I3/Y/WIFI/2.8mm/V4.1**2MP Wi-Fi Süperlite IR Dome Kamera****Teknik Özellikler**

Model	Tiandy TC-C32KN Spec:I3/Y/WIFI/2.8mm/V4.1 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0.02Lux @ (F2.0, ACG), S / B: IR ile 0Lux
Shutter Süresi	1s - 1/100,000s
Gündüz Gece	Otomatik Switch Çift IR Filtresi
Geniş Dinamik Alan	Dijital WDR
Açı Ayarı	pan 0~330°, tilt 0~75°, döndürme 0~350°
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Fokus	2.8mm
Lens Yuvası	M12
Diyafram Açıklığı	F2.0, Sabit
FOV	Yatay görüş alanı: 98,5°
Aydınlatıcı	
IR LED	8
IR Aralığı	30 m'ye kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar	-
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264
Video Bit Hızı	32Kbps~6Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711/G.711U/ADPCM
Ses Bit Hızı	8K~48Kbps
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	1920×1080

TC-C32KN Spec:I3/Y/WIFI/2.8mm/V4.1**2MP Wi-Fi Süperlite IR Dome Kamera**

Ana Akış	PAL: 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) NTSC: 30fps (1920×1080,1280×720, 704×480, 640×480)
Alt Akış	PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Üçüncü Akış	-
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir.
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC
ROI	-
OSD	16×16, 32×32, Uyarlanabilir Boyut, Hafta, Tarih, Saat Gibi Harfler, Toplam 1 Bölge
Resim Yerleşimi	-
Özel Alan Maskeleyme	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	Mevcut
Özellikler	
Alarm Tetikleyici	Hareket algılama,görüntü engelleme, IP adresi çakışması,
Video Analizi	Tripwire, Çevre
Erken Uyarı (EW)	-
Network	
ANR	Mevcut (Yalnızca Tiandy ANR NVR'yi Destekler)
Protokoller	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, IPV4, NTP, UDP, Telnet, ICMP, RTP, RTSP, UPnP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFIL S / T / G), SDK, P2P (Profil G ile birbirini dışlayan)
Uzak Bağlantı	2
Müşteri	Easy7, EasyLive
Web Sürümü	Web6
Wi-Fi	
Kablosuz Standartları	IEEE802.11b/g/n
Frekans aralığı	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz

TC-C32KN Spec:I3/Y/WIFI/2.8mm/V4.1**2MP Wi-Fi Süperlite IR Dome Kamera**

Kanal bant genişliği	20/40 MHz
Protokoller	802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM/HT
Güvenlik	WPA-PSK/WPA2-PSK
Aktarım	802.11b: 11Mbps 802.11g: 54Mbps 802.11n: 150Mbps'ye kadar
Kablosuz Aralığı	50 m'ye kadar
Güç tüketimi	802.11b: 17±1.5dBm@11Mbps 802.11g: 14±1.5dBm@54Mbps 802.11n: 12.5±1.5dBm@150Mbps
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port
Ses I/O	Dahili mikrofon
Alarm I/O	-
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB'a kadar
Genel Özellikler	
Firmware Sürümü	-
Web İstemci Dili	17 dil Çince, İngilizce, Geleneksel Çince, Korece, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Türkçe, Tayca, Lehçe, Fransızca, Felemenkçe, Farsça, Arapça, İbranice, Vietnamca, Almanca
Çalışma Koşulları	-35°C~65°C, %0~95 bağıl nem
Güç Kaynağı	DC12V±25%
Güç Tüketimi	MAKS: 3,8 W (12 V)
Koruma Sertifikası	IP67, IK10
Isıtıcı	-
Boyutlar	Φ120x90mm
Net Ağırlık	0,39 Kg

TC-C32KN Spec:I3/Y/WIFI/2.8mm/V4.1

2MP Wi-Fi Süperlite IR Dome Kamera

DIMENSIONS (Unit: mm)

