

TC-C32RN I5/E/Y/QX/2.8mm/V4.2

Çift 2MP Sabit IR Bullet Kamera

Genel Özellikler

- 2.8mm
- 1/3" CMOS , 2 Megapiksel 1920×1080@30fps görüntü çözünürlüğü
- Renkli: 0.02Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
- 50m Akıllı IR,DWDR,Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleyme , Sis giderme , OSD
- IP67



TC-C32RN I5/E/Y/QX/2.8mm/V4.2

Çift 2MP Sabit IR Bullet Kamera

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-C32RN I5/E/Y/QX/2.8mm/V4.2 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3" CMOS
Min. Aydınlatma	Renk: 0.02Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR
Gündüz Gece	Otomatik anahtarlı (ICR) IR kesme filtresi
Geniş Dinamik Alan	Dijital WDR
Açı Ayarı	0-350°;0-90°;0-360°
Lens	
Lens Tipi	Fixed
Fokus	2.8
Lens Yuvası	M12
Diyafram Açıklığı	F1.6,Fixed
FOV	93.9°(H);51.2°(V);107°(D)
DORI	Algılama: 42,26 m Gözlemle:16.77m Tanımlamak:8.45m Tanımla:4.23m
Aydınlatıcı	
IR LED	6
IR Aralığı	50 m'ye kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar	-
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
Video Bit Hızı	32kbps~4Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U
Ses Bit Hızı	8kHz/16kHz
Görüntüleme	

TC-C32RN I5/E/Y/QX/2.8mm/V4.2**Çift 2MP Sabit IR Bullet Kamera**

Maks. Çözünürlük	1920×1080@30fps
Ana Akış	PAL:25fps(1920×1080,1280×720,640×480,704×576) NTSC:30fps(1920×1080,1280×720,640×480,704×480)
Alt Akış	PAL:25fps(704×576,704×288,640×360,352×288) NTSC:30fps(704×480,704×240,640×360,352×240)
Üçüncü Akış	-
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC /AGC
Beyaz dengesi	Otomatik/Yarı otomatik/Manuel/Güneşli/Doğal ışık/Sıcak ışık/Sodyum lamba/Akkor lamba/Kilitli beyaz dengesi
ROI	-
OSD	16*16/32*32/48*48
Resim Yerleşimi	-
Özel Alan Maskeleyme	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	Mevcut
Özellikler	
Alarm Tetikleyici	Hareket Algılama;IP Adresi Çatışması
Bağlantı Yöntemi	tetiklemek esir almak
Video Analizi	-
Erken Uyarı (EW)	-
Network	
ANR	-
Protokoller	HTTP;TCP/IP;UDP;ICMP;DHCP;DNS;NTP;IPv4;SSH;Unicast;RTSP;FTP
Sistem Uyumluluğu	P2P(Mutually exclusive with Profile G);onvif Profile S/T;CGI;MIL STONE
Uzak Bağlantı	≤2
Müşteri	Easy7 Smart Client
Web	IE10+;Firefox52+;Edge89+;Safari11+;Chrome57+
Arayüz	

TC-C32RN I5/E/Y/QX/2.8mm/V4.2

Çift 2MP Sabit IR Bullet Kamera

İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port
Ses I/O	-
Alarm I/O	-
Dahili Mikrofon	Mevcut
Reset Butonu	-
Genel Özellikler	
Firmware Sürümü	-
Web İstemci Dili	18 dil Basit Çince/Geleneksel Çince/İngilizce/İspanyolca/Korece/İtalyanca/Türkçe/Rusça/Tayca /Fransızca/Lehçe/Hollandaca/İbranice/Arapça/Vietnamca/Almanca/Ukraynaca/Portekizce
Çalışma Koşulları	-30°C-60°C
Çalışma Nemi	0-95%
Güç Kaynağı	DC12V±25%,MAX 7.5W;POE 802.3af,MAX 8.5W
Koruma Sertifikası	Aşırı gerilim koruması 2000V;Yıldırım geçirmez 6000V;IP67
Isıtıcı	-
Boyutlar	260(L)133(W)115(H)mm
Net Ağırlık	0.67kg