

TC-C32UN I8/A/E/Y/2.8-12mm/V4.2

2MP Motorize IR Bullet Kamera



Genel Özellikler

- 2.8-12mm motorize Lens
- 1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920×1080@30fps
- Renkli: 0.02Lux@F1.6 , S+
265/H.264B/H.264M/H.264H
- 80m Akıllı IR , Dijital WDR, Gece/Gündüz ICR,
BLC, 3D DNR, HLC, Koridor Modu , 4 alan
maskeleyme, OSD , Sis giderme
- Dahili mikrofon , Reset Butonu
- 512 GB SD kart desteği
- IP67, Poe
- Metal ve Plastik Muhafaza

TC-C32UN I8/A/E/Y/2.8-12mm/V4.2

2MP Motorize IR Bullet Kamera

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-C32UN I8/A/E/Y/2.8-12mm/V4.2 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0.02Lux @ (F1.6, ACG), S / B: IR ile 0Lux
Shutter Süresi	1s - 1/100,000s
Gündüz Gece	Otomatik Switch Çift IR Filtresi
Geniş Dinamik Alan	Dijital WDR
Açı Ayarı	Destek, pan: 0 ° ila 360 ° , tilt: 0 ° ila 80 ° , döndürme: 0 ° ila 360 °
Lens	
Lens Tipi	Motorize
Fokus	2.8-12mm
Lens Yuvası	ø14
Diyafram Açıklığı	F1.6
Aydınlatıcı	
IR LED	4
IR Aralığı	80 metreye kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar	-
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+ 265/H.264B/H.264M/H.264H
Video Bit Hızı	32 Kbps~4 Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U
Ses Bit Hızı	8kHz
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	1920×1080

TC-C32UN I8/A/E/Y/2.8-12mm/V4.2**2MP Motorize IR Bullet Kamera**

Ana Akış	PAL:25fps 1920×1080 1280×720 640×480 704×576 NTSC:30fps 1920×1080 1280×720 640×480 704×480)
Alt Akış	PAL:25fps(704×576,704×288,352×288,640×360) NTSC:30fps(704×480,704×240,352×240,640×360)
Üçüncü Akış	-
Beyaz dengesi	Beyaz dengesiOtomatik/Yarı otomatik/Manuel/Güneşli/Doğal ışık/Sıcak ışık/Sodyum lamba/Akkor lamba/Kilitli beyaz dengesi
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC /AGC
ROI	8 bölge
OSD	16×16, 32×32, 48×48,uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Toplam 1 Bölge
Resim Yerleşimi	-
Özel Alan Maskeleme	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	Mevcut
Özellikler	
Alarm Tetikleyici	Disk Dolu/Disk Okuma/Yazma Hatası/IP Adresi Çakışması/Maske Alarmı
Video Analizi	-
Network	
ANR	Mevcut
Protokoller	HTTP,HTTPS,TCP/IP,UDP,UPnP,ICMP,DHCP,DNS,DDNS,Easy DDNS,NTP,QoS,IPv4,SSH, RTCP,ARP,RTSP
Sistem Uyumluluğu	onvif Profile S/T/G,CGI,MILSTONE
Uzak Bağlantı	2
Müşteri	Easy7, EasyLive
Web	IE,Firefox,Edge,Safari,Chrome
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port
Ses	Mikrofon dahil
Alarm	-
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	Dahili TF kart yuvası, 512 GB'a kadar
Genel Özellikler	
Firmware Sürümü	-

TC-C32UN I8/A/E/Y/2.8-12mm/V4.2

2MP Motorize IR Bullet Kamera

Web İstemci Dili	18 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça, Vietnamca, Almanca, Ukraynaca, Portekizce
Çalışma Koşulları	-30°C~60°C,0~95%RH
Güç Kaynağı	DC12V±25%,POE(802.3af)
Güç Tüketimi	≤6W
Koruma Sertifikası	IP67
Isıtıcı	-
Boyutlar	204(L)450(W)260(H)mm
Net Ağırlık	0.42kg

