

TC-C32XN 2ETA-28

2MP IP Turret Kamera



Genel Özellikler

- 2.8mm Lens 90.7
- 1/3" CMOS , 2 Megapiksel 1920×1080@30fps görüntü çözünürlüğü
- Renkli: 0.02Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR
- 30m Akıllı IR , 2 Warm lights (sarı Işık) 15m
- Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC,4 alan maskeleyme
- Metal + Plastik Kasa
- Sis giderme, OSD,256 GB SD kart desteği
- Dahili mikrofon
- PoE

TC-C32XN 2ETA-28

2MP IP Turret Kamera

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-C32XN 2ETA-28 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3" CMOS
S/N	>52dB
Min. Aydınlatma	Renk: 0.02Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR
Shutter Süresi	1s~1/100000s
Gündüz Gece	Otomatik Geçişli Çift IR Filtresi
WDR	DWDR
Açı Ayarı	0~340°(P); 0~75°(T); 0~360°(R)
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Fokus	2.8mm
Lens Montajı	M12
Diyafram	F1.6,
FOV	90.7°(H); 50.9°(V); 102.7°(D)
DORI	Algılama: 40,0 m Gözlemeleme: 15,9 m Tanıma: 8,0 m Kimliklendirme: 4,0 m
Aydınlatıcı	
IR LED	2
IR Aralığı	30m'ye kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED'ler	2
Beyaz ışık mesafesi	15 metre
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
Video Bit Hızı	32k~4Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U
Ses Bit Hızı	8kHz

TC-C32XN 2ETA-28**2MP IP Turret Kamera**

Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	2MP,1920×1080@30fps
Ana Akış	PAL:25fps(1920×1080, 1280×720) NTSC:30fps(1920×1080, 1280×720)
Alt Akış	PAL:25fps(704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC:30fps(704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC /AGC
ROI	Mevcut
OSD	1 bölgeye, 1 satıra, en fazla 48 karaktere kadar ek karakterlerin üst üste bindirilmesi; 16*16/32*32/48*48;
Beyaz Dengesi	Otomatik/Yarı Otomatik/Manuel/Güneş Işığı/Doğal Işık/Sıcak Işık Lambası/Gün Işığı Lambası/Akkor Lamba/Kilit Beyaz Dengesi
Özel Alan Maskeleyme	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	Mevcut
Özellikler	
Alarm Tetikleyici	Hareket algılama,görüntü engelleme, IP adresi çakışması
İstisnalar Alarmı	Disk dolu; Disk okuma/yazma hatası
Video Analizi	Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama
Bağlantı Yöntemi	Yakalama
Network	
ANR	ANR
Protokoller	RTSP; HTTP; TCP; UDP; ICMP; DHCP; DNS; NTP; IPv4; SSH; Unicast
Sistem Uyumluluğu	P2P(Mutually exclusive with Onvif); ONVIF(Profile S/T) ; SDK; CGI; Milestone
Uzak Bağlantı	≤2
Kullanıcı Yazılımı	Easy7, EasyLive Plus
Web Sürümü	IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1×RJ-45 (10/100 Base-T)
Ses I/O	Mikrofon dahil
Alarm I/O	-
Yerleşik Depolama	Support microSD/microSDHC/microSDXC card,up to 256GB

TC-C32XN 2ETA-28

2MP IP Turret Kamera

Genel Özellikler	
Firmware Versiyonu	-
Web İstemcisi Dili	2 dil İngilizce/Türkçe
Çalışma Koşulları	-30°C~60°C(-22°F~140°F)
Güç Kaynağı	PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	PoE:IEEE 802.3af,Max. 3W
Koruma Sertifikası	Surge4000V; ESD6000V
Boyutlar	117(L)117(W)96(H)mm
Net Ağırlık	0.34kg

