

TC-C32XP Spec:I3W/E/Y/2.8mm/V4.2

2MP Sabit Süper Starlight IR Turret Kamera

Genel Özellikler



- 2.8 mm sabit lens
- 1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920×1080 görüntü çözünürlüğü
- Renkli: 0.0008Lux@F1.6 ,S+265/H.265/H.264
- 30m Akıllı IR , DWDR,Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleyme , Sis giderme , OSD, 512 GB SD kart desteği
- Dahili mikrofon , Reset Butonu
- POE,IP67

TC-C32XP Spec:I3W/E/Y/2.8mm/V4.2**2MP Sabit Süper Starlight IR Turret Kamera****Teknik Özellikler**

Model	Tiandy TC-C32XP I3W/E/Y/2.8mm/V4.2 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0.0008Lux @ (F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR
Shutter Süresi	1s-1/100,000s
Gündüz Gece	Otomatik Switch Çift IR Filtresi
WDR	120dB
Açı Ayarı	pan 0~340°, tilt 0~75°, döndürme 0~360°
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Fokus	2.8mm
Lens Yuvası	M12
Diyafram Açıklığı	F1.6,Sabit
FOV	100.6°(H);56.5°(V);
Aydınlatıcı	
IR LED	2
IR Aralığı	30 m'ye kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar	2
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264
Video Bit Hızı	32Kbps~6Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM_D_D
Ses Bit Hızı	8K,32K,48Kbps
Görüntüleme	

TC-C32XP Spec:I3W/E/Y/2.8mm/V4.2**2MP Sabit Süper Starlight IR Turret Kamera**

Maks. Çözünürlük	1920×1080
Ana Akış	PAL:25fps1920×1080,1280×720,704×576,640×480) NTSC:30fps(1920×1080,1280×720,704×480,640×480)
Alt Akış	PAL:25fps(704×576,704×288,640×360,352×288) NTSC:30fps(704×480,704×240,640×360,352×240)
Üçüncü Akış	-
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilir
ROI	8
OSD	16×16, 32×32, 48×48
Resim Yerleşimi	-
Özel Alan Maskeleyme	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	Mevcut
Özellikler	
Alarm Tetikleyici	Hareket Algılama, Maske Alarmı, IP Adresi Çatışması
Video Analizi	Tripwire;Çevre
Erken Uyarı (EW)	-
Network	
ANR	Mevcut
Protokoller	HTTP,HTTPS,TCP/IP,UDP,UPnP,ICMP,DHCP,DNS,DDNS,Easy ddns,NTP,IPv4
Sistem Uyumluluğu	ONVIF(PROFILE S/T/G),SDK,CGI,Milestone,P2P(Mutually exclusive with Profile G)
Uzak Bağlantı	2
Müşteri	Easy7,EasyLive
Web Versiyon	Web6
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port

TC-C32XP Spec:I3W/E/Y/2.8mm/V4.2**2MP Sabit Süper Starlight IR Turret Kamera**

Ses I/O	Mikrofon girişi
Alarm I/O	-
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	Dahili Mikro SD kart yuvası, 512 GB'a kadar
Genel Özellikler	
Firmware Sürümü	-
Web İstemci Dili	17 dil Basitleştirilmiş Çince/İngilizce/Geleneksel Çince/İspanyolca/İtalyanca/Korece/Türkçe/Rusça/Tayca Çince/Lehçe/Fransızca/Hollandaca/İbranice/Vietnamca/Arapça/Almanca/Ukraynaca
Çalışma Koşulları	-35°C~60°C ,0~95% RH
Güç Kaynağı	DC 12V±25%,PoE(802.3af)
Güç tüketimi	MAX:6W(12V) MAX:8W(PoE)
Koruma Sertifikası	IP66
Isıtıcı	-
Boyutlar	Φ116.6×83.7mm(Φ4.59×3.30inch)
Net Ağırlık	0.39Kg(0.86lb)