

TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3

4MP Sabit IR Dome Kamera



Genel Özellikler

- 2.8 mm sabit lens
- 1/2,9" CMOS , 4 Megapiksel 2688×1520@25fps görüntü çözünürlüğü
- Renkli: 0.02Lux@F1.6,S+265/H.265/H.264
- 30m Akıllı IR , TWDR, BLC/3D DNR/HLC, AGC, 4 alan maskeleyme , Sis giderme , OSD, 512 GB SD kart desteği
- POE, DC12V
- IP66

TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3**4MP Sabit IR Dome Kamera****Teknik Özellikler**

Model	Tiandy TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.9" CMOS
Min. Aydınlatma	Renk: 0.02Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR
Shutter Süresi	1s-1/100,000s
Gündüz Gece	Otomatik Switch Çift IR Filtresi
WDR	120dB
S/N	>40dB
Açı Ayarı	0-350°;0-70°;0-350°
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Fokus	2.8mm
Lens Yuvası	M12
Diyafram Açıklığı	F1.6,Sabit
FOV	113.0°(H);98.5°(V);55.3°(D)
DORI	Algılama: 56m Gözlemle: 22,2m Tanı: 11,2 m Tanımla:5.6m
Aydınlatıcı	
IR LED	8
IR Aralığı	30 m'ye kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar	-
Beyaz Işık Mesafesi	-
Sıkıştırma Standardı	

TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3**4MP Sabit IR Dome Kamera**

Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
Video Bit Hızı	32Kbps~6Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM_D
Ses Bit Hızı	8kHz/32kHz/48kHz
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	2688×1520@25fps
Ana Akış	PAL:25fps(2688×1520,2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) NTSC:24fps(2688×1520,2560×1440), 30fps(2304×1296, 1920×1080, 1280×720)
Alt Akış	PAL: 25fps (704 576, 704 288, 640 360, 352 288) NTSC: 30fps (704 480, 704 240, 640 360, 352 240)
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC,AGC
Beyaz dengesi	Otomatik/Yarı otomatik/Manuel/Güneşli/Doğal ışık/Sıcak ışık/Sodyum lamba/Akkor lamba/Kilitli beyaz dengesi
ROI	8
OSD	16×16, 32×32, 48×48 ,
Resim Yerleşimi	-
Özel Alan Maskeleyme	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	Mevcut
Özellikler	
Alarm Tetikleyici	Hareket Algılama, Maske Alarmı, IP Adresi Çakışması
Video Analizi	Tripwire;Çevre
Bağlantı Yöntemi	kaydı tetikle;tetikle yakalama; gözetleme merkezine haber verme
Davranış Kuralları 1 sahnede	2
Erken Uyarı (EW)	-
Network	

TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3**4MP Sabit IR Dome Kamera**

ANR	ANR
Protokoller	HTTP,HTTPS,TCP/IP;UDP,UPnP,ICMP,DHCP,DNS,DDNS,Easy DDNS,;NTP,QoS;IPv4,SSH;Unicast,RTSP,FTP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFILE S/T/G), CGI MIL STONE, P2P(Mutually exclusive with Profile G)
Uzak Bağlantı	≤2
Müşteri	Easy7 Smart Client, EasyLive Plus
Web Versiyon	IE10+;Firefox52+;Edge89+;Safari11+;Chrome57+
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port
Ses I/O	Mikrofon girişi
Alarm I/O	-
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	Dahili Mikro SD kart yuvası, 512 GB'a kadar
Genel Özellikler	
Firmware Sürümü	-
Web İstemci Dili	18 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça, Vietnamca, Almanca, Ukraynaca,Portekizce
Çalışma Koşulları	-30 ~60 C
Güç Kaynağı	DC12V±25%,MAX: 5W,POE(802.3af) ,MAX: 5.5W
Koruma Sertifikası	Aşırı gerilim koruması 2000V;Yıldırım geçirmez 6000V;IP66
Isıtıcı	-
Boyutlar	120*120*96mm
Net Ağırlık	0.35Kg

TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3

4MP Sabit IR Dome Kamera

