

TC-C34UN I8/A/E/Y/2.8-12mm/V4.2

4MP Motorize IR Bullet Kamera

Genel Özellikler



- 2.8-12mm Lens 92.1°, 1/2.9" CMOS
- 4 Megapiksel 2688×1520@25fps görüntü çözünürlüğü
- Renkli: 0.02Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR
- S+265/H.265/H.264
- 80m Akıllı IR , 120dB WDR
- AGC,BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleyme Sis Giderme , OSD, Reset Butonu
- 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon
- DC12V,POE(802.3af)
- IP67, Metal-Plastik Gövde

TC-C34UN I8/A/E/Y/2.8-12mm/V4.2

4MP Motorize IR Bullet Kamera

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-C34UN I8/A/E/Y/2.8-12mm/V4.2 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.9" CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0.02Lux @ (F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR
Shutter Süresi	1s - 1/100,000s
Gündüz Gece	Otomatik Switch Çift IR Filtresi
Geniş Dinamik Alan	120dB
S/N	>40dB
Açı Ayarı	0-360°;0-90°;0-360°
Lens	
Lens Tipi	Motorize
Fokus	2.8-12mm
Lens Yuvası	14
Diyafram Açıklığı	F1.6, Sabit
FOV	104.7°-30.3°(H);56.5°-17.2°(V);120.9°-34.8°(D)

TC-C34UN I8/A/E/Y/2.8-12mm/V4.2**4MP Motorize IR Bullet Kamera**

DORI	W: Algıla:56.0m Gözlemle: 22,2 m Tanı: 11,2m Tanımla:5.6m T: Algıla:240.0m Gözlemle: 95,2m Tanımak:48.0m Tanımla:24.0m
Aydınlatıcı	
IR LED	4
IR Aralığı	80 metreye kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar	-
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
Video Bit Hızı	32k-6Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U
Ses Bit Hızı	8kHz
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	2688*1520@25fps
Ana Akış	PAL: 25fps (2688×1520,2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) NTSC: 24(2688×1520,2560×1440), 30fps(2304×1296, 1920×1080, 1280×720)
Alt Akış	PAL: 25fps (704 576, 704 288, 640 360) NTSC: 30fps (704 480, 704 240, 640 360)

TC-C34UN I8/A/E/Y/2.8-12mm/V4.2**4MP Motorize IR Bullet Kamera**

Üçüncü Akış	-
Beyaz dengesi	Otomatik/Yarı otomatik/Manuel/Güneşli/Doğal ışık/Sıcak ışık/Sodyum lamba /Akkor lamba/Kilitli beyaz dengesi
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC /AGC
ROI	8
OSD	16×16, 32×32, 48×48, 64×64
Resim Yerleşimi	-
Özel Alan Maskeleyme	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	Mevcut
Özellikler	
Alarm Tetikleyici	Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması,Disk Full
Video Analizi	Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama
Bağlantı yöntemi	tetiklemek esir almak, gözetim merkezi
Erken Uyarı (EW)	-
Network	
ANR	ANR
Protokoller	HTTP;HTTPS;TCP/IP;UDP;UPnP;ICMP;DHCP;DNS;DDNS;Easy DDNS;NTP;QoS;IPv4;SSH;UNICAST;RTSP;FTP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFİL S / T / G), SDK, MIL STONE ;CGI (IE), P2P (Profil G ile karşılıklı olarak özel)
Uzak Bağlantı	≤2
Müşteri	Easy7, EasyLive Plus
Web	IE,Firefox,Edge,Safari,Chrome
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port
Ses I/O	Dahili mikrofon
Alarm I/O	-
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB'a kadar

TC-C34UN I8/A/E/Y/2.8-12mm/V4.2

4MP Motorize IR Bullet Kamera

Genel Özellikler	
Firmware Sürümü	-
Web İstemci Dili	19 dil Basir Çince,İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça, Vietnamca, Almanca, Ukraynaca, Portekizce,Arnavutça
Çalışma Koşulları	-30°C~60°C
Güç Kaynağı	DC 12V±25%, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	MAX: 6.5W MAX: 7W (PoE)
Koruma Sertifikası	IP67
Isıtıcı	-
Boyutlar	204(L)450(W)260(H)mm
Net Ağırlık	0.42kg

