TC-C34WS :I5/E/Y/C/SD/M/4mm/V4.2

4MP Sabit Starlight IR Bullet Kamera

Genel Özellikler

- 4 mm sabit lens
- 1/2,7″ CMOS , 2 Megapiksel 1920×1080@30fps görüntü çözünürlüğü
- Renkli: 0.002Lux@F1.6 ,S+265/H.265/H.264
- 50m Akıllı IR , DWDR,Gece/Gündüz BLC/3D DNR/HLC, 4 alan maskeleme , Sis giderme , OSD, 512 GB SD kart desteği
- Dahili mikrofon , Reset Butonu
- IP67

TC-C34WS :I5/E/Y/C/SD/M/4mm/V4.2

4MP Sabit Starlight IR Bullet Kamera

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-C34WS I5/E/Y/C/SD/M/4mm/V4.2Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.7″ CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0.002Lux @ (F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR
Shutter Süresi	1s-1/100,000s
Gündüz Gece	Otomatik Switch Çift IR Filtresi
WDR	120dB
Açı Ayarı	pan 0~360°, tilt 0~75°, döndürme 0~360°
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Fokus	4mm
Lens Yuvası	M12
Diyafram Açıklığı	F1.6,Sabit
FOV	104.2°(H);58.8°(V);119.6°(D)
Aydınlatıcı	
IR LED	2
IR Aralığı	50 m'ye kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar	–
Beyaz Işık Mesafesi	–
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264
Video Bit Hızı	32Kbps~6Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711/G.711U/ADPCM
Ses Bit Hızı	8K~48Kbps

TC-C34WS :I5/E/Y/C/SD/M/4mm/V4.2

4MP Sabit Starlight IR Bullet Kamera

Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	2560×1440
Ana Akış	PAL:25fps(2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) NTSC:24fps(2560×1440), 30fps(2304×1296, 1920×1080, 1280×720)
Alt Akış	PAL: 25fps (704 576, 704 288, 640 360, 352 288) NTSC: 30fps (704 480, 704 240, 640 360, 352 240)
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilir
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC
Beyaz dengesi	Otomatik/Yarı otomatik/Manuel/Güneşli/Doğal ışık/Sıcak ışık/Sodyum lamba /Akkor lamba/Kilitli beyaz dengesi
ROI	8
OSD	16×16, 32×32, 48×48 , Uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat gibi Harfler, Toplam 3 Bölge
Resim Yerleşimi	–
Özel Alan Maskeleme	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	Mevcut
Özellikler	
Alarm Tetikleyici	Hareket Algılama, Maske Alarmı, IP Adresi Çakışması
Video Analizi	Tripwire;Çevre
Erken Uyarı (EW)	–
Network	
ANR	–
Protokoller	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IPV4, NTP, UDP, Telnet, ICMP, RTP, RTSP, UPnP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, P2P(Mutually exclusive with Profile G)
Uzak Bağlantı	≤7
Müşteri	Easy7, EasyLive Plus

TC-C34WS :I5/E/Y/C/SD/M/4mm/V4.2

4MP Sabit Starlight IR Bullet Kamera

Web Versiyon	Web6
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port
Ses I/O	Mikrofon girişi
Alarm I/O	–
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	Dahili Mikro SD kart yuvası, 512 GB'a kadar
Genel Özellikler	
Firmware Sürümü	–
Web İstemci Dili	17 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça, Vietnamca, Almanca, Ukraynaca
Çalışma Koşulları	-30 □60 , 0□95% RH
Güç Kaynağı	PoE (802.3af)
Güç tüketimi	MAX: 8W (PoE)
Koruma Sertifikası	IP67, Yıldırımdan korunma, aşırı gerilim koruması ve geçici voltaj koruması EN 55035:2017'yi karşılar
Isıtıcı	–
Boyutlar	208×81×81mm (8.19×3.19×3.19inch)
Net Ağırlık	0.35Kg