

TC-C35MS I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.1

5MP Starlight Motorize IR Dome Kamera

Genel Özellikler



- 2.7-13.5mm motorize lens
- 1/2,7" CMOS , 5 Megapiksel 2880×1620@30fps görüntü çözünürlüğü
- Renkli: 0.002Lux@F1.6
,S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion JPEG
- 50m Akıllı IR ,Gece/Gündüz BLC/3D DNR/HLC, AGC,4 alan maskeleyme , Sis giderme , OSD, 512 GB SD kart desteği
- Dahili mikrofon , Reset Butonu
- P66;IK10

TC-C35MS I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.1**5MP Starlight Motorize IR Dome Kamera****Teknik Özellikler**

Model	Tiandy TC-C35MS I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.1 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Min. Aydınlatma	Renk: 0.002Lux @ (F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR
Shutter Süresi	1s-1/100,000s
Gündüz Gece	Mekanik IR -kesme filtesi otomatik switch ile (ICR)
WDR	120dB
S/N	>39dB
Açı Ayarı	0-345°;0-90°;0-350°
Lens	
Lens Tipi	Motorize (auto focus/easy focus)
Fokus	2.7-13.5mm
Lens Yuvası	14
Diyafram Açıklığı	F1.6
FOV	98.3°-32.2°(H);54.9°-18.2°(V);112.6°-37°(D)
DORI	Algıla: 56m-240m Gözlemleyin: 22m-95m Tanımak: 11m-48m Tanımla:5.6m-24m
Aydınlatıcı	
IR LED	18
IR Aralığı	50 m'ye kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar	-
Beyaz Işık Mesafesi	-

TC-C35MS I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.1**5MP Starlight Motorize IR Dome Kamera**

Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion JPEG
Video Bit Hızı	32k-16Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Ses Bit Hızı	8kHz/32kHz/48kHz
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	2880×1620@30fps
Ana Akış	PAL:25fps(2880*1620 , 2688*1520,2560×1440, 2304×1296) 50fps(1920*1080,1280*720) NTSC:30fps(2880*1620 , 2688*1520,2560×1440, 2304×1296) 60fps(1920*1080,1280*720)
Alt Akış	PAL: 25fps (704 576, 704 288, 640 360, 352 288) NTSC: 30fps (704 480, 704 240, 640 360, 352 240)
Üçüncü Akış	PAL:25fps(1920×1080,1280×720,704×576,640×360,704×288,352×288) NTSC:30fps(1920×1080,1280×720,704×480,640×360,704×240,352×240)
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC,AGC
Beyaz dengesi	Otomatik/Yarı otomatik/Manuel/Güneşli/Doğal ışık/Sıcak ışık/Sodyum lamba /Akkor lamba/Kilitli beyaz dengesi
ROI	8
Koridor Modu	Mevcut
OSD	16×16, 32×32, 48×48 ,64*64,96*96
Resim Yerleşimi	1 bölge
Özel Alan Maskeleme	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	Mevcut
Özellikler	
Alarm Tetikleyici	Hareket Algılama;Maske Alarmı;Voltaaj Alarmı;Disk Dolu;Disk R/W Hatası;IP Adresi Çakışma;MAC Adresi Çakışması;FTP Sunucusu İstisnası ;Olay Girişi, Olay Çıkışı
Bağlantı Yöntemi	e-posta gönder;sesi tetikle;kaydı tetikle;tetikle yakalama; gözetleme merkezine haber verme

TC-C35MS I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.1**5MP Starlight Motorize IR Dome Kamera**

Video Analizi	İnsan/Araç Sınıflandırması; Tuzak Teli; Çift Tuzak Teli; Çevre; Nesne Terk Et;Kaybolan Nesne;Isı Haritası;Dolaşma;Koşma;Park Etme;İnsanlar Sayma;Kalabalık;Koruyucu Kask Algılama;Görevde Algılama;Anormal Video;Ses Anormal
Davranış Kuralları 1 sahnede	8
Yüz Modu	yüz yakalama
Yüz Algılama Performansı	Aynı sahnede 32'ye kadar yüzü algılar;Aynı sahnede 16'ya kadar yüzü algılar
Erken Uyarı (EW)	-
Network	
ANR	var
Protokoller	HTTP;HTTPS;TCP/IP;UDP;UPnP;ICMP;IGMP;SNMP;DHCP;DNS;DDNS;Easy DDNS;NTP;SMTP;SSL;802.1X;QoS;IPv4;IPv6;PPPOE;SSH;Unicast;Multicast;RTCP;ARP;SRTP;RTSP;FTP;SFTP;NAS
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFILE S/T/G/M), CGI;MIL STONE,RTMP
Uzak Bağlantı	≤7
Müşteri	Easy7, EasyLive Plus
Web	IE10+,Firefox52+,Edge89+,Safari11+,Chrome57+
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port
Ses I/O	1 kanal girişi,1 kanal Çıkışı
Alarm I/O	2kanal giriş,3mA,3.3VDC;1kanal çıkış,1A,24VDC
Dahili Mikrofon	Mevcut
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	Dahili Mikro SD kart yuvası, 512 GB'a kadar
Ek arayüzler	1 kanal RS-485
Genel Özellikler	
Firmware Sürümü	-
Web İstemci Dili	19 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça, Vietnamca, Almanca, Ukraynaca

TC-C35MS I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.1

5MP Starlight Motorize IR Dome Kamera

Çalışma Sıcaklığı	-35°C-65°C
Güç tüketimi	DC12V±25%,MAX 8W;POE 802.3at,MAX 9W
Koruma Sertifikası	Aşırı gerilim koruması 2000V;Yıldırım geçirmez 6000V;IP66;IK10
Isıtıcı	-
Boyutlar	143(L)143(W)124(H)mm
Net Ağırlık	0.88kg
Sertifika	CE/FCC CE, EMC and Protection standards EN 55032:2015/A11:2020. EN 55035:2017/A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019/ A1:2021, EN 61000-3-3:2013/A1:2019 EN 50130-4:2011/A1:2014 IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2020, IEC 61000-4-4:2012 IEC 61000-4-5:2014+AMD1:2017, IEC 61000-4-6:2013 IEC 61000-4-8:2009. IEC 61000-4-11:2020 EN 62262:2002/A1:2021 EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013

