

TC-C35PS Spec: I3/E/Y/M/H/2.8mm(V4.2)

5MP Starlight Vandalproof Mini Dome Kamera

Genel Özellikler



- Metal Gövde
- 5 Megapiksel 2880×1620@25fps görüntü çözünürlüğü
- S+265/H.265/H.264
- Renkli: 0.002Lux@ (F2.0, AGC ON), S/B: 0Lux with IR
- 30m Akıllı IR , 120dB WDR
- BLC/3D DNR/HLC, Hareket Algılama, Maske Alarmı, IP Adresi Çakışması
- POE, IP67

TC-C35PS Spec: I3/E/Y/M/H/2.8mm(V4.2)

5MP Starlight Vandalproof Mini Dome Kamera

Teknik Özellikler

Model	TC-C35PS Spec: I3/E/Y/M/H/2.8mm(4mm)/V4.2 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0.002Lux@ (F2.0, AGC ON), Siyah/Beyaz: 0Lux with IR
Shutter Süresi	1s to 1/100,000s
Gündüz Gece	Otomatik Switch Çift IR Filtresi
Geniş Dinamik Alan	120dB
Açı Ayarı	pan: -30° to 30°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 360°
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Fokus	2.8mm/4mm
Lens Yuvası	M12
Diyafram Açıklığı	F1.6, Sabit
FOV	Yatay görüş alanı: 04.2°/88.7° Dikey görüş alanı: 58.8°/46.8° Çapraz görüş alanı: 116.8°/101.9°
Aydınlatıcı	
IR LED	2
IR Aralığı	30 metreye kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar	N/A
Range	N/A
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264/Motion JPEG
Video Bit Hızı	32Kbps~16Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Ses Bit Hızı	8K~48Kbps
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	2880×1620
Ana Akış	PAL: 25fps[2880×1620][2688×1520][2560×1440][2304×1296]50fps[1920×1080][1280×720] NTSC: 30fps[2880×1620][2688×1520][2560×1440][2304×1296]60fps[1920×1080][1280×720]
Alt Akış	PAL: 25fps(704×576)[704×288][352×288][640×360] NTSC: 30fps(704×480)[704×240][352×240][640×360]
Üçüncü Akış	PAL: 25fps(1280×720)[704×576][640×360][704×288][352×288] NTSC: 30fps(1280×720)[704×480][640×360][704×240][352×240]
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC
ROI	8
OSD	16×16, 32×32, 48×48, 64×64, Uyarlanabilir Boyut, Hafta, Tarih, Saat Gibi Harfler, Toplam 3 Bölge
Resim Yerleşimi	Mevcut

TC-C35PS Spec: I3/E/Y/M/H/2.8mm(V4.2)

5MP Starlight Vandalproof Mini Dome Kamera

Özel Alan Maskeleme	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	N/A
Özellikler	
Alarm Tetikleyici	Hareket Algılama, Maske Alarmı, IP Adresi Çakışması
Video Analizi	Tripwire, Çevre, Çift Tripwire, Isı Haritası
Erken Uyarı (EW)	N/A
Network	
ANR	Hareket Algılama, Alarmları Maskele, NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu otomatik olarak SD kartta depola ve bağlantı tekrar kurulduğunda videoyu NVR'a yükle (Yalnızca Tandy ANR NVR'yi Destekler), IP Adresi Çakışması
Protokoller	HTTP,HTTPS,TCP/IP,UDP,UPnP,ICMP,IGMP,SNMP,DHCP,DNS,DDNS,Easy DDNS,NTP,SMTP,802.1X,QoS,IPv4,IPv6,PPPOE,SSH,Unicast,Multicast,RTCP,ARP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, CGI,Milestone,SRTP,RTMP,RTSP
Uzak Bağlantı	≤2
Müşteri	Easy7, EasyLive Plus
Web Sürümü	Web6
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port
Ses I/O	1/1
Alarm I/O	1/1
Hoparlör	N/A
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB'a kadar
Genel Özellikler	
Firmware Sürümü	-
Web İstemci Dili	17 dil Basitleştirilmiş Çince/İngilizce/Geleneksel Çince/İspanyolca/İtalyanca/Korece/Türkçe/Rusça/Taylandca/Lehçe/Fransızca/Hollandaca/İbranice/Vietnamca/Arapça/Almanca/Ukraynaca
Çalışma Koşulları	-40°C~65°C, 0~95% RH
Güç Kaynağı	DC 12V±25%, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	MAX: 6.5W(12V) MAX: 8W(POE)
Koruma	IP67
Isıtıcı	N/A
Boyutlar	110×110×60mm
Net Ağırlık	0.4kg

TC-C35PS Spec: I3/E/Y/M/H/2.8mm(V4.2)

5MP Starlight Vandalproof Mini Dome Kamera

