

TC-C35US 3LHA-27135

5 Megapiksel Motorize Color Maker WDR IR Bullet Kamera

Genel Özellikler



- 2.7-13.5mm motorize Lens
- 1/2.7" CMOS
- 5MP,2880×1620@30fps
- Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264 ,
- Akıllı IR 80m , 120dB WDR
- Gece/Gündüz ICR,BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleyme, Sis Giderme , OSD, dahili mikrofon
- 1×1 ses giriş çıkışı , 1×1 alarm giriş çıkışı, 512 GB SD kart desteği
- IP67
- full metal gövde

TC-C35US 3LHA-27135

5 Megapiksel Motorize Color Maker WDR IR Bullet Kamera

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-C35US 3LHA-27135 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.7"CMOS
Min. Aydınlatma	Renk:0.002Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR
Shutter Süresi	1s~1/100,000s
Gündüz Gece	Otomatik Switch Çift IR Filtresi
Geniş Dinamik Alan	120dB
S/N	>39dB
Açı Ayarı	0~360°(P); 0~90°(T); 0~360°(R)
Lens	
Lens Tipi	Motorize
Fokus	2.7-13.5mm
Lens Yuvası	Φ14
Diyafram Açıklığı	F1.6
FOV	98.3°~32.2°(H); 54.9°~18.2°(V); 125.6°~37°(D)
DORI Distance	Algılama: 56m~240m Gözlemleyin: 22m~95m Tanımak: 11m ~ 48m Tanımla:5.6m~24m
Aydınlatıcı	
IR LED	4
IR Aralığı	80 metreye kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar	4
Beyaz Işık Mesafesi	15m
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/M-JPEG
Video Bit Hızı	32k~6Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM_D

TC-C35US 3LHA-27135**5 Megapiksel Motorize Color Maker WDR IR Bullet Kamera**

Ses Bit Hızı	8kHz/32kHz/48kHz
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	5MP,3072×1728@30fps
Ana Akış	PAL:25fps(3072×1728, 2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) NTSC:30fps(3072×1728, 2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720)
Alt Akış	PAL:25fps(704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC:30fps(704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Üçüncü Akış	PAL:25fps(1280×720, 704×576, 640×360, 704×288, 352×288) NTSC:30fps(1280×720, 704×480, 640×360, 704×240, 352×240)
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC /AGC
Beyaz Dengesi	Otomatik/Yarı Otomatik/Manuel/Gün Işığı/Doğa Işığı/Sıcak Işığı Lambası/Gün Işığı Lambası/Filaman Lambası/Kilit Beyaz Dengesi
ROI	8 dikdörtgen statik alan
Koridor Modu	Mevcut
OSD	1 bölge ve 1 satırda ek karakter bindirme; bölge başına maksimum 48 karakter veya 16 Çince karakter; 16*16/32*32/48*48/64*64/96*96; Nokta vuruşlu (Lattice)
Resim Yerleşimi	1*200×200 boyutlu BMP 24 renkli bit görüntü yerleşimi
Özel Alan Maskeleme	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	Mevcut
Özellikler	
Genel Alarm	Hareket Algılama; Maske Alarmı; Alarm Girişi
İstisnalar Alarmı	Disk Dolu; Disk Okuma/Yazma Hatası; IP Adresi Çakışması; Ağ Bağlantısı Kesintisi
Bağlantı Yöntemi	Tetiklemeli Kayıt; Tetiklemeli Yakalama; Gözetim Merkezini Bilgilendirme; Alarm Çıkışı
Video Analizi	İnsan/Araç Sınıflandırma; Sanal Sınır İhlali; Çevre Güvenliği
1 Sahnede Davranış Analizi Kuralları	2
Network	
ANR	Mevcut
Protokoller	RTSP; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; UPnP; ICMP; SNMP v1\2\3; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; TLS v1.2; QoS; IPv4; SSH; Unicast; Multicast; ARP; FTP
Sistem Uyumluluğu	P2P(Mutually exclusive with Profile G); ONVIF(Profile S/T/G) ; SDK; CGI; Milestone
Uzak Bağlantı	≤5

TC-C35US 3LHA-27135

5 Megapiksel Motorize Color Maker WDR IR Bullet Kamera

Müşteri	Easy7 VMS,EasyLive Plus
Web Sürümü	IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1×RJ-45 (10/100 Base-T)
Ses I/O	1×giriş, iki damarlı, maks. giriş genliği: 3,3 Vpp, giriş empedansı: 1 kΩ, arayüz tipi: dengesiz; 1×çıkış, iki damarlı, maks. çıkış genliği: 3,3 Vpp, çıkış empedansı: 100 Ω, arayüz tipi: dengesiz
Alarm I/O	1×input,TTL,3mA,3.3VDC; 1×output,TTL,30mA,12VDC
Reset Butonu	Mevcut
Dahili Mikrofon	1×Built-in Mic
Yerleşik Depolama	512 GB'a kadar microSD/microSDHC/microSDXC kart desteği
RTC	Mevcut
Genel Özellikler	
Firmware Sürümü	-
Web İstemci Dili	20 dil Basitleştirilmiş Çince/Geleneksel Çince/İngilizce/İspanyolca/Korece/İtalyanca/Türkçe/Rusça/Tayca/Fransızca/ Lehçe/Felemenkçe/İbranice/Arapça/Vietnamca/Almanca/Ukraynaca/Portekizce/Arnavutça/Yunanca
Çalışma Koşulları	-35°C~65°C(-31°F~149°F)
Güç Kaynağı	DC12V±25%,Max. 8W; PoE:IEEE 802.3af,Max. 9W
Koruma Sertifikası	Dalgalanma4000V; ESD6000V; IP67,IK10
Isıtıcı	-
Boyutlar	239(L)90(W)90(H)mm
Net Ağırlık	1.147kg

