

TC-C35WS 3ERA-28

5MP Fixed Color Maker Bullet Camera

Genel Özellikler

- Metal+plastik gövde
- 5MP'ye kadar,
- 3072×1728@20fps
S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
- Renk: 0.002Lux@(F1.6,AGC AÇIK), Siyah Beyaz:
0Lux (IR ile)
- IR menzili 50m'ye kadar
- 1xDahili Mikrofon



TC-C35WS 3ERA-28

5MP Fixed Color Maker Bullet Camera

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-C35WS 3ERA-28 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.7" CMOS
Akıllı IR	Mevcut
Min. Aydınlatma	Renk:0.002Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR
Shutter Süresi	1s-1/100,000s
Gündüz Gece	Otomatik Switch Çift IR Filtresi
WDR	120dB
S/N	>39dB
Açı Ayarı	0~360°(P); 0~90°(T); 0~360°(R)
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Fokus	2.8mm
Lens Yuvası	M12
Diyafram Açıklığı	F1.6,Sabit
FOV	109°(H); 59°(V); 125.4°(D)
DORI	Algılama: 56m Gözlemle:22m Tanı: 11m Tanımla: 5.6m
Aydınlatıcı	
IR LED	2
IR Aralığı	50 m'ye kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar	2
Beyaz Işık Mesafesi	15m
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H

TC-C35WS 3ERA-28**5MP Fixed Color Maker Bullet Camera**

Video Bit Hızı	32k~6Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM_D
Ses Bit Hızı	8kHz/32kHz/48kHz
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	5MP,3072×1728@20fps
Ana Akış	PAL:20fps(3072×1728), 25fps(2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) NTSC:20fps(3072×1728), 30fps(2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720)
Alt Akış	PAL:25fps(704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC:30fps(704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Üçüncü Akış	PAL: 25fps (1280*720,704 576, 704 288, 640 360, 352 288) NTSC: 30fps (1280*720,704 480, 704 240, 640 360, 352 240)
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC,AGC
Beyaz dengesi	Otomatik/Yarı Otomatik/Manuel/Güneş Işığı/Doğal Işık/Sıcak Işık Lambası/Gün Işığı Lambası/Akkor Lamba/Kilit Beyaz Dengesi
ROI	8
Koridor Modu	Mevcut
OSD	16×16, 32×32, 48×48 ,64*64,96*96
Resim Yerleşimi	1 bölge
Özel Alan Maskeleme	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	Mevcut
Özellikler	
Alarm Tetikleyici	Hareket Algılama; Maske Alarmı
İstisnalar Alarmı	Disk Dolu; Disk Okuma/Yazma Hatası; IP Adresi Çakışması; Ağ Bağlantısı Kesildi
Bağlantı Yöntemi	Kayıt Başlat; Yakalama Başlat; Gözetim Merkezine Bildirim Gönder
Davranış Kuralları 1 sahne	2
Video Analizi	İnsan/Araç Sınıflandırması; Tetikleme Teli; Çevre
Yüz Algılama Performansı	Aynı taramada en fazla 8 yüzü algılar

TC-C35WS 3ERA-28**5MP Fixed Color Maker Bullet Camera**

Erken Uyarı (EW)	-
Network	
ANR	Mevcut
Protokoller	RTSP; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; UPnP; ICMP; SNMP v1\2\3; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; TLS v1.2; QoS; IPv4; SSH; Unicast; Multicast; ARP; FTP
Sistem Uyumluluğu	P2P(Mutually exclusive with Profile G); ONVIF(Profile S/T/G) ; SDK; CGI; Milestone
Uzak Bağlantı	≤2
Müşteri	Easy7, EasyLive Plus
Web	IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1×RJ-45 (10/100 Base-T)
Dahili Mikrofon	1 adet dahili mikrofon
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	Dahili Mikro SD kart yuvası, 512 GB'a kadar
Genel Özellikler	
Firmware Sürümü	-
Web İstemci Dili	20 dil Basit Çince/Geleneksel Çince/İngilizce/İspanyolca/Korece/İtalyanca/Türkçe/Rusça/Tayca/Fransızca/Lehçe/Hollandaca/İbranice/Arapça/Vietnamca/Almanca/Ukraynaca/Portekizce/Arnavutça/Yunanca
Çalışma Sıcaklığı	-35°C~65°C(-31°F~149°F)
Güç tüketimi	DC12V±25%,Max. 7W; PoE:IEEE 802.3af,Max. 7.5W
Koruma Sertifikası	Surge4000V; ESD6000V; IP67
Isıtıcı	-
Boyutlar	161(L)68(W)66(H)mm
Net Ağırlık	0.44375kg

TC-C35WS 3ERA-28

5MP Fixed Color Maker Bullet Camera

