

TC-C55AS Spec: E/V4.1

5MP Starlight AI Yüz Yakalama Box Kamerası



Genel Özellikler

- 1/1.8" CMOS; Min. Aydınlatma: renk: 0.0002Lux (AGC AÇIK @F1.6) S/B: 0,0001Lux (AGC AÇIK @F1.6) ; Üç Akış
- Ana akım maksimum çözünürlük 3072x1728@25fps (PAL)
- Ses G/Ç 1/1, Alarm G/Ç 2/2, RS485, RTC, TF kartı (Maks. 512G, CGI, GAT1400)
- Onvif Profili G/S/T, RTSP
- DC12V±25%/POE Operating Conditions: -35°C-65°C, Humidity less than 95% (non-condensing)
- Yüz yakalama: yaş, cinsiyet, maske, gözlük desteği Seviye 4 yıldırımdan korunma, dalgalanma önleyici, 2KV

TC-C55AS Spec: E/V4.1

5MP Starlight AI Yüz Yakalama Box Kamerası

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-C55AS Spec: E/V4.1 Teknik Özellikleri
Genel Parametreler	
Sensör	1/1.8" CMOS
Çözünürlük	5MP
Görüntü çözünürlüğü	Ana akış maksimum çözünürlüğü: 5MP (3072×1728) Alt akış maksimum çözünürlüğü: 4CIF(704×576) Üçüncü akış maksimum çözünürlüğü: 1080P(1920×1080)
Ana Akım	PAL : 25fps(3072×1728,2560×1440,2304×1296) 50fps (1920×1080,1280×720) NTSC: 30fps(3072×1728,2560×1440,2304×1296) 60fps (1920×1080,1280×720)
Alt Akış	PAL: 25fps (704×576, 640×360, 704×288, 352×288) NTC: 30fps (704×480, 640×360, 704×240, 352×240)
Üç Akış	PAL:25fps (1920×1080,1280×720,704×576, 704×288, 352×288) NTSC:30fps (1920×1080,1280×720,704×480, 704×240, 352×240)
Ana akışın varsayılan kod hızı	2 Mbps
Geniş Dinamik Alan	120 dB
Elektronik Deklanşör	1-1/100000S
Minimum Aydınlatma	Color: 0.0002Lux (AGC ON @F1.6) W/D: 0.0001Lux (AGC ON @F1.6)
Resim	3DDNR,AGC,Beyaz Dengesi,BLC,Gündüz&Gece,Elektronik görüntü sabitleme,Dijital Yakınlaştırma, Elektronik deklanşör,ROI, Video çevirme, Video yansıtma, HLC, Akıllı Sis Giderme, OSD, Gizlilik karartma,Koridor modu(Yeniden başlatılması gerekiyor)
Lens	
Arayüz Türü	C/CS
Işık fonksiyonu	

TC-C55AS Spec: E/V4.1

5MP Starlight AI Yüz Yakalama Box Kamerası

Uzak bağlantı	≤6
Arayüz Performansı	
Ağ Arayüzü	1 RJ45 100M kendinden uyarlamalı Ethernet bağlantı noktası
Uzatma Protokolü	CGI, GAT1400, RTSP, onvif Profili S/T/G/M;
Çıkış tipi	Harici kablolama
Diğer	Ses Giriş/Çıkış 1/1,Alarm Giriş/Çıkış 2/2,RS485,RTC,TF kartı (Maks. 512G) Sıfırla
Kodlama Modu	
Video Sıkıştırma Standardı	S+265, H.265, H.264 BaseLine Profile/Main Profile/High Profile
Ses Sıkıştırma Algoritması	G.711A,G.711U,ADPCM_D,AAC_LC
Ses Örnekleme Hızı	8kHz, 32kHz, 48kHz
Video sıkıştırma oranı	32K- 8Mbps
Ses Gürültüsü Azaltma	Mevcut
Diğer fonksiyonlar	
Web	Web 6.0
Web dili	Çince-İngilizce-Türkçe
Web	IE10+;Firefox52+;Edge89+;Safari11+;Chrome57+
Kullanıcı	Easy7 Smart Client
Network Protokolü	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, SSL, QoS,,RTMP
Uyarı	N/A
Çalışma modu	Akıllı izleme, Yüz yakalama

TC-C55AS Spec: E/V4.1**5MP Starlight AI Yüz Yakalama Box Kamerası**

Yapay Zeka - Video Analizi	Koşma, Dolaşma, Isı Haritası, Kalabalık, İnsan Sayma (Dikey, Tripwire, Çevre), Sıra,Video algılama,Çift Tripwire, Park Etme,Kaybolan Nesne,Nesneyi Terk Etme,Odak Kaybı algılama, Anormal Ses, Görevde Algılama; İnsan/Araç Sınıflandırmasını Destekler
OSD Karakterleri	16×16,32×32,48×48,64×64,96×96,uyarlanabilir boyut, Hafta,Tarih,Saat Gibi Harfler Toplam 5 Bölge
Sistem saati	NTP ayarı,Saat dilimi ayarı,DST
Genel Fonksiyon	FTP yükleme görüntüleri ve dosyaları, IP adresi filtreleme,NFS,tek noktaya yayın,ANR,Kara/Beyaz liste, Şifre Koruması,çekirdek ikili yedekleme,profil içe aktarma ve dışa aktarma,video kapatma, kalp atışı,tek tıklamayla kurtarma,Kullanıcı İzni,çok noktaya yayın
Anormal alarm	FTP sunucusu anormal,IP çakışması,MAC çakışması,HDD Okuma ve yazma,HDD Dolu, Hareket Alarmı,Maske alarmı
P2P	Mevcut
Yüz Yakalama	
Arka Plan Resmi Çözünürlüğü	3072×1728,2560×1440,1920×1080,1280×720
Arka Plan Görüntüsü	Arka plan görüntüsü anahtarı, arka plan görüntüsü yüzü küçük resim konumu yerleşimi
Tek Bir Ekranda Yüz Sayısını Aynı Anda Tespit Edin	32
Tek Bir Ekranın Aynı Anda Yakaladığı Yüz Sayısı	16
En İyi Yüz Yakalama Mesafesi	3 - 5 metre
Yüz Özelliği	Yaş, cinsiyet, maske, gözlük
Yüz Yakalama Oranı	97 % _

TC-C55AS Spec: E/V4.1

5MP Starlight AI Yüz Yakalama Box Kamerası

Harita Stratejisini Zorlama	En Hızlı, En İyi, Zamanlama
Anlık Görüntüler	1-10
Maksimum Yüz Boyutu	3072
Optimum Yüz Boyutu	80
Minimum yüz boyutu	26
Küçük Resim Türü	Headshot, yarım uzunlukta, tam vücut, özel
Genel Özellikler	
Koruma Derecesi	Su geçirmez değil, seviye 4 yıldırımdan korunma, dalgalanma önleyici, 2KV
Çalışma Sıcaklığı	-35°C - 65°C
Çalışma Nemi	0-95% (no condensation)
Güç Kaynağı	DC12V±25%,POE 802.3AF
Güç	MAX: 7W(12V)
Boyut	170.6mm×76mm×64mm
Ağırlık	0.69kg

TC-C55AS Spec: E/V4.1

5MP Starlight AI Yüz Yakalama Box Kamerası

