TC-H324S 25X/I/E/V3.0

2MP 25× Starlight IR PTZ Kamera

Genel Özellikler

- 1920 × 1080 @ 30 fps'ye kadar
- Min. aydınlatma Renk: 0.001Lux@F1.5
- Optik zoom: 25 ×, dijital zoom: 16 ×
- Smart IR, IR Aralığı: 150m
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- IP66, IK10

TC-H324S 25X/I/E/V3.0

2MP 25× Starlight IR PTZ Kamera

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-H324S 25X/I/E/V3.0 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8″ Progressive Scan CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.001lux @ (F1.5, ACG), Siyah Beyaz: 0lux IR ile
Shutter Süresi	1s – 1/100,000s
Gündüz Gece (ICR)	Mekanik IR Kesici – Otomatik Switch Çift IR Filtresi
Geniş Dinamik Alan (WDR)	140dB
Optik Zoom	25x
Dijital Zoom	16x
Lens	
Odak Uzaklığı	4.8mm~120mm
Zoom Hızı	<4s
Bakış Açısı	Yatay: 58,5 ° (w) ~ 2,8 ° (t) Dikey: 33,2 ° (w) ~ 1,5 ° (t)
Diyafram Açıklığı	F1.5~F3.8
Pan&Tilt	
Pan Aralığı	360°
Pan Hızı	Pan Manuel Hızı: 0.1 ° ~ 200 ° / s, Pan Preset Hızı: 240 ° / s
Tilt Aralığı	-16°~90° (Otomatik flip)
Tilt Hızı	Tilt Manuel Hız: 0.1 ° ~ 120 ° / s, Tilt Preset Hızı: 180 ° / s
3D Konumu	Mevcut
Presets	500
Preset Doğruluğu	±0.4°
Tarama	8
Tur	16, tur başına 32'ye kadar preset
Pattern	8, her biri 600s bellek veya 1000 kural

TC-H324S 25X/I/E/V3.0

2MP 25× Starlight IR PTZ Kamera

Son Görüntü Belleği	Mevcut
RS-485 Protokolleri	–
Aydınlatıcı	
IR LED	6
IR Aralığı	150 metreye kadar
IR Aydınlatma Açısı	Zoom ile Ayarlanabilir
Beyaz LED'ler	–
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264/M-JPEG
Video Bit Hızı	32Kbps~16Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711 A/G.711 U/ADPCM_D/AAC_LC
Ses Bit Hızı	8K□48Kbps
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	2.0MP (1920×1080)
Ana Akış	PAL: 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) NTSC: 30fps (1920×1080, 1280×720, 704×480, 640×480)
Alt Akış	PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Üçüncü Akış	PAL: 25fps (352×288) NTSC: 30fps (352×240)
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir.
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC
ROI	Hem Ana hem Alt Akış için 7 Dinamik Alan
OSD	16 × 16, 24 × 24,32 × 32, 48 × 48, 64×64, 96×96, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Toplam 5 Bölge, > 10 Karakter
Resim Yerleşimi	Mevcut
Özel Alan Maskeleme	24
Smart Defog	Mevcut
Özellikler	
Alarm Tetikleyici	Sesli Anons, Hareket algılama, Görüntü engelleme, Ağ devredışı, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması

TC-H324S 25X/I/E/V3.0

2MP 25× Starlight IR PTZ Kamera

Video Analizi	Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, ısı haritası, kalabalık algılama, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, yüz algılama, Yüz Yakalama ve Analizi Modunda : Aynı sahnede 16 adede kadar yüzü algılar
Erken Uyarı (EW)	–
Otomatik İzleme	–
Yüz Algılama ve Analitik	
Çalışma Modu	Yüz yakalama, opsiyonel akıllı izleme, varsayılan akıllı izleme
Yüz Algılama Performansı	Aynı sahnede 16 adede kadar yüzü algılar.
Yüz Pozlama Parlaklığı	Varsayılan 35, 1 ~ 100 parlaklık (opsiyonel)
Min. Yüz Piksel	Varsayılan 80, 19 ~ 1920 (Opsiyonel)
Önlem Uyarısı	Üç seviye
Network	
Protokoller	HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, DHCP, DNS, DDNS, EasyDDNS,NTP, SMTP, SSL, QoS, IPv4, IPv6, IP Filter, PPPOE, Telnet, SSH, RTSP, RTP, RTCP, ARP,NAS(NFS□SMB/CIFS), UNICAST,MULTICAST
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, P2P
ANR	NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak depolayın ve bağlantı devam ettiğinde videoyu NVR'ye yükleyin (Yalnızca Tiandy ANR NVR'yi Destekleyin)
Uzak Bağlantı	≤7
Kullanıcı	Yönetici ve kullanıcı yetki seviyeleri ayarlanabilir izinler.
Müşteri	Easy7, EasyLive
Web Sürümü	Web6
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1 adet RJ45 10M/100M self adaptive Ethernet port
Ses	1/1
Alarm	1/1
Hoparlör	–
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	256 GB'a kadar dahili MicroSD kart yuvası

TC-H324S 25X/I/E/V3.0

2MP 25× Starlight IR PTZ Kamera

RS-485	–
BNC	–
Silecek	–
Genel Özellikler	
Sertifika	CE/FCC EN 55032:2015/A11:2020,EN 55035:2017/A11:2020EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021, EN 61000-3-3:2013/A1:2019 EN 50130-4:2011/A1:2014 IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2020, IEC 61000-4-4:2012 IEC 61000-4-5:2014+AMD1:2017, IEC 61000-4-6:2013IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2020 EN 62262-2002+41:2021 EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013
Firmware Sürümü	–
Web İstemci Dili	15 dil Basit Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Rusça, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça, Vietnamca
Çalışma Koşulları	-40°C ~ +70°C, 0-95%RH
Güç Kaynağı	DC12V±10%/POE(802.3at)
Güç Tüketimi	10.7W(IR kapalı), 20.6W(IR açık)
Koruma Sertifikası	IP66, IK10 Yıldırım koruması, aşırı gerilim koruması ve geçici gerilim koruması EN 55035: 2017 ile uyumludur.
Boyutlar	Φ161x276mm
Net Ağırlık	2.9kg



TC-H324S 25X/I/E/V3.0

2MP 25× Starlight IR PTZ Kamera

INCLUDED

TC-P52BM Spec: 4
Wall Mount

ACCESSORIES

A37
Installation Adapter

A38
Ceiling Mount

DF21Y
Pendant Mount

A36
Pole Mount

A35
Corner Mount

811
Junction Box