

TC-H332N Spec:I2W/WIFI/4mm/V4.0

3MP 2× WIFI EW IP Camera

Genel Özellikler



- 2304×1296@20fps'ye kadar
- Akıllı Kızılötesi, Kızılötesi Menzil: 20m ·
- 2 Yönlü Konuşma,Dahili Mikrofon/Hoparlör
- 360° panoramik görünüm
- Gizlilik modu
- Wifi
- İnsan Tespiti ve Takibini Destekleyin
- DC12V±25%

TC-H332N Spec:I2W/WIFI/4mm/V4.0

3MP 2× WIFI EW IP Camera

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-H332N Spec:I2W/WIFI/4mm/V4.0 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Color:0.02Lux@ (F2.0, AGC ON), B/W:0Lux with IR
Shutter Süresi	1/1s~1/100000s
Gündüz Gece	IR Cut Filter with Auto Switch
Zoom	2X
Lens	
Yakınlaştırma	N/A
Odak Uzaklığı	4mm
Görüş Alanı	Yatay Görüş Alanı: 82.4° (w)~1.54° (t), Dikey Görüş Alanı: 45.4° (w)~0.87° (t), Çapraz Görüş Alanı: 96.2°(w)~1.77(t)
Diyafram Açıklığı	F2.0
Yakın Odak Mesafesi	2 m
Pan&Tilt	
Kaydırma Aralığı	350°
Kaydırma Hızı	35°/s
Eğim Aralığı	0°~115°(Default 90°)
Eğim Hızı	19°/s
3D Konum	N/A
Ön Ayar	256
Kapatma Belleği	Mevcut
Aydınlatıcı	
IR LEDs	4
IR Mesafesi	20m
White LEDs	1, Destek Flash

TC-H332N Spec:I2W/WIFI/4mm/V4.0**3MP 2× WIFI EW IP Camera**

Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264 (High profile□Main profile□Baseline)
Video Bit Hızı	32k~4M(Main Stream),32k~1M(Sub Stream)
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U
Ses Bit Hızı	8kHz/16kHz
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	3MP(2304×1296)
Ana Akış	PAL:20fps(2304×1296,1920×1080,1280×720,704×576,640×480) NTSC: 20fps(2304×1296,1920×1080,1280×720,704×480,640×480)
Alt Akış	PAL: 20fps(704×576,704×288,352×288,640×360) NTSC: 20fps(704×480,704×240,352×240,640×360)
Üçüncü Akış	N/A
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, client yazılımı veya web ile ayarlanabilir.
HLC	Mevcut
WDR	WDR
Görüntü Sabitleme	N/A
Resim Yerleşimi	N/A
Özel Alan Maskeleyme	Mevcut, 4 Bölge
Defog	Digital
Beyaz Alan	Otomatik/Yarı otomatik/Manuel/Güneşli/Doğal ışık/Sıcak ışık/Sodyum lamba/Akkor lamba/Kilitli beyaz dengesi
AGC	Mevcut
Noise Reduction	2D/3D
ROI	N/A
Resim	N/A
Gizlilik Maskesi	Mevcut, 4 Alan
Flip	Mevcut
OSD	16×16,32×32 uyarlanabilir boyut, Toplam 1 Bölge

TC-H332N Spec:I2W/WIFI/4mm/V4.0**3MP 2× WIFI EW IP Camera**

Özellikler	
Alarm Tetikleyici	Maske Alarmı, Disk Dolu, Disk R/W Hatası, IP Adresi Çakışması
Video Analizi	N/A
Erken Uyarı (EW)	Mevcut
Auto-Tracking	Mevcut,İnsan Algılama
Network	
Kullanıcı/Ana Bilgisayar	8 kullanıcıya kadar,4 kullanıcı seviyesi.
Protokoller	HTTP/TCP/UDP/DHCP/RTMP/RTSP/FTP/NTP/DNS
Sistem Uyumluluğu	ONVIF(PROFILE S/T),SDK,CGI,RTSP
ANR	Mevcut
Uzak Bağlantı	≤2
Web	IE8+,Firefox,Edge,Safari,Chrome
Wi-Fi	
İletim Mesafesi	Gerçek ortama bağlı olarak 30m(sn)'ye kadar
Wi-fi Standart	IEEE802.11b/ 802.11g/802.11n
Frekans aralığı	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/100M self adaptive Ethernet port
Ses	N/A
Alarm	N/A
Hoparlör	Mevcut
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	Dahili MicroSD kart slot, maks 512 GB
Genel Özellikler	
Firmware Sürümü	-

TC-H332N Spec:I2W/WIFI/4mm/V4.0**3MP 2× WIFI EW IP Camera**

Web İstemci Dili	2 dil İngilizce, Basitleştirilmiş Çince
Çalışma Koşulları	-10°C□45°C(IR OFF), 0-95%RH
Güç Kaynağı	DC12V±25%
Güç Tüketimi	37W (IR OFF), 62W (IR ON)
Isıtıcı	N/A
Materyal	Plastik
Boyutlar	Φ95x160mm (Φ80x113mm
Net Ağırlık	0.38kg (0.22kg)