TC-H342A Spec:I2W/WIFI/Eu/4mm

4 MP Color Maker WIFI Kamera

Genel Özellikler

- 4MP,2560×1440@20fps
- S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
- Renk:0,02Lux@(F2.0,AGC ON),S/B:0Lux IR ile
- IR menzili 15 m’ye kadar
- Dahili Mikrofon, Dahili Hoparlör
- Plastik gövde
- Wifi
- DC5V±25%,Max. 7W

TC-H342A Spec:I2W/WIFI/Eu/4mm

4 MP Color Maker WIFI Kamera

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-H342A Spec:I2W/WIFI/Eu/4mm Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3″ CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Color:0.02Lux@ (F2.0, AGC ON), B/W:0Lux with IR
Shutter Süresi	1/1s□1/100000s
Gündüz Gece	IR Cut Filter with Auto Switch
Akıllı IR	Mevcut
WDR	DWDR
S/N	>38dB
Açı	0~350°(P); -90~90°(T)
Lens	
Mercek Türü	Sabit
Odak Uzaklığı	4mm
Lens Montaj	M12
FOV	78.9°(H); 41°(V); 92.9°(D)
Diyafram Açıklığı	F2.0
DORI	Algılama: 80m Gözlemle:31.75m Tanı: 16m Tanımla: 8m
Pan&Tilt	
Kaydırma Hızı	45°/s
Eğim Hızı	30°/s
Ön Ayar	256
Aydınlatıcı	
IR LEDs	4

TC-H342A Spec:I2W/WIFI/Eu/4mm

4 MP Color Maker WIFI Kamera

IR Mesafesi	15m
Dalgaboyu	850nm
White LEDs	1
Beyaz Işık Mesafesi	8m
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
Video Bit Hızı	32k~4Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U
Ses Bit Hızı	8kHz/16kHz
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	4MP,2560×1440@20fps
Ana Akış	PAL: 20fps(2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720, 704×576) NTSC:20fps(2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720, 704×480)
Alt Akış	PAL:20fps(704×576, 704×288, 352×288, 640×360) NTSC:20fps(704×480, 704×240, 352×240, 640×360)
HLC	Mevcut
Defog	Mevcut
Beyaz Alan	Otomatik/Yarı otomatik/Manuel/Güneşli/Doğal ışık/Sıcak ışık/Sodyum lamba/Akkor lamba/Kilitli beyaz dengesi
AGC	Mevcut
3D DNR	Mevcut
BLC	Mevcut
Resim	N/A
Gizlilik Maskesi	Mevcut, 4 Alan
OSD	1 bölgede, 1 satırda, bölge başına maksimum 48 karakter veya 16 Çince karakter içeren ek karakterlerin yer paylaşımı; 16*16/32*32/48*48/64*64
Özellikler	

TC-H342A Spec:I2W/WIFI/Eu/4mm

4 MP Color Maker WIFI Kamera

Alarm Tetikleyici	Maske Alarmı, Disk Dolu, Disk R/W Hatası, IP Adresi Çakışması
Bağlantı Yöntemi	Tetik Sesi; Warmlight'ı tetikleyin; Tetikleyici Kayıt; Tetik Yakalama
Video Analizi	Smart Alarm
Auto-Tracking	Mevcut,
Network	
Protokoller	TCP/IP; UDP; ICMP; DHCP; DNS; NTP; IPv4; SSH; Unicast
Sistem Uyumluluğu	ONVIF(Profile S/T) ; SDK; CGI; Milestone; RTSP
Uzak Bağlantı	≤2
Mobil İstemci	EasyLive Plus,Easy7 VMS
Wİ-Fİ	
İletim Mesafesi	Gerçek ortama bağlı olarak 30m(sn)'ye kadar
Wi-fi Standart	IEEE802.11b/ 802.11g/802.11n
Frekans aralığı	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Kanal Bant Genişliği	20/40MHz
Wi-Fi Güvenliği	WPA-PSK/WPA2-PSK
Arayüz	
Dahili Mikrofon	Mevcut
Dahili Hoparlör	Mevcut
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	Dahili MicroSD kart slot, maks 512 GB
Genel Özellikler	
Firmware Sürümü	–
Çalışma Koşulları	-10℃-45℃(14℉~113℉)
Güç Kaynağı	DC5V±25%,Max. 7W
Depolama Sıcaklığı	-10℃-45℃(14℉~113℉)
Koruma	Dalgalanma500V; ESD6000V
Materyal	Plastik

TC-H342A Spec:I2W/WIFI/Eu/4mm

4 MP Color Maker WIFI Kamera

Boyutlar	74(L)74(W)118(H)mm
Net Ağırlık	0.38kg