

TC-H356Q Spec:30X/IW/E++/A/V3.0

5MP 30x Starlight IR POE AWE AI PTZ Kamera

Genel Özellikler



- 4.7mm~141mm lens
- 1/2,8" CMOS , 5 Megapiksel 2880×1620@30fps görüntü çözünürlüğü
- Renkli:0.001lux@@F1.6 ,S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- Smart IR, IR Range: 200m
- Optical zoom: 30x, digital zoom 16x
- Dahili mikrofon
- Akıllı izleme/ Yüz Yakalama modu
- IP66

TC-H356Q Spec:30X/IW/E++/A/V3.0

5MP 30× Starlight IR POE AWE AI PTZ Kamera

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-C38XS I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.0 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0.001Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR
Shutter Süresi	1s-1/100,000s
Gündüz Gece	Otomatik Switch Çift IR Filtresi
Optik yakınlaştırma	30x
Dijital Yakınlaştırma	16x
Lens	
Odak uzaklığı	4.7mm~141mm
Yakınlaştırma Hızı	<5s
Diyafram Açıklığı	F1.6~F4.3
FOV	Yatay görüş açısı: 61,9° (w)~2,5° (t) Dikey görüş açısı: 35,5° (w)~1,4° (t) Çapraz görüş alanı: 69,1°(w)~2,9°(t)
Odak Kontrolü	Otomatik/Manuel
İris Kontrolü	Otomatik
Yakın Odak Mesafesi	1 m~1.5 m
Pan&Tilt	
Pan Aralığı	360°
Pan Hızı	Pan Manuel Hızı: 0,1°~180°/s, Pan Ön Ayar Hızı: 240°/s
Tilt Aralığı	-16°~90° (Default -3°~90°)
Tilt Hızı	Eğim Manuel Hızı: 0,1°~120°/s, Eğim Ön Ayar Hızı: 120°/s
3D Konumu	Mevcut
Ön ayar	500
Ön Ayar Doğruluğu	±0.4°

TC-H356Q Spec:30X/IW/E++/A/V3.0**5MP 30x Starlight IR POE AWE AI PTZ Kamera**

Cruise	16, seyir başına 32'ye kadar ön ayar
Tara	8
Model	8 adet, her biri 600'lü hafıza veya 1000'li sipariş
Planlı görev	Ön Ayar[]Seyir[]Tarama[]Desen[]Alarm çıkışı
Park Eylemi	Mevcut
Kapanma Belleği	Mevcut
Ön Ayarlı Dondurma	-
Aydınlatıcı	
IR LED	10
IR Aralığı	200 m'ye kadar
IR Işınlama Açısı	Yakınlaştırmayla Ayarlanabilir
Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar	4
Lazer	Mevcut
Beyaz Işık Mesafesi	-
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264/M-JPEG
Video Bit Hızı	32Kbps~16Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Ses Bit Hızı	8K~48Kbps
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	5MP (2880×1620)
Ana Akış	PAL: 25fps (2880×1620, 2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×960, 1280×720) NTSC: 30fps (2880×1620, 2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×960, 1280×720)
Alt Akış	PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240)

TC-H356Q Spec:30X/IW/E++/A/V3.0**5MP 30x Starlight IR POE AWE AI PTZ Kamera**

Üçüncü Akış	PAL: 25fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 704×288, 352×288) NTSC: 30fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×480, 640×480, 704×240, 352×240)
Görüntü Geliştirme	BLC,HLC,AGC, WDR
Fog	Dijital
Beyaz dengesi	Otomatik/Yarı otomatik/Manuel/Güneşli/Doğal ışık/Sıcak ışık/Sodyum lamba/Akkor lamba/Kilitli beyaz dengesi
Gürültü Azaltma	2D/3D
ROI	Hem Ana hem de Alt Akış için 7 Dinamik Alan, 1 otomatik izleme ROI'sini destekler
OSD	16×16, 24×24,32×32, 48×48, 64×64,96×96, Uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat gibi Harfler, Toplam 5 Bölge
Resim Yerleşimi	Mevcut
Özel Alan Maskeleyme	Mevcut
Smart Defog	Mevcut
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilir
Flip	Mevcut
Özellikler	
Alarm Tetikleyici	Olay Girişi, Olay Çıkışı, Maske Alarmı, Disk Dolu, Disk R/W Hatası, IP Adresi Çakışması, MAC Adresi Çakışması, FTP Sunucusu İstisna
Video Analizi	Tripwire, Çift Tripwire, Çevre, Nesne Terk Edilmesi, Nesne Kaybı, Dolaşma, Koşma, Park Etme, Isı Haritası, Kalabalık, Kişi Sayma, Görevde Algılama, Güvenlik Kaskı Algılama, Anormal Video, Anormal Ses
Otomatik Takip	Mevcut
Erken Uyarı (EW)	Mevcut
Yüz Algılama ve Analitik	
Çalışma modu	Yüz yakalama, isteğe bağlı akıllı izleme, varsayılan akıllı izleme
Yüz Algılama Performansı	Aynı sahnede 32'ye kadar yüzü algılar
Yüz Pozlama Parlaklığı	Varsayılan 35, 1~100 parlaklık isteğe bağlı
Min. Yüz Piksel	Varsayılan 80, 26~2880 isteğe bağlı
Network	
Protokoller	HTTP/HTTPS/TCP/UDP/UPnP/SNMP/DHCP/DNS/DDNS/Easy/DDNS/NTP/SMTP/SSL/802.1X/QoS/IPv4/IPv6/PPPOE/SSH/Unicast/Multicast/RTMP/RTP/RTSP/NFS/SMB/CIFS/FTP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFILE S/T/G/M), SDK, CGI, P2P

TC-H356Q Spec:30X/IW/E++/A/V3.0**5MP 30x Starlight IR POE AWE AI PTZ Kamera**

ANR	NVR'nin bağlantısı kesildiğinde videoyu otomatik olarak SD kartta saklayın ve bağlantı yeniden başlatıldığında videoyu NVR'ye yükleyin (Yalnızca Destek Tiandy ANR NVR)
Uzak Bağlantı	≤7
Kullanıcı/Ana Bilgisayar	32 kullanıcıya kadar. 4 kullanıcı seviyesi
Web	web6
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/100M self adaptive Ethernet port
Ses I/O	1 kanal girişi,1 kanal Çıkışı
Alarm I/O	8/2
Dahili Hoparlor	Mevcut
Yeniden başlatma tuşu	Mevcut
RS-485	Mevcut
Yerleşik Depolama	Dahili Mikro SD kart yuvası, 512 GB'a kadar
Silecek	Yes
Genel Özellikler	
Firmware Sürümü	-
Web İstemci Dili	17 dil Basit Çince/ Geleneksel Çince/ İngilizce/ İspanyolca/ Korece/ İtalyanca/ Türkçe/ Rusça/ Tayca/ Fransızca/ Lehçe/ Felemenkçe/ İbranice/Arapça/Vietnamca/Almanca/Ukraynaca
Çalışma Koşulları	-40°C~70°C (IR OFF), -40°C~40°C (IR ON), 0-95%RH
Güç Kaynağı	AC24V±25%//POE++(IEEE802.3 bt)
Koruma Sertifikası	IP66, TVS 6000V yıldırımdan korunma, aşırı gerilim koruması ve geçici voltaj koruması
Güç Tüketimi	18W (IR OFF), 42W (IR ON)
Malzeme	ADC12
Boyutlar	Φ310x500mm (Φ222x372mm)
Net Ağırlık	8.6kg

TC-H356Q Spec:30X/IW/E++/A/V3.0

5MP 30x Starlight IR POE AWE AI PTZ Kamera

