

TC-H363U 9DA-4

3MP 4G Pan-Tilt Dome Solar Kamera



Genel Özellikler

- Plastik Kasa
- 3MP, 2304×1296@20fps Detail: 3MP, 2304×1296@20fps
- S+265/H.265
- Color: 0.0004Lux@(F1.0, AGC ON)
- IR :30m
- Çalışma Koşulları: -20°C~50°C(14°F~122°F)
(Charge: -20°C~50°C), ≤95%RH
- Dahili Mic, SD Kard Slot, Reset Butonu
- Güneş Paneli Dahil
- DC5V±25%, Max. 10W
- IP65

TC-H363U 9DA-4

3MP 4G Pan-Tilt Dome Solar Kamera

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-H363U 9DA-4 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	Panorama: 1/2.9"CMOS Detail: 1/2.9"CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk:0.0004Lux@(F1.0,AGC ON),B/W:0Lux with IR
Shutter Süresi	1s-1/100000s
S/N	≥52dB
Gündüz Gece	Sabit IR
Geniş Dinamik Alan	Dijital WDR
Açı Ayarı	Panorama:-60~60°(P) Details:0~345°(P); Panorama:5~15° Details:0~90°
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Odak Uzunluğu	Panorama: 4mm Detail: 4mm
Lens Yuvası	M12
Diyafram Açıklığı	Panorama: F1.0 Detail: F1.0
Diyafram Tipi	Sabit
FOV	Panorama:79.8°(H); Detail:79.8°(H); Panorama:44.7°(V); Detail:44.7°(V); Panorama:90.8°(D); Detail:90.8°(D)
DORI	Panorama: Algıla: 57,14 m Gözlem: 22,68 m Tanıma: 11,43 m Kimlik Belirleme: 5,71 m Detay: Algıla: 57,14 m Gözlem: 22,68 m Tanıma: 11,43 m Kimlik Belirleme: 5,71 m

TC-H363U 9DA-4**3MP 4G Pan-Tilt Dome Solar Kamera**

Pan&Tilt	
Hız	30°/s
Eğim	25°/s
Ön ayar	64
Aydınlatıcı	
Kırmızı ve Mavi Alarm Flaşı	Mevcut
Beyaz Işık Mesafesi	20m
Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar	Panorama:4 Detay:4
Dalgaboyu	850nm
IR Led's	Panorama:4 Detail:4
IR Distance	30m
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265
Video Bit Hızı	1.2Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A
Ses Bit Hızı	16kHz
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	Panorama:3MP,2304×1296@20fps Detail:3MP,2304×1296@20fps
Ana Akış	Panorama: PAL:20fps(2304×1296) Detail: PAL:20fps(2304×1296)
Alt Akış	PAL:15fps(704×576)
AGC	Mevcut
3D DNR	Mevcut

TC-H363U 9DA-4**3MP 4G Pan-Tilt Dome Solar Kamera**

Beyaz Dengesi	Auto
OSD	48*48; Lattice
Özellikler	
Alarm Tetikleyici	Disk Dolu; Disk Okuma/Yazma Hatası
Genel Alarm	Akıllı Alarm (insan ve araç algılama)
Bağlantı Yöntemi	Tetikleyici Ses; Tetikleyici Warmlight; Tetikleyici Kayıt; Tetikleyici Yakalama
Auto-Tracking	Auto-Tracking
Network	
Protokoller	TCP/IP; UDP; ICMP; DNS; NTP; IPv4; SSH; Unicast
Kullanıcı	Easy7 VMS
Uzak Bağlantı	≤2
Müşteri	EasyLive Plus
Arayüz	
Dahili Mikrofon	Mevcut
Dahili Hoparlör	Mevcut
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	Support microSD/microSDHC/microSDXC card,up to 256GB
Genel Özellikler	
Depolama Sıcaklığı	-20°C~50°C(14°F~122°F) (Charge:-20°C~50°C)
Çalışma Nemi	≤95%RH
Çalışma Koşulları	-20°C~50°C(14°F~122°F)
Güç Kaynağı	DC5V±25%,Max. 10W
Koruma	Surge500V; ESD6000V; IP65
Boyutlar	183(L)105(W)202(H)mm
Net Ağırlık	1.66kg

TC-H363U 9DA-4

3MP 4G Pan-Tilt Dome Solar Kamera

