

## TC-ND319A 2/E/V2.0

### 9 HDMI Çıkış 4K Network Video Decoder



#### Genel Özellikler

- 6/9/12/16 kanallı kod çözücüler artık karışık basamakların herhangi bir kombinasyonunu destekler,
- 4 adede kadar ünite basamaklandırılabilir
- 4K yüksek çözünürlüklü giriş ve çıkışı destekler
- 2 kanallı yerel HD video girişi + 9 kanallı video kod çözme çıkışını destekler
- HD video girişi HDMI, DVI-I'yi destekler
- H.264/265 kodlama formatlarını destekler

**TC-ND319A 2/E/V2.0****9 HDMI Çıkış 4K Network Video Decoder****Teknik Özellikler**

| Model                      | Tiandy TC-ND319A 2/E/V2.0 Teknik Özellikleri                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Giriş</b>               |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Giriş Arayüzü              | 2-ch HDMI                                                                                                                                                                                                                                   |
| HDMI Giriş                 | 4K (3840*2160@30Hz), 1920*1080@60Hz, 1440*900@60Hz, 1366*768@60Hz, 1280*1024@60Hz, 1280*960@60Hz, 1280*800@60Hz, 1280*720@60Hz, 1024*768@60Hz, 800*600@60Hz                                                                                 |
| <b>Çıkış</b>               |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Çıkış Arayüzü              | 9-ch HDMI output                                                                                                                                                                                                                            |
| HDMI Çıkış                 | 4k (3840*2160@30Hz) (HD modunda yalnızca 1, 5, 7 ve 11 numaralı portlar desteklenir) 1920*1080@60Hz, 1280*720@60Hz, 1280*800@60Hz, 1440*900@60Hz, 1280*1024@60Hz, 1366*768@60Hz, 1024*768@60Hz, 800*600@60Hz **HDMI çıkışı sesi desteklemez |
| <b>Ekleme Kapasitesi</b>   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ekleme Kontrolü Fonksiyonu | Pencere açma, gezinme, ekranlar arası geçiş ve diğer işlevleri destekler                                                                                                                                                                    |
| Ekleme Kapasitesi          | 1*2, 1*3, 1*4, 2*1, 2*2, 2*3, 2*4, 3*2, 3*3, 3*4; 4*2                                                                                                                                                                                       |
| Pencere/Dolaşım            | 1*1, 1*2, 1*3, 1*4, 2*1, 2*2, 2*3, 2*4, 3*2, 4*2: 4 pencere başına                                                                                                                                                                          |
| <b>Temel Parametreler</b>  |                                                                                                                                                                                                                                             |
| IE Yönetimi                | Her grup için IE çıkış ayarı işlevini, alarm giriş/çıkış işlevi ayarını, devreye alma ve devreden çıkarma zaman ayarını destekler                                                                                                           |
| Alarm Switch               | Alarm bağlantısı anahtarlama desteği                                                                                                                                                                                                        |
| Devriye Kod Çözme          | Tek bir ekrana 64 devriye kod çözme kanalının eklenmesini destekler                                                                                                                                                                         |
| Video Kod Çözme            | Video dosyasının kod çözümünü ve duvara çıkışını destekler                                                                                                                                                                                  |
| Ağ Protokolü               | RTSP, TCP/IP, RTP, UDP, HTTP, IGMP, Telnet, ICMP, ARP                                                                                                                                                                                       |
| Sistem Uyumluluğu          | ONVIF                                                                                                                                                                                                                                       |
| WEB                        | WEB veya platform erişimi, yapılandırması ve yönetimi                                                                                                                                                                                       |
| Yapılandırma               | Parametrelerin uzaktan edinilmesini ve yapılandırılmasını destekler, parametrelerin uzaktan dışa aktarılmasını ve içe aktarılmasını destekler                                                                                               |
| LOG                        | Sistem çalışma durumu ve sistem günlüklerinin uzaktan edinilmesini destekler                                                                                                                                                                |
| Sistem Bakımı              | Uzaktan yeniden başlatmayı, varsayılan yapılandırmayı geri yüklemeyi, yükseltmeyi ve diğer günlük bakımı destekler                                                                                                                          |

**TC-ND319A 2/E/V2.0****9 HDMI Çıkış 4K Network Video Decoder**

| <b>Kod Çözme Parametreleri</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kanal Kodu Çözme               | Tek Cihaz 144 Kanal                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kod Çözme Yeteneği             | 12 -kanal 12MP@30fps, 24 -kanal 8MP@30fps, 30 -kanal 6MP@30fps, 36 -kanal 5MP@30fps, 48 -kanal 4MP@30fps, 60 -kanal 3MP@30fps, 96 -kanal 1080P@30fps,                                                                                                                                                    |
| Video formatı                  | S+265, H.265, H.264, MPEG4                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ses Formatı                    | G.711A, G.711U, AAC, ADPCM                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ses Örnekleme Oranı            | 8K, 16K, 32K, 48K                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Akış Erişim Protokolü          | Private, onvif, rtsp                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| İstemci Akışı                  | Private, onvif                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ekran Bölme Sayıları           | 1*1, 1*2, 1*3, 2*1: 1/2/3/4/6/8/9/10/13/16 2*2, 1*4, 2*3, 2*4, 3*2, 4*2:<br>1/2/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36 3*3: 1/2/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64/81 HD<br>Modu (sadece HD modunda 1, 5 ve 9 numaralı portlar tarafından desteklenir): 1*1,<br>1*2, 1*3, 2*1: 1/2/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64 |
| Gelen Bant Genişliği           | 640Mbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Arayüz Parametresi</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ağ Arayüzü                     | 2×RJ45 10M/100M/1000Mbps adaptif Ethernet portu                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ses                            | 1 kanallı 3,5 mm ses giriş arayüzü, 1 kanallı 3,5 mm ses çıkış arayüzü                                                                                                                                                                                                                                   |
| Alarm                          | 8 kanallı alarm girişi, 8 kanallı alarm çıkışı (yeşil terminal)                                                                                                                                                                                                                                          |
| Seri Arayüz                    | 2×232 (RJ45*1, yeşil terminal*1); 2×485 (yeşil terminal)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| USB Arayüz                     | USB3.0×1, USB2.0×2                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Reset Buton                    | Mevcut                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Optik Port                     | Mevcut                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Çift Güç                       | yok                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Genel Özellikler</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## TC-ND319A 2/E/V2.0

### 9 HDMI Çıkış 4K Network Video Decoder

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Güç Kaynağı         | AC 220V              |
| Güç                 | ≤55W                 |
| Çalışma Koşulları   | -10 ~55 , 10%~90% RH |
| Boyutlar            | 441×341×75mm         |
| Ağırlık (HDD Hariç) | 5.25Kg               |