

TC-R3110 Spec: I/B/P8/L/S

H.265 1HDD 10 kanal PSE NVR

Genel Özellikler

- 6 MP'ye kadar çözünürlük
- 10 Kanal canlı izleme ve kayıt
- Kayıt/izleme Bant Genişliği: 60Mbps/40Mbps
- S+265/H.265/H.264
- ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P
- 1080P'ye kadar (1920 × 1080) HDMI Video çıkışı



TC-R3110 Spec: I/B/P8/L/S

H.265 1HDD 10 kanal PSE NVR

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-R3110 Spec: I/B/P8/L/S Teknik Özellikleri
Giriş	
Video Girişi	10-kanal
Maks. Çözünürlük	6MP
İki Yönlü Ses Girişi	N/A
Bant Genişliği	Gelen 60Mbps; Giden 40 Mb/sn
Çıkış	
HDMI / VGA Çıkışı	HDMI 1-kanal, 3840×2160, 1920×1080, 1440×900□1366×768□1280×800□1280×720□1024×768
Ekran Bölme	1/3/4/5/6/7/8/9/10
Ses Çıkışı	N/A
Kod Çözme	
Kod Çözme Formatı	S+265/H.265/H.264
Kayıt Çözünürlüğü	6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Önizleme Yeteneği	6MP*1; 5MP*1□4MP*1□3MP*1□1080P*4□720P*8
Eşzamanlı Playback	6MP*1; 5MP*1□4MP*1□3MP*1□1080P*3□720P*4
Hard Disk	
SATA	1 HDD için 1 SATA arayüzü
Kapasite	Her HDD için 8 TB'a kadar
eSATA Arayüzü	N/A
Dizi Türü	N/A
Harici Arayüz	
Network Arayüzü	1 RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps network arayüzü
USB Arayüzü	2xUSB 2.0
Seri Arayüz	N/A
Alarm Giriş/Çıkış	N/A
Network	
Protokoller	P2P, IPV4, IPV6, DHCP, DDNS, NTP, HTTP, SMTP, UPnP(Port Mapping), TCP, UDP, RTSP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P

TC-R3110 Spec: I/B/P8/L/S

H.265 1HDD 10 kanal PSE NVR

POE	
POE Arayüzü	8 RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps network arayüzü
POE Port Başına Güç	30W
POE Port Başına Maksimum Akım	600mA
Genel Özellikler	
Web Sürümü	Web6
Dil	İngilizce, İspanyolca, Türkçe, İtalyanca, Fransızca, İbranice, Lehçe, Felemenkçe, Almanca, Ukraynaca, Portekizce
Çalışma Koşulları	-10 °C ~ 55 °C , 10%~90% RH
Güç Kaynağı	DC48V±1.875A
Tüketim (HDD Olmadan)	90W
Şasi	1U
Boyutlar	2.9×200×199.5mm,
Ağırlık (HDD Hariç)	0.45Kg
Diğer Özellikler	
HD Depolama <ul style="list-style-type: none">• 1 SATA arayüzü, 1 HDD için 8 TB'a kadar• S + 265 sıkıştırma, depolama alanını ve maliyetlerini % 75'e kadar etkili bir şekilde azaltır.	
HD İletimi <ul style="list-style-type: none">• 1×RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps network arayüzü• PoE Port: 8×RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps network arayüzü	
Çeşitli Uygulamalar <ul style="list-style-type: none">• Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA algılama alarmı desteklenir• Web6 eklentisiz taramayı destekler ve önizleme yapabilir tüm tarayıcılarda videolar.• Destek bulut yükseltmesi.	

TC-R3110 Spec: I/B/P8/L/S

H.265 1HDD 10 kanal PSE NVR

