

TC-R3220 I/B/K/V3.1

H.265 2HDD 20 Kanal NVR



Genel Özellikler

- 8 MP'ye kadar çözünürlük, 20 Kanal canlı izleme ve kayıt
- Kayıt/izleme Bant Genişliği: 160Mbps/64Mbps
- S+265/H.265/H.264
- 1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840x2160)HDMI Video çıkışı
- 1x1Ses, 4/1 Alarm ,1xRJ45(100M) , 2 Sata HDD , Her HDD için 10 TB kapasite , 2xUSB, DC12V , 3.33A

TC-R3220 I/B/K/V3.1

H.265 2HDD 20 Kanal NVR

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-R3220 I/B/K/V3.1 Teknik Özellikleri
Giriş	
Video Girişi	20-kanal
Maks. Çözünürlük	8MP
İki Yönlü Ses Girişi	1-kanal, 3.5mm
Bant Genişliği	Gelen 160 Mb / sn; Giden 64Mb / sn
Çıkış	
HDMI / VGA Çıkışı	HDMI 1-kanal, 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720, 1024×768, 1440×900, 1280×800 VGA 1-kanal, 1920×1080, 1280×720, 1024×768, 1440×900, 1280×800
Ekran Bölme	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B
Ses Çıkışı	1xRCA
Kod Çözme	
Kod Çözme Formatı	S+265/H.265/H.264
Kayıt Çözünürlüğü	8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Önizleme Yeteneği	2×8MP, 2×6MP, 3×5MP, 4×4MP, 5×3MP, 8×1080P, 16×720P, 20×4CIF
Eşzamanlı Playback	2×8MP, 2×6MP, 3×5MP, 4×4MP, 5×3MP, 8×1080P
Kayıt Şifreleme	Mevcut
Hard Disk	
SATA	2 HDD için 2 SATA arayüzü
Kapasite	Her HDD için 10 TB'a kadar
eSATA Arayüzü	-
Dizi Türü	-
Network	
Protokoller	HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, DHCP, DNS, DDNS, EasyDDNS, NTP, SMTP, SSL, QoS, IPv4, IPv6, IP Filter, Telnet, SSH, RTSP, RTP, RTCP, ARP, SNMP(v1), PPPOE

TC-R3220 I/B/K/V3.1**H.265 2HDD 20 Kanal NVR**

Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFIL S/T/G), SDK, CGI, P2P
Harici Arayüz	
Network Arayüzü	1xRJ45 self-adaptive 10/100/1000 Mbps network arayüzü
USB Arayüz	2xUSB 2.0
Seri Arayüz	-
Alarm Giriş/Çıkış	4/1
Genel Özellikler	
Web Sürümü	Web6
Dil	Basit Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Rusça, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Farsça, Arapça
Çalışma Koşulları	-10 ~55 , 10%~90% RH
Güç Kaynağı	DC12V 3.33A
Tüketim (HDD Olmadan)	≤10W (HDD olmadan)
Şasi	1U
Boyutlar	47.1×272×341mm
Ağırlık (HDD Hariç)	1.6Kg
Diğer Özellikler	
HD Depolama <ul style="list-style-type: none">Her HDD için 10 TB'a kadar 2 SATA arayüzüS + 265 sıkıştırma, depolama alanını ve maliyetlerini % 75'e kadar etkili bir şekilde azaltır. HD İletimi <ul style="list-style-type: none">1 × RJ45 kendinden uyarlamalı 10/100/1000 Mbps network arayüzü Çeşitli Uygulamalar <ul style="list-style-type: none">Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma.	

TC-R3220 I/B/K/V3.1

H.265 2HDD 20 Kanal NVR

