

TC-R3240 I-B-N-H

H.265 2HDD 40 Kanal NVR



Genel Özellikler

- 12 MP'ye kadar çözünürlük, 40 Kanal canlı izleme ve kayıt
- Kayıt/izleme Bant Genişliği: 400Mbps/400Mbps
- Eş zamanlı HDMI/VGA çıkışı
- 4K'ya kadar(3840×2160)HDMI Video çıkışı
- S+265/H.265/H.264
- İki yönlü Ses Girişi 1 kanal, 3,5 mm , Ses Çıkışı:1 RCA
- 16/4 Alarm
- 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps), RS232, RS485 ,2 SATA arayüzü, Her HDD için 10TB kapasite, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0

TC-R3240 I-B-N-H

H.265 2HDD 40 Kanal NVR

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-R3240 I-B-N-H Teknik Özellikleri
Giriş	
Video Girişi	40-kanal
Maks. Çözünürlük	12MP
İki Yönlü Ses Girişi	1-kanal, 3.5mm
Bant Geniliği	Gelen 400Mbps/ sn; Giden 400Mbps
Çıkış	
HDMI / VGA Çıkışı	HDMI: 800×600(60Hz), 1024×768(60Hz), 1280×720(50Hz/60Hz), 1280×800(60Hz), 1280×1024(60Hz), 1366×768(60Hz), 1440×900(60Hz), 1920×1080(50Hz/60Hz), 2560×1440(30Hz/ 60Hz), 2560×1600(60Hz), (4K)3840×2160(30Hz/60Hz) VGA 1-kanal, 1920×1080, 1280×720, 800×600, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800VGA: 800×600(60Hz), 1024×768(60Hz), 1280×720(50Hz/60Hz), 1280×800(60Hz), 1280×1024(60Hz), 1366×768(60Hz), 1440×900(60Hz), 1920×1080(50Hz/60Hz)
Ekran Bölme	HDMI: 1/2A/2B/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32/36/40 VGA: 1/2A/2B/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32/36/40
Ses Çıkışı	1 RCA
Kod Çözme	
Kod Çözme Formatı	S+265/H.265/H.264
Kayıt Çözünürlüğü	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Önizleme Yeteneği	3x12MP, 4x8MP, 4x6MP, 5x5MP, 8x4MP, 9x3MP, 16x1080P, 32x720P, 40x4CIF
Eşzamanlı Playback	3x12MP, 4x8MP, 4x6MP, 5x5MP, 8x4MP, 9x3MP, 16x1080P, 16x720P
Kayıt Şifreleme	Mevcut
Hard Disk	
SATA	2 HDD için 2 SATA arayüzü
Kapasite	Her HDD için 10 TB'a kadar
eSATA Arayüzü	-

TC-R3240 I-B-N-H**H.265 2HDD 40 Kanal NVR**

Dizi Türü	-
Harici Arayüz	
Network Arayüzü	2 RJ45 self-adaptive 10/100/1000 Mbps network arayüzü
USB Arayüz	1 USB 2.0, 1 USB 3.0
Seri Arayüz	1 RS-485, 1 RS-232
Alarm Giriş/Çıkış	16/4
Network	
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SNMP, SSL, Telnet, RTMP, NFS
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFIL S/T/G), SDK, P2P
Genel Özellikler	
Web Sürümü	Web6
Dil	Basit Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Rusça, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça
Çalışma Koşulları	-10 ~55 , 10%~90% RH
Güç Kaynağı	100~240V AC, 50~60 Hz
Tüketim (HDD Olmadan)	≤25W (HDD olmadan)
Şasi	1U
Boyutlar	47.5×277×440mm
Ağırlık (HDD Hariç)	2.3Kg
Diğer Özellikler	

TC-R3240 I-B-N-H

H.265 2HDD 40 Kanal NVR

HD Depolama

- Her HDD için 10 TB'a kadar 2 SATA arayüzü
- S + 265 sıkıştırma, depolama alanını ve maliyetlerini % 75'e kadar etkili bir şekilde azaltır.

HD İletimi

- 2 x RJ45 kendinden uyarlamalı 10/100/1000 Mbps network arayüzleri

Çeşitli Uygulamalar

- Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler, VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)

