

Dahua ARA34A — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Dahua ARA34A Dedektör Braketi (Duvar ve Tavan Montaj)

Kapsanan modeller: ARA34A

Genel Bakış

DHI-ARA34A Dedektör Braketi

Genel Özellikler

Çalışma Sıcaklığı	−10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F)
Çalışma Nemi	10%–90% (RH)
Ürün Boyutları	φ70.0 mm × 55.1 mm (φ2.76" × 2.17")
Net Ağırlık	45 g (0.10 lb)
Brüt Ağırlık	129 g (0.28 lb)
Kurulum	Duvara montaj; tavana montaj
Dönüş Açısı	Duvara montaj: Yatay: ±90°, dikey: ±50° tavana montaj: Yatay: ±180°, dikey: ±90°
Malzeme	PC ve alüminyum alaşımı
Uyumlu Model	ARD1731 serisi
Korozyon Önleme Düzeyi	Temel koruma
Depolama Sıcaklığı	−10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F)
Ambalaj Boyutları	127 mm × 88 mm × 79 mm (5.00" × 3.46" × 3.11")

Seriye Genel Bakış

Duvara ve tavana montajı destekler. Cihazın yatay ve dikey açısının ayarlanmasını destekler.

Boyutlar (mm[inch])

70.0 [2.75] 55.1 [2.17]

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/dahua-ara34a

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dahua-ara34a-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim