

Dahua ARM2C0-P-W — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Dahua ARM2C0-P-W Kablosuz Alarm Genişletme Modülü

Kapsanan modeller: ARM2C0-P-W

Özellikler

- 12 VDC ve standart PoE güç kaynağı.
- Dahili 2 kanallı alarm girişi ve 2 kanallı röle çıkışı.
- NO/NC, 1EOL, 2EOL ve 3EOL bölge döngüleri.
- 3 EOLR değeri: 2.7 K, 4.7 K ve 6.8 K.
- Kablosuz çevre birimlerinden gelen veriyi kablolu kontrol paneline gönderilecek TCP/IP ağ verisine dönüştürür.
- Kontrol paneli bağlantısı kesildiğinde en fazla 1024 olay arabelleği.
- Uzaktan güncelleme.

Portlar

Alarm girişi	Dahili 2 kanallı kuru kontak girişi; NO/NC, 1EOL, 2EOL, 3EOL bölge döngüleri; 3 EOLR değeri: 2.7 K, 4.7 K ve 6.8 K
Alarm çıkışı	Dahili 2 kanallı röle çıkışı (≤ 30 VDC, 1 A, yalnızca dirençli yük)
Kablosuz çevre birimi	Bir modül en fazla 16 kablosuz çevre birimini destekler: sirenler (en fazla 6), dedektörler (kapı dedektörleri, IR, panik düğmeleri, tek kanallı giriş modülleri) ve anahtarlıklar
Ağ portu	10 Mbps/100 Mbps otomatik uyarlanan Ethernet portu, standart PoE

İşlevler

Gösterge ışığı	3×; güç göstergesi: kırmızı; kablosuz bağlantı göstergesi: yeşil; eşleştirme göstergesi: yeşil
Düğme	2×; eşleştirme düğmesi ve fabrika ayarlarına döndürme düğmesi
Çevrimdışı önbellek	Maks. 1024 arabellek verisi
Uzaktan güncelleme	Evet
Ağ protokolü	TCP/IP
Sabotaj	Kasa sabotajı algılama
Sinyal gücü	Alarm kontrolörü web sayfası üzerinden kablosuz sinyal gücünü algılar
Yapılandırılmış parametreler için güç kesintisi koruması	Evet

Kullanım Alanı

Mağazalar, villalar, ofis binaları ve benzeri yerler için uygundur.

Teknik Özellikler

Kullanım yeri	İç mekân
Çalışma akımı	130 mA
Alarm akımı	160 mA

Kablosuz Özellikler

Taşıyıcı frekans	433.1 MHz–434.6 MHz
İletişim mekanizması	İki yönlü iletişim
İletişim mesafesi	Açık alanda 2 km (6,561.68 ft) mesafeye kadar
Şifreleme yöntemi	AES128
Frekans atlama	Evet

Genel Özellikler

Güç kaynağı	12 VDC/PoE (802.3af)
Çalışma sıcaklığı	–10 °C ile +55 °C (+14 °F ile +131 °F)
Çalışma nemi	10%–90% (RH)
Ürün boyutları	126.0 mm × 57.0 mm × 33.2 mm (4.96" × 2.24" × 1.31")
Net ağırlık	230 g (0.51 lb)
Brüt ağırlık	390 g (0.84 lb)
Kurulum	Duvara montaj
Kasa malzemesi	Elektro galvanizli sac
Sertifikalar	CE
Korozyon önleme seviyesi	Temel Koruma
Depolama sıcaklığı	–10 °C ile +55 °C (+14 °F ile +131 °F)
Depolama nemi	10%–90% (RH)
Ambalaj boyutları	187.0 mm × 164.0 mm × 58.0 mm (7.36" × 6.46" × 2.28")

Seriye Genel Bakış

Alarm Genişletme Modülü, kablosuz cihazları kablolu kontrol paneline bağlar. Kablosuz cihazlarla 433 MHz RF sinyali, kablolu kontrol paneliyle kablolu ağ üzerinden iletişim kurar. Kurulumu kolaylaştırır ve maliyeti düşürür; özellikle tamamlanmış projelere sonradan bölge eklemek için uygundur.

Boyutlar

Sütunlar	Boyut mm[inch]
Ölçü 1	57.0 [2.24]

Ölçü 2	33.2 [1.31]
Ölçü 3	126.0 [4.96]

Uygulama

Şemada Sub1g, ağ kablosu ve sinyal hattı etiketleri okunur.

Kurulum

Kurulum çizimi bulunur.

Sipariş Bilgisi

Sütunlar	Tür Parça Numarası Açıklama
Ürün	Alarm Genişletme Modülü DHI-ARM2C0-P-W Alarm Genişletme Modülü

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 3 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 4 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 5 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 6 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 7 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 8 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 9 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 10 — kaynak belge sayfa 2

<div><div>TELMAG BİLİŞİM & TEKNOLOJİ</div><div>Elektrik · Güvenlik · Network · Yazılım</div><div>www.telmagbilisim.com</div></div>			
ADRES Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1 Akhisar / MANİSA	TELEFON 0236 412 00 01 0532 579 95 01 (destek)	E-POSTA destek@telmagbilisim.com	BU ÜRÜNÜN SAYFASI telmagbilisim.com/urun/dahua-arm2c0-p-w

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dahua-arm2c0-p-w-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim