

Dahua ARM708-RS — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Dahua ARM708-RS 8 Çıkışlı Röle Genişletme Modülü

Kapsanan modeller: ARM708-RS

Özellikler

- 8 kanallı alarm çıkışı.
- DIP anahtarıyla adres ayarı.
- Jumper ile alarm çıkışını NO (normalde açık) ve NC (normalde kapalı) arasında değiştirme.
- İstemci yazılımıyla uzaktan güncelleme.

Portlar

Alarm çıkışı	8
RS-485	1; en fazla 300 m (984.25 ft) bağlantı, RVV2 × 1.5 kablo

İşlevler

Cihaz adresi	0–15 (ARC9 serisi, ARC2 serisi); 1–8 (ARC3008)
Alarm çıkışı modu	Jumper ile NO ve NC arasında geçiş
Çıkış kapasitesi	30 VDC/500 mA
Güncelleme	İstemci yazılımıyla uzaktan güncelleme

Genel Özellikler

Güç kaynağı	12 VDC
Güç tüketimi	1.8 W
Çalışma sıcaklığı	–10 °C ile +55 °C (+ 14 °F ile + 131 °F)
Çalışma nemi	10%–90% (RH)
Ürün boyutları	90.0 mm × 62.0 mm × 12.6 mm (3.54" × 2.44" × 0.5") (L × W × H)
Net ağırlık	≤ 1 kg (2.20 lb)

Sisteme Genel Bakış

DHI-ARM708-RS, ARC3008C, ARC9016C, ARC2008C ve ARC2016C ile birlikte kullanılması gereken bir çıkış genişletme modülüdür.

Sipariş Bilgisi

Sütunlar	Tür Model Açıklama
----------	------------------------

Ürün	Alarm Aksesuarı DHI-ARM708-RS Çıkış genişletme modülü; 8 kanallı alarm çıkışı
------	---

Boyutlar

Boyut çizimi mm[inch] olarak işaretlenmiştir; çıkarılmış metinde ek çizim ölçüsü yoktur.

Uygulama

Uygulama çizimi bulunur; çıkarılmış metinde ek şema etiketi yoktur.

<div><div>TELMAG BİLİŞİM & TEKNOLOJİ</div><div>Elektrik · Güvenlik · Network · Yazılım</div></div> <div>www.telmagbilisim.com</div>			
ADRES Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1 Akhisar / MANİSA	TELEFON 0236 412 00 01 0532 579 95 01 (destek)	E-POSTA destek@telmagbilisim.com	BU ÜRÜNÜN SAYFASI telmagbilisim.com/urun/dahua-arm708-rs

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dahua-arm708-rs-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim