

Dahua IPC-HDW2441T-ZS — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Dahua IPC-HDW2441T-ZS 4MP IR Motorize Turret Ağ Kamerası

Kapsanan modeller: IPC-HDW2441T-ZS

Öne Çıkan Özellikler

- 4-MP 1/2.9" CMOS görüntü sensörü; düşük ışıpta yüksek çözünürlüklü görüntü.
- En fazla 4 MP (2688× 1520)@20 fps ve 2560 × 1440 (2560× 1440)@25/30 fps.
- H.265 kodlayıcı; yüksek sıkıştırma oranı ve çok düşük bit hızı.
- Dahili IR LED; maksimum aydınlatma mesafesi 40 m.
- ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama; çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygun.
- Döndürme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygun.
- Akıllı izleme: izinsiz giriş, sanal çizgi (iki işlev de araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru algılanmasını destekler).
- Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesildi, IP çakışması, yetkisiz erişim ve voltaj algılama.
- En fazla 256 G Micro SD kart; dahili mikrofon.
- 12 VDC/PoE güç kaynağı; kolay kurulum.
- IP67 koruması.
- SMD Plus.

Genel Bakış

Dahua WizSense 2 Serisi ağ kamerası, gelişmiş derin öğrenme algoritmasıyla çevre koruması ve akıllı hareket algılama gibi işlevleri destekler. Starlight teknolojisi düşük aydınlatmada daha iyi görüntü sağlar.

WizSense

Dahua WizSense, bağımsız yapay zekâ çipi ve derin öğrenme algoritması kullanan yapay zekâ ürünleri ile çözümleri serisidir. İnsan ve araçları yüksek doğrulukla algılayarak kullanıcıların belirlenen hedefler için hızla harekete geçmesini sağlar. Dahua teknolojilerine dayalı akıllı, basit ve kapsayıcı ürün ve çözümler sunar.

SMD Plus

Dahua Akıllı Hareket Algılama teknolojisi, hareket alarmını tetikleyen hedefleri sınıflandırır ve ilgisiz hedeflerin tetiklediği alarmları süzerek doğru alarm sağlar.

Smart H.265+ ve Smart H.264+

Sahneye uyarlanan hız kontrolü algoritmasıyla Dahua akıllı kodlama teknolojisi H.265 ve H.264 standartlarına göre daha yüksek kodlama verimliliği ve kaliteli video sağlar; depolama ile iletim maliyetini azaltır.

Çevre Koruması

Derin öğrenme algoritmasıyla insanları ve araçları doğru tanır. Yaya ve araç alanları gibi kısıtlı alanlarda sanal çizgi, izinsiz giriş, hızlı hareket, park algılama, aylak dolaşma ve toplanma algılaması gibi hedef türüne dayalı akıllı algılamanın yanlış alarmlarını büyük ölçüde azaltır.

WDR

Geniş Dinamik Aralık (WDR) teknolojisi, güçlü parlaklık karşılığında ve arkadan ışıktaki aydınlık ile karanlık alanların ayrıntılarını net gösterir.

Koruma (IP67, Geniş Voltaj)

IP67: Kamera toz ve suya daldırma testlerinden geçer; gövde 1 m suda 30 dakika kaldıktan sonra çalışabilir. Geniş voltaj: Bazı güç kaynaklarında $\pm 30\%$ giriş voltajı toleransı vardır; kararsız voltajlı dış mekânlarda kullanılabilir.

Kamera

Görüntü Sensörü	1/2.9" CMOS
Maksimum Çözünürlük	2688 (H) × 1520 (V)
ROM	128 MB
RAM	128 MB
Tarama Sistemi	Aşamalı
Elektronik Enstantane Hızı	Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100,000 s
Minimum Aydınlatma	0.006 lux@F1.5(Renkli,30IRE) 0.0006 lux@F1.5(S/B,30IRE) 0 lux (Aydınlatıcı açık)
Sinyal/Gürültü Oranı	>56 dB
Aydınlatma Mesafesi	40 m (131.23 ft) (IR LED)
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü	Otomatik; Manuel
Aydınlatıcı Sayısı	2 (IR LED)
Yatay Dönüş/Eğim/Dönüş Aralığı	Yatay dönüş: 0°–360° Eğim: 0°–78° Dönüş: 0°–360°

Lens

Lens Türü	Motorlu değişken odaklı
Lens Yuvası	φ14
Odak Uzaklığı	2.7 mm–13.5 mm
Maksimum Diyafram	F1.5
Görüş Alanı	H: 104°–29°; V: 54°–16°; D: 125°–34°
İris Kontrolü	Sabit
Yakın Odak Mesafesi	0.8 m (2.62 ft)

DORI Mesafesi

Sütunlar	Lens Algılama Gözlemlleme Tanıma Kimlik Belirleme
W	64.0 m (209.97 ft) 25.6 m (83.99 ft) 12.8 m (41.99 ft) 6.4 m (20.99 ft)

T	210.0 m (688.97 ft) 84.0 m (275.59 ft) 42.0 m (137.80 ft) 21.0 m (68.90 ft)
Not	DORI (Algılama, Gözlemeleme, Tanıma, Kimlik Belirleme), kapsanan alandaki kişi veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlayan EN-62676-4 standart sistemidir. Tablodaki sayılar akıllı işlev mesafelerini göstermez; bunlar için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakın.

Akıllı İşlevler

IVS (Çevre Koruması)	İzinsiz giriş, sanal çizgi (iki işlev de araç ve insan sınıflandırmasını ve doğru algılanmasını destekler)
Akıllı Arama	Akıllı NVR ile ayrıntılı akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarını birleştirme

Video

Video Sıkıştırma	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akışta desteklenir)
Akıllı Kodlayıcı	Smart H.265+ Smart H.264+
Video Kare Hızı	Ana akış: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@ (1–25/30 fps) Alt akış: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *Yukarıdaki değerler her akışın maksimum kare hızıdır; birden fazla akış için değerler toplam kodlama kapasitesine bağlıdır.
Akış Kapasitesi	2 akış
Çözünürlük	2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Bit Hızı Kontrolü	CBR/VBR
Video Bit Hızı	H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps
Gündüz/Gece	Otomatik(ICR)/Renkli/S/B
BLC	Evet
HLC	Evet
WDR	120 dB
Beyaz Dengesi	Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekân; manuel; bölgesel özel
Kazanç Kontrolü	Manuel;Otomatik
Gürültü Azaltma	3D NR
Hareket Algılama	KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen)
İlgi Alanı (RoI)	Evet (4 alan)
Akıllı Aydınlatma	Evet
Görüntü Döndürme	0°/90°/180°/270° (90°/270° döndürme 2688 × 1520 ve daha düşük çözünürlükte desteklenir)

Aynalama	Evet
Gizlilik Maskeleye	4 alan

Ses

Dahili Mikrofon	Evet
Ses Sıkıştırma	G.711a; G.711Mu; G.726; PCM

Alarm

Alarm Olayı	SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; yetkisiz erişim; hareket algılama; video kurcalama; sanal çizgi; izinsiz giriş; ses algılama; voltaj algılama; odak kaybı algılama; SMD; güvenlik istisnası
-------------	---

Ağ

Ağ Bağlantı Noktası	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK ve API	Evet
Ağ Protokolü	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P
Birlikte Çalışabilirlik	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI
Kullanıcı/Ana Makine	6 (Toplam bant genişliği: 36 M)
Depolama	FTP; SFTP; Micro SD kart (en fazla 256 GB)

Sipariş Bilgisi

Sütunlar	Tür Model Açıklama
Kamera	DH-IPC-HDW2441T-ZS 4MP IR Değişken Odaklı Eyeball WizSense Ağ Kamerası

Aksesuarlar (Opsiyonel)

Sütunlar	Model Açıklama
PFA130-E	Bağlantı kutusu
PFB205W-E	Duvar montaj braketi
PFA152-E	Direk montaj braketi
PFA106	Montaj adaptörü
PFB220C	Tavan montaj braketi
PFM321D	12 VDC 1A Güç adaptörü
PFM900-E	Entegre montaj test cihazı

TF-P100	MicroSD bellek kartı
---------	----------------------

Ağ (Devam)

Tarayıcı	IE; Chrome; Firefox
Yönetim Yazılımı	Smart PSS; DSS; DMSS
Mobil İstemci	iOS; Android
Güvenlik	Digest; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikası oluşturma ve içe aktarma; Syslog; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme

Sertifikalar

Sertifikalar	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 ve CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
--------------	--

Güç

Güç Kaynağı	12 VDC/PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	Temel: 1.9 W (12 VDC); 2.8 W (PoE) Maksimum (H.265+akıllı işlev açık +WDR +IR açık): 6.1 W (12 VDC); 7.3 W (PoE)

Çevre

Çalışma Sıcaklığı	-30 °C ile +60 °C (-22 °F ile +140 °F)
Çalışma Nemi	≤95%
Depolama Sıcaklığı	-40 °C ile +60 °C (-40°F ile +140°F)
Koruma	IP67

Yapı

Gövde Malzemesi	Metal
Ürün Boyutları	108.3 mm × Φ122 mm (4.26" × Φ4.80")
Net Ağırlık	0.69 kg (1.52 lb)
Brüt Ağırlık	0.86 kg (1.90 lb)

Aksesuar Görselleri

- PFA130-E: Bağlantı kutusu
- PFB205W-E: Duvar montaj braketi
- PFA152-E: Direk montaj braketi
- PFB220C: Tavan montaj braketi

- PFM900-E: Entegre montaj test cihazı
- TF-P100: MicroSD bellek kartı Browser IE Chrome Firefox
- PFA106: Montaj adaptörü
- PFM321D: 12 VDC 1A Güç adaptörü

Boyutlar (mm[inch])

Kaynakta boyut çizimi bulunur; çizimdeki ölçüler metin katmanında okunmuyor.

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 3



Şekil 3 — kaynak belge sayfa 3



Şekil 4 — kaynak belge sayfa 3



Şekil 5 — kaynak belge sayfa 3



Şekil 6 — kaynak belge sayfa 3



Şekil 7 — kaynak belge sayfa 3



Şekil 8 — kaynak belge sayfa 3



Şekil 9 — kaynak belge sayfa 3

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/dahua-ipc-hdw2441t-zs

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dahua-ipc-hdw2441t-zs-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim