

# Dahua VTH2612L — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Dahua VTH2612L 4.3 inç 2 Kablolu IP Daire İçi Monitör

Kapsanan modeller: VTH2612L

## Özellikler

- 4.3" TFT kapasitif dokunmatik ekran.
- Kapıyı açar.
- Rahatsız etmeyin süresini ayarlar.
- IPC izleme.
- 4 kanal alarm girişi ve 1 kanal alarm çıkışı.
- 2 kablolu dijital iletişimi destekler.

## Sistem

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Ana İşlemci     | Gömülü işlemci                 |
| İşletim Sistemi | Embedded Linux OS              |
| Ağ Protokolü    | UDP; TCP; IPv4; RTSP; SIP; RTP |

## Temel Özellikler

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Ekran Türü        | Kapasitif dokunmatik ekran             |
| Görüntü Ekranı    | 4.3" TFT display                       |
| Ekran Çözünürlüğü | 480 (H) × 272 (V)                      |
| Ses Sıkıştırma    | G.711a; G.711u; PCM                    |
| Ses Girişi        | 1 kanal                                |
| Ses Çıkışı        | 1 dahili hoparlör ve 1 ahize hoparlörü |
| Ses Modu          | Çift yönlü ses                         |
| Ses İyileştirme   | Yankı bastırma/dijital noise reduction |
| Ses Bit Hızı      | 16 kHz, 16 Bit                         |

## Fonksiyonlar

|                       |                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| İletişim Modu         | Tam dijital                                                 |
| Bilgi Yayını          | Metin mesajları iç monitörde alınabilir ve görüntülenebilir |
| Asansör Kontrolü      | Asansör iç monitör üzerinden kontrol edilebilir             |
| Rahatsız Etmeyin Modu | Rahatsız etmeyin süresi ayarlanabilir.                      |
| Ek Ünite Sayısı       | Apartman: 4; Villa: 9                                       |

## Bağlantı Noktaları

|                     |                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alarm Girişi        | 4                                                                                                             |
| Alarm Çıkışı        | 1                                                                                                             |
| Ağ Bağlantı Noktası | 1 × 2 kablolu bağlantı noktası ve 1 × 10 Mbps/100 Mbps Ethernet bağlantı noktası (bunlardan biri seçilebilir) |

## Alarm

|            |      |
|------------|------|
| SOS Alarmı | Evet |
|------------|------|

## Performans

|                |     |
|----------------|-----|
| Kasa Malzemesi | ABS |
|----------------|-----|

## Genel Özellikler

|                   |                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Görünüm Rengi     | Beyaz                                                                          |
| Güç Kaynağı       | 48 VDC, 1A; 2 kablolu anahtar (maksimum güç iletim mesafesi: 50 m)             |
| Güç Adaptörü      | İsteğe bağlı                                                                   |
| Kurulum           | Yüzeye montaj                                                                  |
| Aksesuar          | Yüzeye montaj braket, alarm şerit kablosu, ve güç kaynağı pimleri are provided |
| Ürün Boyutları    | 136.0 mm × 140.0 mm × 25.5 mm (5.35" × 5.51" × 1.00") (W × H × D)              |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F)                                         |
| Çalışma Nemi      | 10%–90% (RH), yoğuşmasız                                                       |
| Güç Tüketimi      | ≤4 W (bekleme), ≤6 W (çalışma)                                                 |
| Brüt Ağırlık      | 0.21 kg (0.46 lb)                                                              |

|                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                            |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <div><div><b>TELMAG</b><br/>BİLİŞİM &amp; TEKNOLOJİ</div><div>Elektrik · Güvenlik · Network · Yazılım</div></div> <div><a href="http://www.telmagbilisim.com">www.telmagbilisim.com</a></div> |                                                             |                                            |                                                                   |
| <b>ADRES</b><br>Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1<br>Akhisar / MANİSA                                                                                                                              | <b>TELEFON</b><br>0236 412 00 01<br>0532 579 95 01 (destek) | <b>E-POSTA</b><br>destek@telmagbilisim.com | <b>BU ÜRÜNÜN SAYFASI</b><br>telmagbilisim.com/urun/dahua-vth2612l |

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dahua-vth2612l-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: [telmagbilisim.com/iletisim](http://telmagbilisim.com/iletisim)