

Dahua VTH5113H-W-S2 — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Dahua VTH5113H-W-S2 4.3 inç Dokunmatik Wi-Fi Monitör

Kapsanan modeller: VTH5113H-W-S2

Özellikler

- 4.3" TFT kapasitif dokunmatik ekran.
- VTO'larla yarım çift yönlü, uygulamayla tam çift yönlü iletişim sağlayan görüntülü interkom sunar.
- Video kaydını ve anlık görüntü almayı destekler (SD kart gereklidir).
- 4 kanal alarm girişi ve 1 kanal alarm çıkışı.
- Uygulama aramaları ve alarm bildirimlerini almak için kullanılabilir.
- Yüzeye montajı destekler.
- HDCVI kameralara veya IP kameralara bağlanır.

Sistem

Ana İşlemci	Gömülü işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü işletim sistemi
Ağ Protokolü	IPv4;UDP;DNS;TCP

Temel Özellikler

Ekran Türü	Kapasitif dokunmatik ekran
Görüntü Ekranı	4.3" TFT
Ekran Çözünürlüğü	480 (H) × 272 (V)
Ses Sıkıştırma	G.711a; G.711u; PCM
Ses Girişi	1 kanal
Ses Çıkışı	Dahili hoparlör
Ses Modu	VTO ile çift yönlü ses (yarım çift yönlü); uygulama ile çift yönlü ses (tam çift yönlü)
Ses İyileştirme	Yankı bastırma/dijital noise reduction
Ses Bit Hızı	16 kHz; 16 bit

Fonksiyonlar

Video Mesaj Bırakma	Evet (SD kart gereklidir)
Rahatsız Etmeyin Modu	Rahatsız etmeyin süresi ayarlanabilir; Rahatsız etmeyin modu ayarlanabilir
Ek Ünite Sayısı	Villa: 4 Apartman: 2
Wi-Fi	Evet

Kablosuz Standart	IEEE802.11b/802.11g/802.11n
Kablosuz Frekans Aralığı	2.4 GHz
Depolama	Micro SD kart (en fazla 64 GB)

Bağlantı Noktaları

RS-485	1
Alarm Girişi	4
Alarm Çıkışı	1 kanal
Güç Çıkışı	1 (12 V, 200 mA)
Kapı Zili	Evet (alarm giriş bağlantı noktasını kullanır)

Performans

Kasa Malzemesi	PC + ABS
----------------	----------

Genel Özellikler

Görünüm Rengi	Beyaz
Güç Kaynağı	2 kablolu kontrolör
Güç Adaptörü	İsteğe bağlı
Kurulum	Yüzeye montaj
Sertifikalar	CE
Aksesuar	Dahil: Güç kablosu, alarm şerit kablosu, braket, dal terminali Ayrıca satılır: 2 kablolu kontrolör
Ürün Boyutları	176.3 mm × 119.3 mm × 20.0 mm (6.94" × 4.70" × 0.79") (L × W × H)
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F)
Çalışma Nemi	10%–95% (RH)
Çalışma Rakımı	0 m–3000 m (0 ft–9842.52 ft)
Güç Tüketimi	≤2.2 W (bekleme), ≤10 W (çalışma)
Brüt Ağırlık	548.5 g (1.21 lb)

Boyutlar (mm[inch])

- HDCVI kamera
- Ana VTH
- Ek VTH
- Dedektör
- IPC
- DC48V

- DC48V
- DC48V

Sipariş Bilgisi

Sütunlar	Tür Model Açıklama
VTH	DHI-VTH5113H-W-S2 2 kablolu Wi-Fi Hibrit İç Monitör

Uygulama

- Ana VTH
- Genel ağ
- VTO1
- Dedektör
- Ek VTH
- VTO2
- DC48V
- HDCVI kamera

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 3 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 4 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 5 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 6 — kaynak belge sayfa 2




Şekil 7 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 8 — kaynak belge sayfa 2




Şekil 9 — kaynak belge sayfa 2




Şekil 10 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 11 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 12 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 13 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 14 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 15 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 16 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 17 — kaynak belge sayfa 2

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/dahua-vth5113h-w-s2

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dahua-vth5113h-w-s2-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim