Dahua TÜRKÇE TEKNİK DOKÜMAN

Dahua VTH5421EB-H — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Dahua VTH5421EB-H Ahizeli IP ve Wi-Fi Daire İçi Monitör

Kapsanan modeller: VTH5421EB-H

Özellikler

- 7 inç LCD ekran, 1024 (H)×600(V)
- 6 alarm giriş bağlantı noktası.
- 1 alarm çıkış bağlantı noktası.
- 1 12V DC güç çıkış bağlantı noktası çevre alarm cihazlarına ve sensörlere güç sağlar.
- 16kbps ses akışı.
- Aramalar eller serbest yanıtlanabilir.
- SOS alarmını destekler.
- H.264

Sistem

İşletim Sistemi	Gömülü Linux işletim sistemi
Birlikte Çalışabilirlik	ONVIF desteği
İnternet Protokolü	IPv4, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP

Temel Özellikler

Ekran Türü	Kapasitif ekran
Ekran	7 inch TFT display
Çözünürlük	1024(H)×600(V)
Video Kodlama	H.264
Ses Kodlama	PCM
Ses Girişi	1 kanal
Ses Çıkışı	1 dahili hoparlör ve 1 ahize hoparlörü
Ses Modu	Tam çift yönlü iletişim
Ses İyileştirme	Yankı bastırma ve giderme/dijital gürültü azaltma
Ses Bit Hızı	16KHz, 16Bit
Durum Gösterge Işığı	1 red indicator light flickers constantly during upgrade

Fonksiyonlar

Depolama	SD kart desteklenir; maksimum kapasite 32GB
İletişim Yöntemleri	Tam dijital

Bilgi Yayını	Metin mesajları iç monitörde alınabilir ve görüntülenebilir (SD kart takılırsa resimler alınabilir)
Asansör Kontrolü	Asansör iç monitör üzerinden kontrol edilebilir
Fotoğraf ve Mesaj Bırakma	Evet (SD kart gereklidir)
Rahatsız Etmeyin Modu	Evet
Ek Ünite Sayısı	Villa: 9 ek ünite apartment: 4 ek ünite
Wi-Fi	Evet
Kablosuz Standart	IEEE802.11b/802.11g/802.11n
Kablosuz Frekans Aralığı	2.4GHz
Kablosuz Güvenlik Şifrelemesi	64/128bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS

Bağlantı Noktaları

RS-485	1
Alarm Girişi	6 (dijital quantity)
Alarm Çıkışı	1 (dijital quantity)
Güç Çıkışı	1 12V/100mA güç çıkış bağlantı noktası
Kapı Zili	Evet (Alarm girişi bağlantı noktasını kullanır)
Ağ	1 RJ-45 100Mbps bağlantı noktası

Alarm

SOS	Evet

Performans

Gövde Malzemesi	PC+ABS

Genel Özellikler

Güç Kaynağı Modu	12V DC 1A, standart PoE
Kurulum Yöntemi	Yüzeye montaj (bu ekipman yalnızca ≤ 2m yüksekliğe montaj için uygundur)

Teknik Özellikler (Devam)

Sertifikalar	CE, FCC
Aksesuar	Braket, alarm kablosu, RS-485 kablosu
Ürün Boyutları	236.0mm×129.8mm×23.0mm (9.29"×5.11"×0.91")
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ila +55°C (+14°F ila +131°F)

Çalışma Nemi	10%RH–90%RH (yoğuşmasız)
Çalışma Rakımı	Altında 3,000 meters
Güç Tüketimi	≤2W (bekleme), ≤5W (çalışma)
Net Ağırlık	566g (1.25 lb)
Brüt Ağırlık	917g (2.02 lb)

Sipariş Bilgisi

Sütunlar	Tür | Model | Açıklama
İç Monitör	DHI-VTH5421E(W)-H | IP ve Wi-Fi Ahizeli İç Monitör

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.

Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1

TELMAG BİLİŞİM & TEKNOLOJİ
Elektrik · Güvenlik · Network · Yazılım
www.telmagbilisim.com

ADRES
Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON
0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA
destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI
telmagbilisim.com/urun/dahua-vth5421eb-h

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dahua-vth5421eb-h-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim