

Dahua VTO1301R-W — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Dahua VTO1301R-W IP ve Wi-Fi Villa Kapı İstasyonu

Kapsanan modeller: VTO1301R-W

Özellikler

- Ultra ince tasarım.
- PC ve ABS malzemesi iç ve dış mekân kullanımına uygundur.
- İç monitörlerle çift yönlü görüntülü görüşme sunar.
- Ziyaretçilerin görüntülü ve sesli mesajları iç monitörden kontrol edilebilir.
- Uygulama üzerinden görüntülü görüşme.
- IR aydınlatma ve otomatik WDR.
- Wi-Fi bağlantısı.
- IP65 koruma sınıfına sahiptir.
- H.264 ve H.265.

Sistem

Ana işlemci	Gömülü işlemci
Buton tipi	Mekanik
Birlikte çalışabilirlik	ONVIF; CGI
Ağ protokolü	RTSP; DNS; P2P; UPnP; RTP; RTMP; SIP; SSH; HTTP/ HTTPS; ONVIF

Temel Özellikler

Kamera	1/2.8" CMOS 2-MP HD kamera
Görüş açısı	H: 110°; V: 62°; D: 133°
Geniş dinamik aralık	120 dB
Gürültü azaltma	3D NR; 2D NR
Video sıkıştırma	H.264; H.265
Video çözünürlüğü	Ana akış: 720p, WVGA, D1, ve CIF; Alt akış: 1080p, WVGA, D1, QVGA, ve CIF
Video kare hızı	PAL: 25 fps NTSC: 30 fps
Video bit hızı	768 kbps–8 Mbps
Işık telafisi	Otomatik IR
Gündüz/gece	Auto (ICR)/Color/B/W; Color/B/W
Ses sıkıştırma	G.711a; G.711u; PCM
Ses girişi	1
Ses çıkışı	Dahili hoparlör

Ses modu	Çift yönlü ses
Ses iyileştirme	Yankı bastırma/dijital gürültü azaltma; Yankı bastırma; Dijital gürültü azaltma
Ses bit hızı	16 kHz, 16 bit

Fonksiyonlar

İletişim modu	Tam dijital
Otomatik anlık görüntü	Evet (iç monitöre veya kapı istasyonuna SD kart takılır)
Video mesaj bırakma	Evet (VTH/VTO cihazına SD kart takılması gerekir)
Web yapılandırması	Evet
Wi-Fi	Evet
Kablosuz standart	IEEE 802.11b; IEEE 802.11g; IEEE 802.11n
Kablosuz frekans aralığı	2.4 GHz
Depolama	Micro SD kart (maks. 256 GB)

Performans

Kasa	PC + ABS
------	----------

Alarm

Kurcalama alarmı	Evet
------------------	------

Genel Özellikler

Görünüm rengi	Açık gri
Güç kaynağı	12–33 VDC, 1 A
Güç adaptörü	İsteğe bağlı

Sipariş Bilgisi

Sütunlar	Tür Model Açıklama
Wi-Fi Villa Kapı İstasyonu	DHI-VTO1301R-W Dahua Linux gri plastik Wi-Fi Villa Kapı İstasyonu

Boyutlar

Ölçü birimi	mm[inch]
-------------	----------

Kurulum

- Sıva üstü montaj

Teknik Özellikler (devam)

Sertifikalar	CE; FCC
Aksesuar	Dahil: Alarm güç şerit kablosu, yağmur koruyucu
Ürün boyutları	140.7 mm × 50.7 mm × 27 mm (5.54" × 2.00" × 1.06")
Koruma	IP65
Çalışma sıcaklığı	−40 °C ila +55 °C (−40 °F ila +131 °F)
Çalışma nemi	10%–90% (RH), yoğuşmasız
Çalışma rakımı	0 m–3,000 m (0 ft–9,842.51 ft)
Güç tüketimi	≤ 3.5 W (bekleme), ≤ 5 W (çalışma)
Brüt ağırlık	0.35 kg (0.77 lb)
Net ağırlık	0.13 kg (0.29 lb)



Elektrik · Güvenlik · Network · Yazılım

www.telmagbilisim.com

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/dahua-vto1301r-w

Bu belge, üreticinin resmi İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dahua-vto1301r-w-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim