

Dahua VTO2003F — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Dahua VTO2003F 2 MP Hibrit Villa Kapı İstasyonu

Kapsanan modeller: VTO2003F

Özellikler

- Alüminyum alaşımlı ön panel.
- Yarı çift yönlü iletişimle görüntülü interkom sunar.
- Otomatik IR aydınlatma.
- Yanıtlanmayan aramalar için video mesaj bırakılabilir (VTH için SD kart gereklidir).
- İsimlik ve DWDR içerir.
- Yerel kilidi ve ikinci kilidi destekler.
- Kurcalama alarmı sunar.
- IP65 ve IK07 koruma sınıfına sahiptir.

Sistem

Ana işlemci	Gömülü işlemci
Buton tipi	Mekanik

Temel Özellikler

Kamera	1/2.8" 2 MP CMOS HDR kamera
Görüş açısı	H: 110°; V: 60°
Geniş dinamik aralık	DWDR
Gürültü azaltma	3D NR
Video çözünürlüğü	P: 960 (H) × 576 (V) N: 960 (H) × 480 (V)
Video kare hızı	P: 25 fps N: 30 fps
Işık telafisi	Otomatik IR
Gündüz/gece	Auto(ICR)/Color/B/W
Ses girişi	1
Ses çıkışı	Dahili hoparlör
Ses modu	Çift yönlü ses (yarı çift yönlü)

Fonksiyonlar

Kilit açma yöntemi	Uzaktan kilit açma
Video mesaj bırakma	Evet (VTH cihazına SD kart takılması gerekir)

Performans

Kasa malzemesi	Alüminyum alaşım
----------------	------------------

Bağlantı Noktaları

RS-485	1
Alarm çıkışı	1
Güç çıkışı	1(12 V/200 mA)
Çıkış butonu	1
Kapı durumu algılama	1
Kilit kontrolü	1

Alarm

Kurcalama alarmı	Evet
------------------	------

Genel Özellikler

Görünüm rengi	Gümüş
Güç kaynağı	2- wire controller
Güç adaptörü	İsteğe bağlı
Kurulum	Sıva altı montaj;Sıva üstü montaj
Sertifikalar	CE; FCC
Aksesuar	Ayrı satılır: sıva üstü kutu, yağmur koruyucu, sıva altı kutu, 2 telli kontrolör
Ürün boyutları	130 mm × 96 mm × 28.5 mm (5.12" × 3.78" × 1.12")
Koruma	IP65 IK07
Çalışma sıcaklığı	−40 °C ila +60°C (−40 °F ila +140 °F)
Çalışma nemi	10%–90% (RH), yoğuşmasız
Çalışma rakımı	0 m–3000 m (0 ft – 9842.52 ft)
Güç tüketimi	≤ 1.5 W (bekleme), ≤ 10 W (çalışma)
Brüt ağırlık	0.326 kg (0.72 lb)
Depolama sıcaklığı	−40 °C ila +70 °C (−40 °F ila +158 °F)
Depolama nemi	95% (RH), yoğuşmasız

Boyutlar

Ölçü birimi	mm[inch]
Çizimdeki ölçü	96.0 [3.78]

Çizimdeki ölçü	130.0 [5.12]
Çizimdeki ölçü	28.5 [1.12]

Sipariş Bilgisi

Sütunlar	Tür Model Açıklama
VTO	DHI-VTO2003F 2 telli hibrit villa kapı istasyonu
Aksesuarlar	VTM115 Sıva üstü montaj kutusu[ayrı satılır]
Ürün	VTM114 Sıva altı montaj kutusu[ayrı satılır]
Ürün	VTM05R Yağmur koruyuculu sıva üstü montaj kutusu [ayrı satılır]
Ürün	VTNC1003C 2 telli kontrolör[ayrı satılır]

Uygulama


- Ana VTH
- Genel ağ
- VTO1
- Dedektör
- Ek VTH
- VTO2
- DC48V
- HDCVI kamera

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.




Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1




Şekil 2 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 3 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 4 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 5 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 6 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 7 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 8 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 9 — kaynak belge sayfa 2



Elektrik · Güvenlik · Network · Yazılım

www.telmagbilisim.com

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/dahua-vto2003f

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dahua-vto2003f-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim