

Dahua VTO2201F-P-S2 — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Dahua VTO2201F-P-S2 Geniş Açılı IP Villa Kapı İstasyonu

Kapsanan modeller: VTO2201F-P-S2

Sistem

Ana işlemci	Gömülü işlemci
İşletim sistemi	Gömülü Linux işletim sistemi
Buton tipi	Mekanik
Buton sayısı	1
Birlikte çalışabilirlik	ONVIF; CGI
Ağ protokolü	IPv4; RTSP; UDP; DNS; P2P; UPnP; RTP; TCP; SIP

Temel Özellikler

Kamera	1/2.9" 2 MP CMOS
Görüş açısı	H:168.6°; V:87.1°; D:176.7°
Geniş dinamik aralık	120 dB
Gürültü azaltma	3D NR
Video sıkıştırma	H.265; H.264
Video çözünürlüğü	Ana akış: 720p; WVGA; D1; CIF Alt akış: 1080p; WVGA; D1; QVGA; CIF
Video kare hızı	25 fps
Video bit hızı	256 Kbps to 8 Mbps
Işık telafisi	Otomatik IR
Gündüz/gece	Auto(ICR)/Color/B/W; Color/B/W
Ses sıkıştırma	G.711a; G.711u; PCM
Ses girişi	1 channel
Ses çıkışı	Dahili hoparlör
Ses modu	Çift yönlü ses
Ses iyileştirme	Yankı bastırma/dijital gürültü azaltma
Ses bit hızı	16 kHz, 16 bits

Fonksiyonlar

İletişim modu	Tam dijital
Kilit açma yöntemi	Uzaktan
Video mesaj bırakma	Evet (iç monitöre veya kapı istasyonuna SD kart takılır)

Depolama	Micro SD kart desteđi (256 GB kapasiteye kadar)
Web yapılandırması	Evet

Performans

Kasa malzemesi	Alüminyum
----------------	-----------

Baęlantı Noktaları

RS-485	1
Alarm çıkışı	1
Güç çıkışı	1 baęlantı noktası, 12 V/600 mA
Çıkış butonu	1
Kapı durumu algılama	1
Kilit kontrolü	1
Aę baęlantı noktası	1 x RJ-45 baęlantı noktası, 10 Mbps/100 Mbps aę baęlantı noktası

Alarm

Kurcalama alarmı	Evet
------------------	------

Özellikler

- Eloksallı alüminyum ön panel.
- Düşük ışııkta çalışan 2MP HD renkli CMOS kamera, 168.6°.
- Görüntülü interkom işlevi.
- 12 VDC, 600 mA güç sağlar.
- Telefon uygulamasıyla ziyaretçiyle konuşma veya kapıyı uzaktan açma.
- IK07 ve IP65 koruma sınıfı (kasa için silikon dolgu gerekir; hızlı başlangıç kılavuzuna bakın).
- Sıva üstü ve sıva altı montajı destekler.
- H.265 ve H.264 desteđi.
- Standart PoE güç beslemesi (12 V güç çıkışlı VTO cihazı yükü besleyecekse 802.3.at standardına uygun bir PSE anahtarına baęlanmalıdır).

Sipariş Bilgisi

Sütunlar	Tür Model Açıklama
IP Villa Kapı İstasyonu	DHI-VTO2201F-P-S2 IP Villa Kapı İstasyonu
Aksesuarlar	VTM114 Sıva altı montaj kutusu
Ürün	VTM115 Sıva üstü montaj kutusu
Ürün	VTM05R VTO2202F için sıva üstü yağmur koruyucu

Genel Özellikler

Görünüm rengi	Gümüş
Güç kaynağı	12 VDC, 2 A, PoE (802.3af/at)
Güç adaptörü	İsteğe bağlı
Kurulum	Sıva altı montaj; Sıva üstü montaj
Sertifikalar	CE
Aksesuar	Sıva üstü montaj kutusu (isteğe bağlı); sıva altı montaj kutusu (isteğe bağlı); yağmur koruyucu (isteğe bağlı)
Ürün boyutları	130 mm × 96 mm × 28.5 mm (5.12" × 3.78" × 1.12")
Koruma	IK07; IP65
Çalışma sıcaklığı	−30 °C ila +60 °C (−22 °F ila +140 °F)
Çalışma nemi	10%–90% (RH), yoğuşmasız
Çalışma ortamı	Dış mekân
Çalışma rakımı	0 m–3,000 m (0 ft–9,842.52 ft)
Güç tüketimi	≤4 W (bekleme), ≤5 W (çalışma)
Brüt ağırlık	0.48 kg (1.06 lb)
Depolama sıcaklığı	0 °C ila +40 °C (+32 °F ila +104 °F)
Depolama nemi	30%–75% (RH), yoğuşmasız

Boyutlar

Ölçü birimi	mm[inch]
-------------	----------

Uygulama

- Genel ağ
- Dedektör
- Kamera
- Villa kapı istasyonu
- Ağ anahtarı
- Genel ağ
- DMSS
- <Cat 5e>
- İç monitör
- İç monitör

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 3 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 4 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 5 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 6 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 7 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 8 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 9 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 10 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 11 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 12 — kaynak belge sayfa 2



Elektrik · Güvenlik · Network · Yazılım

www.telmagbilisim.com

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/dahua-vto2201f-p-s2

Bu belge, üreticinin resmi İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dahua-vto2201f-p-s2-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim