

Dahua VTO4202FB-MB5 — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Dahua VTO4202FB-MB5 Modüler Kapı İstasyonu Modülü, Siyah

Kapsanan modeller: VTO4202FB-MB5

Genel Bakış

- Modül

DHI-VTO4202FB-MB1 - Sistem

Ana İşlemci	Gömülü İşlemci
Buton Tipi	Mekanik

DHI-VTO4202FB-MB1 - Performans

Kasa Malzemesi	Alüminyum alaşımı
----------------	-------------------

DHI-VTO4202FB-MB1 - Bağlantı Noktaları

Güç Çıkışı	5 VDC (diğer modüllere güç sağlar)
------------	------------------------------------

DHI-VTO4202FB-MB1 - Genel

Görünüm Rengi	Siyah
Güç Beslemesi	5 VDC (diğer modüller tarafından sağlanır)

DHI-VTO4202FB-MB1 - Genel

Kurulum	Gömme Montaj;Yüzeye Montaj
Ürün Boyutları	100 mm × 50.0 mm × 30.50 mm (3.94" × 1.97" × 1.20")
Koruma	IK07;IP65(kurulum için silikon dolgu gerekir)
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C ile +60 °C (-22 °F ile +140 °F)
Çalışma Nemi	10%-90% (RH)
Güç Tüketimi	≤0.5 W
Brüt Ağırlık	0.18 kg (0.40 lb)

DHI-VTO4202FB-MB2 - Sistem

Ana İşlemci	Gömülü İşlemci
Buton Tipi	Mekanik

DHI-VTO4202FB-MB2 - Performans

Kasa Malzemesi	Alüminyum alaşımı
----------------	-------------------

DHI-VTO4202FB-MB2 - Bağlantı Noktaları

Güç Çıkışı	5 VDC (diğer modüllere güç sağlar)
------------	------------------------------------

DHI-VTO4202FB-MB2 - Genel

Görünüm Rengi	Siyah
Güç Beslemesi	5 VDC (diğer modüller tarafından sağlanır)

DHI-VTO4202FB-MB2 - Genel

Kurulum	Gömme Montaj;Yüzeye Montaj
Ürün Boyutları	100 mm × 50.0 mm × 30.50 mm (3.94" × 1.97" × 1.2")
Koruma	IK07;IP65(kurulum için silikon dolgu gerekir)
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C ile +60 °C (-22 °F ile +140 °F)
Çalışma Nemi	10%-90% (RH)
Güç Tüketimi	≤0.5 W
Brüt Ağırlık	0.17 kg (0.37 lb)

DHI-VTO4202FB-MB5 - Sistem

Ana İşlemci	Gömülü İşlemci
Buton Tipi	Mekanik

DHI-VTO4202FB-MB5 - Performans

Kasa Malzemesi	Alüminyum alaşımı
----------------	-------------------

DHI-VTO4202FB-MB5 - Bağlantı Noktaları

Güç Çıkışı	5 VDC (diğer modüllere güç sağlar)
------------	------------------------------------

DHI-VTO4202FB-MB5 - Genel

Görünüm Rengi	Siyah
Güç Beslemesi	5 VDC (diğer modüller tarafından sağlanır)

DHI-VTO4202FB-MB5 - Genel

Kurulum	Gömme Montaj;Yüzeye Montaj
Ürün Boyutları	100 mm × 100 mm × 30.50 mm (3.94" × 3.94" × 1.2")
Koruma	IK07;IP65(kurulum için silikon dolgu gerekir)
Çalışma Sıcaklığı	−30 °C ile +60 °C (−22 °F ile +140 °F)
Çalışma Nemi	10%–90% (RH)
Güç Tüketimi	≤0.5 W
Brüt Ağırlık	0.31 kg (0.68 lb)

DHI-VTO4202FB-MDB2 - Sistem

Buton Tipi	Mekanik
Buton Sayısı	2

DHI-VTO4202FB-MDB2 - Performans

Kasa Malzemesi	Alüminyum alaşımı
----------------	-------------------

DHI-VTO4202FB-MDB2 - Bağlantı Noktaları

Güç Çıkışı	5 VDC (diğer modüllere güç sağlar)
------------	------------------------------------

DHI-VTO4202FB-MDB2 - Genel

Görünüm Rengi	Siyah
Güç Beslemesi	5 VDC (gücü diğer modüllerden alır)
Sertifikalar	CE EMC; CE LVD
Ürün Boyutları	100.0 mm × 50.0 mm × 26 mm (3.94" × 1.97" × 1.02")
Koruma	IK07; IP65 (kurulum için silikon dolgu gerekir)
Çalışma Sıcaklığı	−30 °C ile +60 °C (−22 °F ile +140 °F)
Çalışma Nemi	10%–90% (RH), yoğuşmasız
Çalışma Ortamı	Dış ortam
Çalışma Rakımı	0 m–3,000 m (0 ft–9,842.52 ft)
Güç Tüketimi	≤0.2 W (bekleme), ≤0.6 W (çalışma)
Brüt Ağırlık	0.23 kg (0.51 lb)
Depolama Sıcaklığı	0 °C ile +40 °C (+32 °F ile +104 °F)
Depolama Nemi	30%–75% (RH)

DHI-VTO4202FB-MDB4 - Sistem

Buton Tipi	Mekanik
Buton Sayısı	4

DHI-VTO4202FB-MDB4 - Performans

Kasa Malzemesi	Alüminyum alaşımı
----------------	-------------------

DHI-VTO4202FB-MDB4 - Bağlantı Noktaları

Güç Çıkışı	5 VDC (diğer modüllere güç sağlar)
------------	------------------------------------

DHI-VTO4202FB-MDB4 - Genel

Görünüm Rengi	Siyah
Güç Beslemesi	5 VDC (gücü diğer modüllerden alır)
Sertifikalar	CE EMC; CE LVD
Ürün Boyutları	100.0 mm × 50.0 mm × 26 mm (3.94" × 1.97" × 1.02")
Koruma	IK07; IP65 (kurulum için silikon dolgu gerekir)
Çalışma Sıcaklığı	−30 °C ile +60 °C (−22 °F ile +140 °F)
Çalışma Nemi	10%–90% (RH), yoğuşmasız
Çalışma Ortamı	Dış ortam
Çalışma Rakımı	0 m–3,000 m (0 ft–9,842.52 ft)
Güç Tüketimi	≤0.2 W (bekleme), ≤0.6 W (çalışma)
Brüt Ağırlık	0.24 kg (0.53 lb)
Depolama Sıcaklığı	0 °C ile +40 °C (+32 °F ile +104 °F)
Depolama Nemi	30%–75% (RH)

DHI-VTO4202FB-MDB10 - Sistem

Buton Tipi	Mekanik
Buton Sayısı	10

DHI-VTO4202FB-MDB10 - Performans

Kasa Malzemesi	Alüminyum alaşımı
----------------	-------------------

DHI-VTO4202FB-MDB10 - Bağlantı Noktaları

Güç Çıkışı	5 VDC (diğer modüllere güç sağlar)
------------	------------------------------------

DHI-VTO4202FB-MDB10 - Genel

Görünüm Rengi	Siyah
Güç Beslemesi	5 VDC (gücü diğer modüllerden alır)
Sertifikalar	CE EMC; CE LVD
Ürün Boyutları	100.0 mm × 100.0 mm × 26 mm (3.94" × 3.94" × 1.02")
Koruma	IK07; IP65 (kurulum için silikon dolgu gerekir)
Çalışma Sıcaklığı	−30 °C ile +60 °C (−22 °F ile +140 °F)
Çalışma Nemi	10%–90% (RH), yoğuşmasız
Çalışma Ortamı	Dış ortam
Çalışma Rakımı	0 m–3,000 m (0 ft–9,842.52 ft)
Güç Tüketimi	≤0.2 W (bekleme), ≤0.6 W (çalışma)
Brüt Ağırlık	0.33 kg (0.73 lb)
Depolama Sıcaklığı	0 °C ile +40 °C (+32 °F ile +104 °F)
Depolama Nemi	30%–75% (RH)

DHI-VTO4202FB-MI - Sistem

Kasa Malzemesi	Alüminyum
----------------	-----------

DHI-VTO4202FB-MI - Genel

Görünüm Rengi	Siyah
Güç Beslemesi	5 VDC (gücü diğer modüllerden alır)
Sertifikalar	CE
Ürün Boyutları	100.0 mm × 100.0 mm × 28.5 mm (3.94" × 3.94" × 1.12")
Koruma	IK07; IP65 (kurulum için silikon dolgu gerekir)
Çalışma Sıcaklığı	−30°C ile +60°C (−22°F ile +140°F)
Çalışma Nemi	10%–90% (RH), yoğuşmasız
Çalışma Ortamı	Dış ortam
Çalışma Rakımı	0 m–3000 m (0 ft–9842.52 ft)
Güç Tüketimi	≤0.5 W
Brüt Ağırlık	0.28 kg (0.62 lb)
Depolama Sıcaklığı	0 °C ile +40 °C (+32 °F ile +104 °F)
Depolama Nemi	30%–75% (RH), yoğuşmasız

DHI-VTO4202FB-MF - Sistem

Ana İşlemci	Gömülü İşlemci
-------------	----------------

DHI-VTO4202FB-MF - Performans

Kasa Malzemesi	Alüminyum alaşımı
----------------	-------------------

DHI-VTO4202FB-MF - Bağlantı Noktaları

Güç Çıkışı	5 VDC (diğer modüllere güç sağlar)
------------	------------------------------------

DHI-VTO4202FB-MF - Genel

Görünüm Rengi	Siyah
Güç Beslemesi	5 VDC (diğer modüller tarafından sağlanır)

DHI-VTO4202FB-MF - Genel

Kurulum	Gömme Montaj;Yüzeye Montaj
Ürün Boyutları	100 mm × 100 mm × 38.50 mm (3.94" × 3.94" × 1.52")
Koruma	IK07;IP65(kurulum için silikon dolgu gerekir)
Çalışma Sıcaklığı	−30 °C ile +60 °C (−22 °F ile +140 °F)
Çalışma Nemi	10%–90% (RH)
Güç Tüketimi	≤0.5 W
Brüt Ağırlık	0.33 kg (0.73 lb)

DHI-VTO4202FB-ML - Sistem

Ana İşlemci	Gömülü İşlemci
-------------	----------------

DHI-VTO4202FB-ML - Performans

Kasa Malzemesi	Alüminyum alaşımı
----------------	-------------------

DHI-VTO4202FB-ML - Bağlantı Noktaları

Güç Çıkışı	5 VDC (diğer modüllere güç sağlar)
------------	------------------------------------

DHI-VTO4202FB-ML - Genel

Görünüm Rengi	Siyah
---------------	-------

Güç Beslemesi	5 VDC (diğer modüller tarafından sağlanır)
---------------	--

DHI-VTO4202FB-ML - Genel

Kurulum	Gömme Montaj;Yüzeye Montaj
Ürün Boyutları	100 mm × 50.0 mm × 28.50 mm (3.94" × 1.97" × 1.12")
Koruma	IK07;IP65(kurulum için silikon dolgu gerekir)
Çalışma Sıcaklığı	−30 °C ile +60 °C (−22 °F ile +140 °F)
Çalışma Nemi	10%–90% (RH)
Güç Tüketimi	≤2 W
Brüt Ağırlık	0.19 kg (0.42 lb)

DHI-VTO4202FB-MK - Sistem

Ana İşlemci	Gömülü İşlemci
Buton Tipi	Mekanik

DHI-VTO4202FB-MK - Performans

Kasa Malzemesi	Alüminyum alaşımı
----------------	-------------------

DHI-VTO4202FB-MK - Bağlantı Noktaları

Güç Çıkışı	5 VDC (diğer modüllere güç sağlar)
------------	------------------------------------

DHI-VTO4202FB-MK - Genel

Görünüm Rengi	Siyah
Güç Beslemesi	5 VDC (diğer modüller tarafından sağlanır)

DHI-VTO4202FB-MK - Genel

Kurulum	Gömme Montaj;Yüzeye Montaj
Ürün Boyutları	100 mm × 100 mm × 31 mm (3.94" × 3.94" × 1.22")
Koruma	IK07;IP65(kurulum için silikon dolgu gerekir)
Çalışma Sıcaklığı	−30 °C ile +60 °C (−22 °F ile +140 °F)
Çalışma Nemi	10%–90% (RH)
Güç Tüketimi	≤0.5 W
Brüt Ağırlık	0.32 kg (0.71 lb)

DHI-VTO4202FB-MR - Sistem

Ana İşlemci	Gömülü İşlemci
-------------	----------------

DHI-VTO4202FB-MR - Fonksiyonlar

Kart Tipi	IC kart
-----------	---------

DHI-VTO4202FB-MR - RFID

Modülasyon Tipi	AM
Frekans Aralığı	13.56 MHz
Maks. İletim Gücü	42dBuA/m @10m

DHI-VTO4202FB-MR - Performans

Kart Okuma Mesafesi	1 cm–3 cm (0.39"–1.18")
Kasa Malzemesi	Alüminyum alaşımı

DHI-VTO4202FB-MR - Bağlantı Noktaları

Güç Çıkışı	5 VDC (diğer modüllere güç sağlar)
------------	------------------------------------

DHI-VTO4202FB-MR - Genel

Görünüm Rengi	Siyah
Güç Beslemesi	5 VDC (diğer modüller tarafından sağlanır)

DHI-VTO4202FB-MR - Genel

Kurulum	Gömme Montaj;Yüzeye Montaj
Ürün Boyutları	100 mm × 50.0 mm × 28.50 mm (3.94" × 1.97" × 1.12")
Koruma	IK07;IP65(kurulum için silikon dolgu gerekir)
Çalışma Sıcaklığı	–30 °C ile +60 °C (–22 °F ile +140 °F)
Çalışma Nemi	10%–90% (RH)
Güç Tüketimi	≤2 W
Brüt Ağırlık	0.16 kg (0.35 lb)

DHI-VTO4202FB-MN - Performans

Kasa Malzemesi	Alüminyum alaşımı
----------------	-------------------

DHI-VTO4202FB-MN - Genel

Görünüm Rengi	Siyah
---------------	-------

DHI-VTO4202FB-MN - Genel

Kurulum	Gömme Montaj;Yüzeye Montaj
Ürün Boyutları	100 mm × 50.0 mm × 28.50 mm (3.94" × 1.97" × 1.12")
Koruma	IK07;IP65(kurulum için silikon dolgu gerekir)
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C ile +60 °C (-22 °F ile +140 °F)
Çalışma Nemi	10%–90% (RH)
Brüt Ağırlık	0.17 kg (0.37 lb)
Güç Tüketimi	≤0.5 W
Brüt Ağırlık	0.32 kg (0.71 lb)

DHI-VTO4202FB-MS - Sistem

Ana İşlemci	Gömülü İşlemci
-------------	----------------

DHI-VTO4202FB-MS - Performans

Kasa Malzemesi	Alüminyum alaşımı
----------------	-------------------

DHI-VTO4202FB-MS - Bağlantı Noktaları

Güç Çıkışı	5 VDC (diğer modüllere güç sağlar)
------------	------------------------------------

DHI-VTO4202FB-MS - Genel

Görünüm Rengi	Siyah
Güç Beslemesi	5 VDC (diğer modüller tarafından sağlanır)

DHI-VTO4202FB-MS - Genel

Kurulum	Gömme Montaj;Yüzeye Montaj
Ürün Boyutları	100 mm × 100 mm × 28.50 mm (3.94" × 3.94" × 1.12")
Koruma	IK07;IP65(kurulum için silikon dolgu gerekir)
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C ile +60 °C (-22 °F ile +140 °F)
Çalışma Nemi	10%–90% (RH)
Güç Tüketimi	≤2 W
Brüt Ağırlık	0.34 kg (0.75 lb)

DHI-VTO4202FB-MR1 - Sistem

Ana İşlemci	Gömülü İşlemci
-------------	----------------

DHI-VTO4202FB-MR1 - Fonksiyonlar

Kart Tipi	ID kart
-----------	---------

DHI-VTO4202FB-MR1 - RFID

Modülasyon Tipi	AM
Frekans Aralığı	125kHz
Maks. İletim Gücü	66dBuA/m @10m

DHI-VTO4202FB-MR1 - Performans

Kart Okuma Mesafesi	1 cm–3 cm (0.39"–1.18")
Kasa Malzemesi	Alüminyum alaşımı

DHI-VTO4202FB-MR1 - Bağlantı Noktaları

Güç Çıkışı	5 VDC (diğer modüllere güç sağlar)
------------	------------------------------------

DHI-VTO4202FB-MR1 - Genel

Görünüm Rengi	Siyah
Güç Beslemesi	5 VDC (diğer modüller tarafından sağlanır)

DHI-VTO4202FB-MR1 - Genel

Kurulum	Gömme Montaj;Yüzeye Montaj
Ürün Boyutları	100 mm × 50.0 mm × 28.50 mm (3.94" × 1.97" × 1.12")
Koruma	IK07;IP65(kurulum için silikon dolgu gerekir)
Çalışma Sıcaklığı	–30 °C ile +60 °C (–22 °F ile +140 °F)
Çalışma Nemi	10%–90% (RH)
Güç Tüketimi	≤2 W
Brüt Ağırlık	0.16 kg (0.35 lb)

DHI-VTO4202FB-MV - Özellik

Açıklama	Vigik modülünün kurulumu için kullanılır.
----------	---

DHI-VTO4202FB-MV - Performans

Kasa Malzemesi	Alüminyum alaşımı
----------------	-------------------

DHI-VTO4202FB-MV - Genel

Görünüm Rengi	Siyah
Ürün Boyutları	100.0 mm × 50.0 mm × 6 mm (3.94" × 1.97" × 0.24")
Koruma	IK07
Çalışma Sıcaklığı	−30 °C ile +60 °C (−22 °F ile +140 °F)
Çalışma Nemi	10%–90% (RH, yoğuşmasız)
Çalışma Ortamı	Dış ortam
Çalışma Rakımı	0 m–3,000 m (0 ft–9,842.52 ft)
Brüt Ağırlık	0.28 kg (0.62 lb)
Depolama Sıcaklığı	0 °C ile +40 °C (+32 °F ile +104 °F)
Depolama Nemi	30%–75% (RH)

Kurulum

- DHI-VTO4202FB-MB5
- DHI-VTO4202FB-MDB10
- DHI-VTO4202FB-MDB4
- DHI-VTO4202FB-MDB2
- mm[inch]
- 100.0 [3.94]
- 100.0 [3.94]
- 26.0 [1.02]
- 6.0 [0.24]
- mm[inch]
- 100.0 [3.94]
- 50.0 [1.97]
- 6.0 [0.24]
- 26.0 [1.02]
- mm[inch]
- 100.0 [3.94]
- 50.0 [1.97]
- 6.0 [0.24]
- 26.0 [1.02]
- DHI-VTO4202FB-MB1

Boyutlar (mm[inch])

Açıklama	DHI-VTO4202FB-MB2
----------	-------------------

Açıklama	DHI-VTO4202FB-MV
Açıklama	DHI-VTO4202FB-MN
Açıklama	DHI-VTO4202FB-MR.DHI-VTO4202FB-MR1
Açıklama	DHI-VTO4202FB-MS
Açıklama	DHI-VTO4202FB-ML
Açıklama	DHI-VTO4202FB-MF
Açıklama	DHI-VTO4202FB-MI
Açıklama	DHI-VTO4202FB-MK

<div>Elektrik · Güvenlik · Network · Yazılım</div> <div>www.telmagbilisim.com</div>			
ADRES Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1 Akhisar / MANİSA	TELEFON 0236 412 00 01 0532 579 95 01 (destek)	E-POSTA destek@telmagbilisim.com	BU ÜRÜNÜN SAYFASI telmagbilisim.com/urun/dahua- vto4202fb-mb5

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dahua-vto4202fb-mb5-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim