Dahua TÜRKÇE TEKNİK DOKÜMAN

Dahua VTO9541D-S3 — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Dahua VTO9541D-S3 Parmak İzli ve Yüz Tanımalı Kapı İstasyonu

Kapsanan modeller: VTO9541D-S3

Öne Çıkan Özellikler

- 10.1" HD IPS ekran; çözünürlük 800 × 1280.
- 2MP HD çift lensli kamerayı ve gerçek WDR özelliğini destekler.
- Genişletme modülü veya kart okuyucu için 12 VDC, 500 mA güç sağlar.
- IP65 sınıfı.
- 200,000 kullanıcı, 100,000 yüz, 100,000 parola, 100,000 kart 10,000 parmak izi desteği.
- Uzaktan kapı açmayı ve şu yöntemleri destekler: yüz, IC kart, parola, ve QR kodu(DSS tarafından desteklenir).
- Yüz maskelerini ve maskeli yüzleri tanır.
- Canlılık algılamayı destekler
- Kilit kontrolünü destekler.
- Yönetim merkezi tarafından yayımlanan metin ve görüntü bilgilerini alır ve görüntüler.
- Zorlama, kurcalama, acil durum ve kapı dedektörü alarmları dahil çeşitli alarm türleri sunar.
- İç monitörden yanıt gelmediğinde sesli ve görüntülü mesaj bırakmayı destekler. (SD kart gereklidir)
- DSS PRO, SmartPSS lite ve DMSS gibi birden çok platformla uyumludur.

Sistem

Ana İşlemci	Gömülü işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü Linux işletim sistemi
Düğme Türü	Dokunmatik düğme
Birlikte Çalışabilirlik	CGI;ONVIF
Ağ Protokolü	UDP;TCP;FTP;IPv6;IPv4;RTSP;SIP;RTP

Temel Özellikler

Ekran Türü	Kapasitif dokunmatik ekran
Görüntü Ekranı	10.1 inç görüntü ekranı
Ekran Çözünürlüğü	1280 × 800
Kamera	1/2.8" 2MP CMOS yüksek çözünürlüklü, düşük aydınlatma, çift kamera
Görüş Açısı	H: 95°; V: 50°; D: 110°
WDR	120 dB
Gürültü Azaltma	3D NR
Video Sıkıştırma	H.264; H265
Video Çözünürlüğü	Ana akış: 720p/VGA/D1; Alt akış: 1080p/720p/VGA/QVGA/D1/CIF

Video Kare Hızı	25 fps
Video Bit Hızı	1,024 kbps–8,192 kbps
Işık Telafisi	Otomatik beyaz ışık
Ses Sıkıştırma	G.711a; G.711u; PCM
Ses Girişi	1 kanal
Ses Çıkışı	Dahili hoparlör
Ses Modu	Çift yönlü ses
Ses İyileştirme	Yankı bastırma/dijital gürültü azaltma
Ses Bit Hızı	16 kHz, 16 bit

Fonksiyon

İletişim Modu	Tam dijital
Doğrulama Yöntemi	Parmak izi;Uzaktan;Yüz tanıma;Kart;Parola
Otomatik Anlık Görüntü	Evet
Bilgi Yayını	Yönetim merkezi tarafından yayımlanan metin ve görüntü bilgilerini alır ve görüntüler.
Video Mesaj Bırakma	Evet (SD kart iç monitöre veya kapı istasyonuna takılır)
Depolama	Micro SD kartı destekler (en fazla 512 GB)
Web Yapılandırması	Evet
Otomatik Kayıt	Evet

RFID

Kart Türü	IC kart

Performans

Kart Okuma Mesafesi	0 cm–5 cm
Yerel Kart Tanımlama	Evet
Yüz Tanıma Yükseklik Aralığı	1.1 m–2.2 m (3.61 ft–7.22 ft)
Yüz Tanıma Mesafesi	0.3 m–2.0 m (0.98 ft–6.56 ft)
Yüz Tanıma Doğruluğu	99.9%
Yüz Tanıma Süresi	0.2 sec
Parmak İzi Sensörü Türü	Kapasitif
Parmak İzi Karşılaştırma Süresi	1.5 sec
Parmak İzi Tanıma Süresi	1 sec
Kasa Malzemesi	Temperli cam; metal

Kapasite

Kart Kapasitesi	100,000
Yüz Görüntüsü Kapasitesi	100,000
Parmak İzi Kapasitesi	10,000

Bağlantı Noktaları

RS-485	1
Wiegand	1 (giriş veya çıkış bağlantı noktası olarak ayarlanabilir)
Alarm Girişi	2 kanal
Alarm Çıkışı	2 kanal
Güç Çıkışı	1 bağlantı noktası (12 V, 500 mA)
Kapı Zili	Evet, alarm girişi bağlantı noktası 1 yeniden kullanılır
Çıkış Düğmesi	1 kanal
Kapı Durumu Algılama	1 kanal
Kilit Kontrolü	1 kanal, varsayılan olarak açık
Ağ Bağlantı Noktası	1 × RJ-45, 10 Mbps/100 Mbps Ethernet bağlantı noktası

Genel Özellikler

Kapı Açma Parolası Modu	Kullanıcı, genel ve zorlama parolaları
Görünüm Rengi	Gümüş
Güç Kaynağı	12 VDC, 3 A; Standart PoE
Güç Adaptörü	İsteğe bağlı
Kurulum	Gömme montaj
Sertifikalar	CE
Aksesuar	Güç kaynağı (isteğe bağlı); Gömme montaj kutusu (isteğe bağlı)
Ürün Boyutları	175.3 mm × 476.3 mm × 57.6 mm (6.90" × 18.75" × 2.27")
Koruma	IP65 sınıfı (Silikon dolgu macunu gereklidir. Daha fazla bilgi için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın).
Çalışma Sıcaklığı	–30 °C ile +60 °C (–22 °F ile +140 °F)
Çalışma Nemi	10%–90% (RH), yoğuşmasız
Çalışma Ortamı	İç mekân; dış mekân
Çalışma Rakımı	0 m–3,00O m (0 ft–9842.52 ft)
Güç Tüketimi	≤5 W (bekleme), ≤12 W (çalışma)
Brüt Ağırlık	2.5 kg (5.51 lb)
Depolama Sıcaklığı	0 °C ile +40 °C (+32 °F ile +104 °F)

Depolama Nemi	30%–75% (RH)

Sipariş Bilgisi

Sütunlar	Tür | Model | Açıklama
Kapı İstasyonu	DHI-VTO9541D-S3 | IP Yüz Tanımalı Apartman Kapı İstasyonu

Aksesuarlar

- VTOB119
- Gömme montaj kutusu

TELMAG BİLİŞİM & TEKNOLOJİ
Elektrik · Güvenlik · Network · Yazılım
www.telmagbilisim.com

ADRES
Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON
0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA
destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI
telmagbilisim.com/urun/dahua-vto9541d-s3

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dahua-vto9541d-s3-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim