

Finder FF-LM100 — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Finder FF LM100 Akıllı İzolatör Modülü

Kapsanan modeller: FF-LM100

Öne Çıkan Özellikler

- Yüksek güvenilirlik ve hata tespiti sağlar.
- Dahili kısa devre izolatörüne sahiptir.
- Tam dijital protokol kullanır.
- Kontrol paneli desteğiyle otomatik adreslenebilir.
- Hat izleme özelliğine sahiptir (27Kohm).
- Dijital çift adres kontrolü sağlar.

Teknik Özellikler

Bekleme Durumunda Akım Tüketimi	120µA
Akım Tüketimi (LED@24v)	6mA
Çalışma Gerilimi	15-40VDC
Röle Anahtarlama	2A @ 30VDC
Bağıl Nem	%95RH
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ile +70°C
Depolama Sıcaklığı	-40°C ile +70°C
Kaynakta Belirtilen Standart	EN54-17

Sipariş Detayları

- FF LM100 Akıllı İzolatör Modülü

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 3 — kaynak belge sayfa 1

<div><div>TELMAG BİLİŞİM & TEKNOLOJİ</div><div>Elektrik · Güvenlik · Network · Yazılım</div><div>www.telmagbilisim.com</div></div>			
ADRES Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1 Akhisar / MANİSA	TELEFON 0236 412 00 01 0532 579 95 01 (destek)	E-POSTA destek@telmagbilisim.com	BU ÜRÜNÜN SAYFASI telmagbilisim.com/urun/ff-lm100

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: finder-ff-lm100-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim