

Finder FF-MC200 — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Finder FF MC200 Intelligent Adresli Çıkış Modülü

Kapsanan modeller: FF-MC200

Öne Çıkan Özellikler

- Yüksek güvenilirlik ve hata tespiti.
- Dahili kısa devre izolatörü.
- 1 adet röle çıkışı.
- Tam dijital protokol.
- Kontrol paneli destekli otomatik adresleme.
- Hat izleme (27Kohm).
- Dijital çift adres kontrolü.

Teknik Özellikler

Bekleme durumunda akım tüketimi	120µA
Akım tüketimi (LED @ 24v)	6mA
Çalışma gerilimi	15-40v DC
Röle anahtarlama kapasitesi	2A @ 30v DC
Bağıl nem	95%RH
Çalışma ortamı sıcaklığı	-30°C ile +70°C
Depolama ortamı sıcaklığı	-40°C ile +70°C
Kaynakta belirtilen standartlar	EN54-18, EN54-17

Sipariş Detayları

FF MC200	Intelligent Adresli Çıkış Modülü
----------	----------------------------------

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 3 — kaynak belge sayfa 1

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/ff-mc200

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: finder-ff-mc200-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim