

MikroTik CSS318-16G-2S+IN — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — MikroTik CSS318-16G-2S+IN 16 Portlu Gigabit ve 2 Portlu SFP+ Switch

Kapsanan modeller: CSS318-16G-2S+IN

Genel Bakış

Kompakt, verimli ve zahmetsiz ölçeklenebilirlik için tasarlandı.

16 x 1 Gigabit Ethernet portu (10M / 100M / 1G hızlarını destekler).

2 x 10 Gigabit SFP+ port (modüle bağlı olarak 1G / 2,5G / 10G hızlarını destekler).

MAC filtreleme ve VLAN'lar.

Web tarayıcınızdan yapılandırılabilir.

1U rack alanında kolay istifleme.

Port-to-port yönlendirme, trafik yansıtma (mirroring).

Sessiz, fansız performans.

CSS318-16G-2S+IN, 24 portun fazla, 8 portun ise yetersiz kaldığı kurulumlar için tam uyum sağlar. Kompakt 10 inçlik form faktörü ve maliyet etkin tasarımı, küçük ve orta ölçekli ofisler, ev ağları veya rackmount ortamları için idealdir.

16 Gigabit Ethernet portu ve 2 SFP+ 10G uplink portuyla, gereksiz hacim olmadan ihtiyacınız olan tüm bağlantıyı elde edersiniz. Çok yönlü montaj seçenekleriyle CSS318-16G-2S+, 10 inçlik raflara, standart 19 inçlik raflara veya yan yana monte edilerek tek bir 1U 19 inçlik alana iki switch sığdırılabilir.

Yapılandırma, MikroTik'in hafif SwOS'u ile zahmetsizdir. Doğrudan web tarayıcınızdan erişilebilen SwOS, yönetilebilir bir switch'in temel işlevselliğini ve daha fazlasını sunar.

CSS318, eklentisiz sadece 10W, tam yükte ise en fazla 13W tüketir; bu da ağınızı güvenilir tutarken enerji tasarrufu sağlar.

Kompakt, ölçeklenebilir ve yapılandırması basit — CSS318-16G-2S+IN, ağınızı eşsiz bir fiyatla geliştirmeye hazır.

Özellikler

- Port-to-port yönlendirme
- Yayın (broadcast) fırtına kontrolü
- MAC filtreleme
- VLAN yapılandırması
- Trafik yansıtma
- Bant genişliği sınırlaması
- MAC ve IP başlık alanlarının ayarlanması

Güç Beslemesi

AC giriş sayısı	1
Maksimum akım	0.197 A
AC giriş aralığı	100-240 V

Maksimum güç tüketimi (eklentisiz)	10 W
Maksimum güç tüketimi	13 W

Teknik Özellikler

Ürün kodu	CSS318-16G-2S+IN
Depolama	16 MB Flash
1G Ethernet port sayısı	16
10G SFP+ port sayısı	2
Switch çip modeli	98DX2518
Boyutlar	218 x 157 x 44 mm
İşletim sistemi	SwOS (Min. sürüm 2.17)
Çalışma sıcaklığı	-40°C ile +70°C arası

Kutu İçeriği

- Güç kablosu
- Rack kulakları (fastening set)

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 3

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

[telmagbilisim.com/urun/mikrotik-
css318-16g-2s-in](http://telmagbilisim.com/urun/mikrotik-css318-16g-2s-in)

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: mikrotik-css318-16g-2s-in-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim