

MikroTik GPeRx4 — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — MikroTik GPeRx4 4 Portlu Dış Ortam PoE Tekrarlayıcı

Kapsanan modeller: GPeRx4

Genel Bakış

Kompakt ve dayanıklı GPeR14i ile tek bir yüksek güçlü PoE portunu zahmetsizce birden fazla standart PoE bağlantısına bölün. Ağınızı kolayca genişletin, uzatın ve besleyin!

Alternatif güç besleme seçeneği: 2-pinli terminal. Ether #1 - PoE-in: 802.3 bt. Ether #2-4 - PoE-out: 802.3af/at. IP68 koruma sınıfı: su, toz, kir ve kuma karşı sağlam koruma.

GPeRx4, ortalama bir Ethernet uzatıcısı değildir. Bu kompakt, dış ortama hazır cihaz, tek bir 90W PoE-out portunu birden fazla 30W PoE-out portuna bölmek için tasarlanmıştır; kameraları, erişim noktalarını ve diğer cihazları beslemek için maliyet etkin esneklik sağlar.

Kolayca güçlendirin ve genişletin: yüksek güçlü PoE-out portunuzdan yararlanarak onu üç standart PoE-out bağlantısına bölün; switch'inizi yükseltmeden daha fazla cihaz eklemek için idealdir.

Zorlu koşullar için üretildi: sağlam bir kasada barındırılan GPeRx4, zorlu ortamların üstesinden gelebilir, dış ortam kurulumları için mükemmel bir seçimdir.

Esnek güç seçenekleri: farklı güç kaynakları için çok yönlülük sağlayan PoE-in ve 2-pinli terminali destekler.

Gelişmiş SwOS Lite yönetimi: ağınızı Web üzerinden zahmetsizce yönetin; SwOS Lite şunları sunar: arayüz izleme, VLAN desteği, trafik şekillendirme, SNMP raporlama, GPEN bağlantıları için hata tespiti.

Teknik Özellikler

Ürün kodu	GPER14i
CPU	200 MHz
Depolama	16 KB, flash
1G Ethernet port sayısı	4
Switch çip modeli	88E6341
Sertifikasyon	IP68
Boyutlar	281 x 76 x 70 mm
İşletim sistemi	SwOS Lite
Çalışma sıcaklığı	-40°C ile +70°C arası

Güç Beslemesi

DC giriş sayısı	2 (PoE-In, 2-pin terminal)
PoE-In giriş voltajı	48-57 V
2-pin terminal giriş voltajı	24-57 V
PoE-In	802.3 bt
PoE-Out	802.3af/at Ether2-Ether4

Smart PoE	Controller
Port başına maksimum çıkış (giriş < 30 V)	0.7 A
Port başına maksimum çıkış (giriş > 30 V)	0.6 A
Maksimum toplam çıkış	2.0 A
DC-out portları	1 DC1, port başına maksimum çıkış (giriş > 30 V) 610 mA
Maksimum güç tüketimi (eklentisiz)	4 W
Maksimum güç tüketimi	115 W

Kutu İçeriği

- Hortum kelepçesi

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 3

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/mikrotik-gperx4

Bu belge, üreticinin resmi İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: mikrotik-gperx4-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim