

MikroTik netPower 15FR — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — MikroTik netPower 15FR Dış Ortam 16 Portlu PoE Fast Ethernet Switch

Kapsanan modeller: netPower 15FR

Genel Bakış

15 reverse (ters) PoE portu ve SFP'ye sahip dış ortam 18 portlu bir anahtar. Hızdan değil maliyetten kısın — GPON yerine GPEN seçin!

netPower 15FR anahtarı ile pahalı GPON baz istasyonlarını ve optik splitter'ları unutabilirsiniz. Bu anahtar, fiber ağların hızını ve çok yönlülüğünü Ethernet'in avantajlarını kullanarak sağlamayı amaçlayan GPEN konseptimizin bir parçasıdır. Herhangi bir İSS'nin (ISP) bireysel dairelere internet ulaştırması için kolay kurulabilen, düşük maliyetli bir yoldur.

Fiber bağlantı için iki SFP portu bulunur. Dış ortam muhafazası, bu anahtarı her türlü ortama — nemli çatı katlarından asansör kuyularına ve hortum kelepçeleriyle farklı direklere — kurmanıza olanak tanır.

netPower 15FR — maliyeti düşürüp hızı yükseltiyor!

netPower 15FR, 3.6 Gbps engelsiz (non-blocking) verim, 7.2 Gbps anahtarlama kapasitesi ve 5.4 Mpps yönlendirme hızına sahiptir.

Çatı katında veya tesisat odasında güç seçenekleri konusunda endişelenmenize gerek yok — netPower 15FR'nin 15 reverse PoE portu var. Kurulumunuza bağlı olarak, netPower gereken gücü tek bir istemciden bile çekebilir! Ethernet portu 15, üniteye uygulanan voltajla aynı voltajda diğer PoE destekli cihazları besleyebilir.

Teknik Özellikler

Ürün kodu	CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT
CPU	98DX224S 800 MHz
RAM boyutu	256 MB
Depolama tipi	Flash
Depolama boyutu	16 MB
Switch çip modeli	98DX224S
100 Mbps Ethernet port sayısı	16
SFP port sayısı	2
İşletim sistemi	SwOS / RouterOS (Dual boot)
RouterOS lisans seviyesi	5
PoE giriş	Port 1 - 14 ve 16
PoE çıkış	Ether15 üzerinde
Desteklenen giriş voltajı	18 - 57 V (DC jack); 18 - 57 V (PoE giriş)
DC jack sayısı	1 *
Boyutlar	304 x 212 x 71 mm
Çalışma sıcaklığı	-40°C to +70°C test edildi

Maksimum güç tüketimi	29 W
* Not	güç adaptörü dahil değildir

Kutu İçeriği

- K-66 sabitleme seti
- Hortum kelepçesi 2
- DC - Terminal blok adaptörü

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 3

TELMAG BİLİŞİM & TEKNOLOJİ Elektrik · Güvenlik · Network · Yazılım www.telmagbilisim.com			
ADRES Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1 Akhisar / MANİSA	TELEFON 0236 412 00 01 0532 579 95 01 (destek)	E-POSTA destek@telmagbilisim.com	BU ÜRÜNÜN SAYFASI telmagbilisim.com/urun/mikrotik-netpower-15fr

Bu belge, üreticinin resmi İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: mikrotik-netpower-15fr-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim