

MikroTik netPower Lite 7R — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — MikroTik netPower Lite 7R 8 Portlu Ters PoE Dış Mekan Gigabit Switch

Kapsanan modeller: netPower Lite 7R

Genel Bakış

Gigabit Ethernet ve 10G SFP+ portlarına sahip, dış mekan için ters PoE switch.

Maliyetten kısın, hızdan değil – GPON yerine GPEN'i seçin!

netPower Lite 7R switch'i ile artık pahalı GPON baz istasyonları ve optik splitter'lardan endişe etmenize gerek yok.

Bu switch, fiber ağların hız ve esnekliğini Ethernet'in avantajlarını kullanarak sunmayı hedefleyen GPEN konseptimizin bir parçasıdır.

Herhangi bir İSS için İnternet'i bireysel dairelere ulaştırmanın kolay kurulabilen, düşük maliyetli bir yoludur.

Dış mekan muhafazası, bu switch'i nemli çatı katlarından asansör boşluklarına ve hortum kelepçeleriyle farklı direklere kadar her tür ortama kurmanıza olanak tanır.

netPower Lite 7R, 28 Gbps engellemesiz aktarım hızına, 56 Gbps anahtarlama kapasitesine ve 41.7 Mpps yönlendirme hızına sahiptir.

Bu switch ile güç sorunları konusunda endişelenmenize gerek kalmaz, çünkü birçok seçenek mevcuttur.

netPower Lite 7R, 7 ters PoE portuna sahiptir. Kurulumunuza bağlı olarak netPower, gerekli gücü tek bir istemciden bile çekebilir!

Ethernet port 8, üniteye uygulananla aynı voltajda diğer PoE destekli cihazları besleyebilir. Ayrıca alternatif besleme için bir DC jak ve bir 2 pinli terminal de bulunur.

Bu yenilikçi netPower switch serisinin bu versiyonu, 8 PoE Gigabit Ethernet portu ve 10G fiber bağlantı için 2 SFP+ port içerir.

netPower Lite 7R – en düşük maliyette en yüksek verimlilik!

Özellikler

- 7 ters PoE Gigabit Ethernet portu
- Sağlam dış mekan muhafazası
- Alternatif besleme için DC jak ve 2 pinli terminal
- Pille beslenebilir
- 2x 10G SFP+ port
- Bireysel dairelere yüksek hızlı internet sağlar
- Ether8: üniteye uygulananla aynı voltajda diğer PoE cihazlarını besleyebilen PoE çıkışı Gigabit Ethernet portu

Teknik Özellikler

Ürün kodu	CSS610-1Gi-7R-2S+OUT
1G Ethernet port sayısı	8
10G SFP+ port sayısı	2

İşletim sistemi	SwOS
Boyutlar	304 x 212 x 71 mm
Çalışma sıcaklığı	-40°C ile +70°C arası (test edildi)

Güç Beslemesi

PoE girişi	Pasif PoE
PoE giriş voltajı	12-57 V
PoE çıkış portları	Ether8
Port başına maksimum çıkış (giriş < 30 V)	600 mA
Port başına maksimum çıkış (giriş > 30 V)	450 mA
DC giriş sayısı	9 (7x PoE giriş, 2 pinli terminal, DC jak)
DC jak giriş voltajı	12-57 V
2 pinli terminal giriş voltajı	12-57 V
Maksimum güç tüketimi (eklentisiz)	7 W
Maksimum güç tüketimi	29 W

Sertifikalar

Sertifika	FCC, IC, CE
------------------	-------------

Kutu İçeriği

- 2x hortum kelepçesi
- K-66 sabitleme seti

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 3 — kaynak belge sayfa 3



Şekil 4 — kaynak belge sayfa 3



Elektrik · Güvenlik · Network · Yazılım

www.telmagbilisim.com

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/mikrotik-netpower-lite-7r

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: mikrotik-netpower-lite-7r-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim