

MikroTik OmniTik 5 PoE ac — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — MikroTik OmniTik 5 PoE ac 5 GHz Dış Ortam Erişim Noktası, Omni Antenli

Kapsanan modeller: OmniTik 5 PoE ac

Genel Bakış

Popüler OmniTik 5 GHz erişim noktalarımıza önemli bir yükseltme sunmaktan mutluluk duyuyoruz!

OmniTik 5 ac, beş Gigabit Ethernet portuna ve 802.11ac desteğine sahiptir. Güçlü bir 720 MHz CPU, 128 MB RAM, yüksek güçlü 802.11a/n/ac Dual Chain kablosuz (AC desteğiyle birlikte standart 802.11a/n CPE ile geriye dönük uyumluluk) ile donatılmıştır ve yeni tasarımı hava koşullarına dayanıklı dış mekan muhafazası, entegre iki 7.5 dBi 5GHz omni anten, bir güç kaynağı, bir PoE enjektörü ve bir montaj kitiyle birlikte gelir.

OmniTik 5 PoE ac, yukarıda listelenen tüm özellikleri içerir ve ek olarak pasif veya standart 802.3at/af PoE giriş/çıkışı (12 V - 57 V) destekler. Ethernet port 2-5, üniteye uygulananla aynı voltajda diğer PoE destekli cihazları besleyebilir. Daha az güç adaptörü ve kablo ile uğraşmanız gerekir! 48 V giriş kullanılırsa, 48 V cihazları (IP kamera gibi) besleyebilir.

Kablosuz Özellikler

Sütunlar	Hız Tx Rx
6MBit/s	31 -96
54MBit/s	27 -81
MCS0	30 -96
MCS7	27 -77
MCS9	22 -72

Teknik Özellikler

Ürün kodu	RBOmniTikG-5HacD (Uluslararası) / RBOmniTikG-5HacD-US (ABD) / RBOmniTikPG-5HacD (Uluslararası) / RBOmniTikPG-5HacD-US (ABD)
CPU	QCA9557 720 MHz
Bellek	128 MB
Depolama türü	Flash
Depolama boyutu	16 MB
Ethernet	Beş adet Auto-MDI/X özellikli 10/100/1000 Mbit/s Gigabit Ethernet portu
Kablosuz	QCA9892, dahili 5 GHz 802.11ac kablosuz, dual chain
Frekans aralığı	Uluslararası: 5150 MHz-5875 MHz ABD: 5170-5250 MHz; 5725-5835 MHz
Güç seçenekleri	PoE girişi, pasif 12-57 V
PoE çıkışı	Standart sürüm: - PoE sürümü: Evet, Ether2 - Ether5

Port başına maksimum çıkış	Standart sürüm: - PoE sürümü: 1 A (giriş < 30 V ise), 0.5 A (giriş > 30 V ise)
Güç tüketimi	Standart sürüm: 14 W PoE sürümü: 18 W
Anten kazancı	7.5 dBi
Anten hüzmeye genişliği	360°
USB	1x USB type A
Boyutlar	416 x 129 x 58 mm
Çalışma sıcaklığı	-40°C ile +70°C arası (test edildi)
LED'ler	10x LED
Lisans seviyesi	4
İşletim sistemi	RouterOS
Önerilen fiyat	Standart sürüm: \$109 PoE sürümü: \$129

Kutu İçeriği

- 24V 0.8A Adaptör (PoE olmayan sürüm)
- 28 V 2.57 A güç adaptörü (PoE sürümü)
- Direğe montaj braketi
- Metal halka
- Gigabit PoE enjektörü
- IEC kablosu (PoE sürümü)

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 3 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 4 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 5 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 6 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 7 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 8 — kaynak belge sayfa 2

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/mikrotik-omnitik-5-poe-ac

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: mikrotik-omnitik-5-poe-ac-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim